

KTR110XE

Вытяжка, Вытяжка настенная, Victoria, Нержавеющая сталь, 110 см, A



ТИП

Семейство продуктов: Вытяжка • Тип вытяжки: Вытяжка настенная • Ширина (мм): 110 см • Режим отвода воздуха: Режим отвода воздуха • EAN-код: 8017709211714

ЭСТЕТИКА

Цвет: Нержавеющая сталь • Отделка: Матовая • Эстетика: Victoria • Дизайн: Дымоход • Материал: Нержавеющая сталь • Тип нержавеющей стали: Матовая

ПРОГРАММЫ/ ФУНКЦИИ

Количество скоростей: 3 • Интенсивный режим: Да

УПРАВЛЕНИЕ

Управление: Поворотные переключатели • Поворотные переключатели: Victoria • Количество переключателей: 2 • Цвет переключателей: Эффект нержавеющей стали

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество ламп подсветки: 2 • Тип подсветки: LED • Мощность ламп подсветки: 1 Вт • Шкала цветовой температуры света (°K): 3000 °K • Максимальная производительность: 820 м³/ч • Мощность мотора: 275 Вт • Количество фильтров: 4 • Жироулавливающие фильтры: Алюминий • Мин. расстояние от газовой варочной панели: 750 мм • Диаметр воздуховода: 150 мм • Мин. расстояние от электрической варочной панели: 650 мм • Обратный клапан: Да

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ/ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Класс энергоэффективности: А • Класс гидродинамической эффективности: А • Класс жироулавливающей эффективности: D • Класс эффективности освещения: А • Годовая энергоэффективность (AEC_{hood}): 57 кВт/год • Гидродинамическая эффективность: 31.1 • Эффективность освещения: 83.2 lux/W • Жироулавливающая эффективность: 69.2 % • Производительность на минимальной скорости: 326 м³/ч • Производительность на максимальной скорости: 554 м³/ч • Производительность в интенсивном режиме: 784 м³/ч • Акустическое давление на минимальной скорости (SPE_{min}): 49 дБ(А) • Акустическое давление на максимальной скорости: 63 дБ(А) • Акустическое давление при интенсивном режиме: 71 дБ(А) • Коэффициент увеличения времени (F): 1.00 • Габаритные размеры (глубина): 52.2 • Измерение скорости потока воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности: 413 м³/ч • Измерение давления воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности (P_{ber}): 456 Pa • Измеренная потребляемая мощность в наилучшей точке эффективности (W_{ber}): 168 Вт • Номинальная мощность системы освещения: 2 Вт • Средняя освещенность варочной поверхности (E_{middle}): 183 lux • Максимальный уровень шума: 63 дБ(А)

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Номинальная мощность: 278 Вт • Напряжение: 220-240 В • Частота тока: 50-60 Гц • Длина электрического кабеля: 1500 мм

1-Я СКОРОСТЬ

Максимальная производительность: 326 м³/ч • Уровень шума на 1-й скорости: 49 дБ(А) • Номинальная мощность: 199 Вт

2-Я СКОРОСТЬ

Максимальная производительность: 439 м³/ч • Уровень шума: 57 дБ(А) • Номинальная мощность: 231 Вт

3-Я СКОРОСТЬ

Максимальная производительность: 554 м³/ч • Уровень шума: 63 дБ(А) • Номинальная мощность: 260 Вт

ИНТЕНСИВНЫЙ РЕЖИМ

Максимальная производительность: 784 м³/ч • Уровень шума: 71 дБ(А) • Номинальная мощность: 280 Вт

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Размеры изделия (мм): 740x1100x530 • Ширина: 1100 мм • Глубина изделия: 530 мм • Высота продукта: 740 мм

OPTIONAL

FLT6: Аксессуары, Тип: Угольный фильтр, Вытяжки

