


## KTS75

Вытяжка, Вытяжка настенная, Linea, Нержавеющая сталь, 75 см, C



### ТИП

Семейство продуктов: Вытяжка • Тип вытяжки: Вытяжка настенная • Ширина (мм): 75 см • Режим отвода воздуха: Режим отвода воздуха • Электронное управление: Да • EAN-код: 8017709099732

### ЭСТЕТИКА

Цвет: Нержавеющая сталь • Отделка: Матовая • Эстетика: Linea • Дизайн: Скошенный • Материал: Нержавеющая сталь • Тип нержавеющей стали: Матовая • Тип стекла: Стекло Stopsol

### ПРОГРАММЫ/ ФУНКЦИИ

Количество скоростей: 4 • Программирование времени: Автоматическое отключение

### УПРАВЛЕНИЕ

Управление: Электронное управление (кнопки) • Цвет светодиодной подсветки: Белый

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество ламп подсветки: 2 • Тип подсветки: Галогенная • Мощность ламп подсветки: 20 Вт • Максимальная производительность: 715 м<sup>3</sup>/ч • Мощность мотора: 200 Вт • Количество фильтров: 1 • Жироулавливающие фильтры: Нержавеющая сталь • Индикатор загрязнения угольного фильтра: Да • Диаметр воздуховода: 150 мм • Обратный клапан: Да

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ/ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Класс энергоэффективности: C • Класс гидродинамической эффективности: C • Класс жироулавливающей эффективности: G •  
Класс эффективности освещения: G • Годовая энергоэффективность (AEC<sub>hood</sub>): 102 кВт/год • Гидродинамическая  
эффективность (FDE): 22.2 • Эффективность освещения (LE): 3.9 lux/W • Жироулавливающая эффективность (GFE): 37.6 % •  
Производительность на минимальной скорости: 248 м³/ч • Производительность на максимальной скорости: 643 м³/ч •  
Акустическое давление на минимальной скорости (SPE<sub>min</sub>): 44 дБ(A) • Акустическое давление на максимальной скорости  
(SPE<sub>max</sub>): 65 дБ(A) • Энергопотребление в режиме ожидания: 1.00 Вт • Коэффициент увеличения времени (F): 1.00 •  
Измерение скорости потока воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности: 390 м³/ч • Измерение давления воздуха с  
точки зрения лучшей энергоэффективности (P<sub>ber</sub>): 341 Pa • Измеренная потребляемая мощность в наилучшей точке  
эффективности (W<sub>ber</sub>): 643 Вт • Номинальная мощность системы освещения: 166 Вт • Средняя освещенность варочной  
поверхности (E<sub>middle</sub>): 157 lux • Максимальный уровень шума: 65 дБ(A)

## ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Номинальная мощность: 240 Вт • Напряжение: 220-240 В • Частота тока: 50-60 Гц • Длина электрического кабеля: 1500 мм

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

### 1-Я СКОРОСТЬ

Максимальная производительность: 248 м³/ч • Уровень шума на 1-й скорости: 44 дБ(A) • Номинальная мощность: 1 Вт

### 2-Я СКОРОСТЬ

Максимальная производительность: 290 м³/ч • Уровень шума: 55 дБ(A) • Номинальная мощность: 1 Вт

### 3-Я СКОРОСТЬ

Максимальная производительность: 400 м³/ч • Уровень шума: 62 дБ(A) • Номинальная мощность: 1 Вт

### 4-Я СКОРОСТЬ

Максимальная производительность: 643 м³/ч • Уровень шума: 65 дБ(A) • Номинальная мощность: 1 Вт

## ИНТЕНСИВНЫЙ РЕЖИМ

## ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Размеры изделия (мм): 597x756x570 • Ширина изделия (мм): 756 мм • Глубина изделия (мм): 570 мм • Высота продукта: 597  
мм • Вес нетто (кг): 26.000 кг • Вес брутто (кг): 30.500 кг

## OPTIONAL

KITFC906: Аксессуары, Тип: Угольный фильтр, Вытяжки

