

KV26S

Вытяжка, Вытяжка настенная, Универсальный, Серебристый, 60 см, А



ТИП

Семейство продуктов: Вытяжка • Тип вытяжки: Вытяжка настенная • Ширина (мм): 60 см • Режим отвода воздуха: Режим рециркуляции воздуха • Электронное управление: Да • Периметральное всасывание: Да • EAN-код: 8017709290634

ЭСТЕТИКА

Цвет: Серебристый • Отделка: Стекло • Эстетика: Универсальный • Дизайн: Скошенный • Материал: Стекло • Тип стекла: Черный

ПРОГРАММЫ/ ФУНКЦИИ

Количество скоростей: 3 • Интенсивный режим: Да • Режим 24 часа: Да • Программирование времени: Автоматическое отключение

УПРАВЛЕНИЕ

Управление: Сенсорное управление с подсветкой белого цвета • Цвет светодиодной подсветки: Белый

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество ламп подсветки: 2 • Тип подсветки: LED • Мощность ламп подсветки: 1,1 Вт • Регулирование интенсивности освещения: Да • Шкала цветовой температуры света (°K): 4000 °K • Максимальная производительность: 670 м³/ч • Мощность мотора: 230 Вт • Количество фильтров: 2 • Жироулавливающие фильтры: Алюминий • Угольный фильтр в комплекте: Да • Индикатор загрязнения угольного фильтра: Да • Мин. расстояние от газовой варочной панели: 650 мм • Диаметр воздуховода: 150 мм • Мин. расстояние от электрической варочной панели: 450 мм • Обратный клапан: Да

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ/ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Класс энергоэффективности: А • Класс гидродинамической эффективности: А • Класс жироулавливающей эффективности: С • Класс эффективности освещения: А • Годовая энергоэффективность (AEC_{hood}): 49 кВт/год • Гидродинамическая эффективность (FDE): 31.5 • Эффективность освещения (LE): 118.6 lux/W • Жироулавливающая эффективность (GFE): 77.0 % • Производительность на минимальной скорости: 242 м³/ч • Производительность на максимальной скорости: 420 м³/ч • Производительность в интенсивном режиме: 666 м³/ч • Акустическое давление на минимальной скорости (SPE_{min}): 44 дБ(А) • Акустическое давление на максимальной скорости (SPE_{max}): 58 дБ(А) • Акустическое давление при интенсивном режиме: 67 дБ(А) • Энергопотребление в режиме ожидания: 0.49 Вт • Коэффициент увеличения времени (F): 0.9 • Габаритные размеры (глубина): 51.1 • Измерение скорости потока воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности: 363 м³/ч • Измерение давления воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности (P_{ber}): 453 Pa • Измеренная потребляемая мощность в наилучшей точке эффективности (W_{ber}): 145 Вт • Номинальная мощность системы освещения: 2 Вт • Средняя освещенность варочной поверхности (E_{middle}): 261 lux • Максимальный уровень шума: 58 дБ(А)

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Номинальная мощность: 232 Вт • Напряжение: 220-240 В • Частота тока: 50-60 Гц • Длина электрического кабеля: 1500 мм

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

1-Я СКОРОСТЬ

Максимальная производительность: 242 м³/ч • Уровень шума на 1-й скорости: 44 дБ(А) • Номинальная мощность: 137 Вт

2-Я СКОРОСТЬ

Максимальная производительность: 326 м³/ч • Уровень шума: 51 дБ(А) • Номинальная мощность: 157 Вт

3-Я СКОРОСТЬ

Максимальная производительность: 420 м³/ч • Уровень шума: 58 дБ(А) • Номинальная мощность: 183 Вт

4-Я СКОРОСТЬ

ИНТЕНСИВНЫЙ РЕЖИМ

Максимальная производительность: 666 м³/ч • Уровень шума: 67 дБ(А) • Номинальная мощность: 224 Вт

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Размеры изделия (мм): 459x595x439 • Ширина изделия (мм): 595 мм • Глубина изделия (мм): 439 мм • Высота продукта: 459 мм • Вес нетто (кг): 14.180 кг • Вес брутто (кг): 18.500 кг

OPTIONAL

FLT6: Аксессуары, Тип: Угольный фильтр, ВытяжкиKITCMNKV: Аксессуары, Тип: Расширение дымохода, ВытяжкиKITCMNSSKV: Аксессуары, Тип: Расширение дымохода, Вытяжки

