

SE232TD

Варочная поверхность, Эстетика: Универсальный, Стеклокерамическая варочная панель, 30 см, Тип встраивания: Ультранизкий профиль или вровень со столешницей



ТИП

Семейство продуктов: Варочная поверхность • Размеры: 30 см • Тип: Стеклокерамическая варочная панель • Тип встраивания: Ультранизкий профиль или вровень со столешницей • Источник питания: Электрический • EAN-код: 8017709266936

ЭСТЕТИКА

Цвет: Черный • Отделка: Стекло • Эстетика: Универсальный • Материал: Стекло • Тип стекла: Стеклокерамическая • Тип управления: Управление Touch Control • Расположение переключателей: Фронтальное • Тип края стекла: Прямой край • Цвет сериографии: Серый

ПРОГРАММЫ/ ФУНКЦИИ

Количество зон приготовления: 2 • Количество зон приготовления Hi-Light: 2 • Главный переключатель вкл./выкл.: Да • Уровни мощности: 9

ОПЦИИ

Стандартный вырез: 500x268 мм • Таймер окончания приготовления: 2 • Таймер поминутный: 1 • Режим Showroom: Да • Блокировка управления: Да

ЗОНЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Позиция 1-й зоны: Фронтальная центральная • Позиция 2-й зоны: Задняя центральная • Тип 1-й зоны: Керамическая-одинарная • Тип 2-й зоны: Керамическая - двойная • Размеры 1-й зоны: Ø 16.0 см • Размеры 2-й зоны: Ø 12.4 - Ø 20.0 см • Мощность 1-й зоны: 1.20 кВт • Мощность 2-й зоны: 0.70 - 1.70 кВт

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Автоматическое отключение при перегреве: Да • Автоматическое отключение при проливании: Да • Индикация остаточного тепла: Да

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ/ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Потребление энергии, 2-я зона: 180.0 Wh/Kg

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Номинальная мощность: 2900 Вт • Напряжение: 220 В • Напряжение 2: 240 В • Частота тока: 50/60 Гц • Тип электрического кабеля: Однофазное и двухфазное • Длина электрического кабеля: 150 см

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Размеры изделия (мм): 50x300x510 • Глубина изделия (мм): 510 мм • Ширина изделия (мм): 300 мм • Высота продукта (мм): 50 мм • Вес нетто (кг): 4.700 кг



