

SF6341GVX

Духовой шкаф, Classica, 60 см, Вентилируемый, Нержавеющая сталь, А



ТИП

Семейство продуктов: Духовой шкаф • Категория: 60 см • Способ приготовления: Вентилируемый • Источник питания: Газ • EAN-код: 8017709211189

ЭСТЕТИКА

Цвет: Нержавеющая сталь • Отделка: Обработка против отпечатков пальцев • Эстетика: Classica • Материал: Нержавеющая сталь матовая, обработка против отпечатков пальцев • Тип нержавеющей стали: Матовая • Тип стекла: Eclipse • Дверца: С 2-мя горизонтальными полосами • Ручка: Classica • Ручки: нержавеющая сталь

ПРОГРАММЫ/ ФУНКЦИИ

Количество функций приготовления: 8 • Автоматические программы: No • Традиционные функции приготовления: Гриль большой, Гриль большой + конвекция, Нижний нагрев, Нижний нагрев + конвекция, Вертел, Вертел + конвекция, Гриль + вертел, Гриль + конвекция + вертел • Персональные рецепты: No

УПРАВЛЕНИЕ

Настройки управления: Поворотные переключатели • Количество переключателей: 3 • Поворотные переключатели: Classica • Цвет переключателя: Эффект нержавеющей стали

ОПЦИИ

Таймер поминутный: Да

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Минимальная температура: 150 °C • Максимальная температура: 265 °C • Материал внутренней камеры: Эмаль Ever Clean • Количество уровней приготовления: 4 • Тип направляющих: Металлические направляющие • Конвекция: 1 • Количество ламп подсветки: 1 • Тип подсветки: Галогенная • Мощность ламп подсветки: 40 Вт • Освещение при открытой дверце: Да • Вертел: 1 • Дверца: Регулируемая температура • Съёмная дверца: Да • Внутреннее стекло дверцы сплошное: Да • Внутренние стекла дверцы съёмные: Да • Количество стекол дверцы: 3 • Термостат безопасности: Да • Система охлаждения: Тангенциальная • Газ-контроль: Да • Тип газа: G20 природный газ • Жиклеры для других типов газа в комплекте: G30 GPL сжиженный газ • Мощность гриля: 1800 Вт

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ/ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Класс энергоэффективности: A • Полезный объем: 60 л • Потребление энергии за цикл с естественной конвекцией: 5.90 МДж • Потребление энергии за цикл с естественной конвекцией: 1.64 кВт/ч • Потребление энергии за цикл с принудительной конвекцией: 7.00 МДж • Потребление энергии за цикл с принудительной конвекцией: 1.94 кВт/ч

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Напряжение: 220-240 В • Номинальная мощность: 1900 Вт • Частота тока: 50/60 Гц • Длина электрического кабеля: 115 см

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ГАЗУ

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Размеры изделия (мм): 592x597x548 • Вес нетто (кг): 39.500 кг • Вес брутто (кг): 43.300 кг

АКСЕССУАРЫ В КОМПЛЕКТЕ

Решетка с ограничителем: 1Противень эмалированный (20 мм): 1Противень эмалированный глубокий (40 мм): 1Телескопические направляющие неполного выдвигания: 1Решетка для противня: 1

OPTIONAL

PRTX: Аксессуары, Тип: Огнеупорный камень для пиццы, Духовые шкафы, Варочные центры
 PIR2: Аксессуары, Тип: Кастрюля, Духовые шкафы, Варочные центры
 PALPZ: Аксессуары, Тип: Лопатка для пиццы, Духовые шкафы, Варочные центры
 GT1P-2: Аксессуары, Тип: Телескопические направляющие, Духовые шкафы
 GT1T-2: Аксессуары, Тип: Телескопические направляющие, Духовые шкафы
 BN620-1: Аксессуары, Тип: Противень, Духовые шкафы, Варочные центры
 BN640: Аксессуары, Тип: Противень, Духовые шкафы, Варочные центры
 PR3845X: Аксессуары, Тип: Покрытие против отпечатков пальцев, Духовые шкафы

