


ST65225L

Посудомоечная машина, Универсальный, Полностью интегрированная встраиваемая, 60 см, Количество комплектов посуды: 13, Черный, A++



ТИП

Семейство продуктов: Посудомоечная машина • Коммерческая высота: 82 см • Количество комплектов посуды: 13 •

Установка: Полностью интегрированная встраиваемая • Коммерческая ширина: 60 см • Мебельный фасад: Не поставляется

• EAN-код: 8017709290429

ЭСТЕТИКА

Цвет: Черный • Отделка: Черный • Эстетика: Универсальный • Цвет фронтальной панели: Черный • Тип дверцы:

Гальванизированный (оцинкованный) • Цвет дисплея / LED: Зеленый • Цвет кнопок: Черный

ПРОГРАММЫ/ ФУНКЦИИ

Количество программ: 10 • Замачивание: Да • Express 27': Да • Full express - 60 минут: Да • ECO: Да • Тихий (-2 дБ): Да •

Смешанное: Да • Интенсивная: Да • Стерилизация: Да • деликатная: Да • Хрусталь: Да • Температура мойки: 38, 45, 50, 55, 65,

70, 75 °C

ОПЦИИ

опция Dry Assist: Да • Отсрочка включения: До 9 часов, с предварительной мойкой • опция FlexiZone - 1/2 загрузки: Да • Специальные программы: Да

КОРЗИНЫ

Количество корзин: 2 • Цвет корзин: Серый • Цвет компонентов корзин: Серый • Ручка: Пластиковая на верхней и нижней корзинах • Верхняя корзина: С фиксированными держателями • Верхняя корзина, регулируемая по высоте: На 2 уровня, при помощи выдвижения • Максимальный размер посуды, загружаемой в верхнюю корзину (см): 25,0 см • Нижняя корзина: С 2 складными полками • Нижняя корзина с системой Rompi-Goccia: Да • Максимальный размер посуды, загружаемой в нижнюю корзину (см): 30,0 см • Корзина для столовых приборов: 13 комплектов • Цвет внутренних компонентов: Зеленый

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Управление: Электронный • Дисплей: отсрочка старта • Система открывания дверцы: Да • Тип дисплея: LED-дисплей (1 цифра) • Индикатор вкл. /выкл.: Да • Индикатор отсутствия соли: Световая индикация • Индикатор отсутствия ополаскивателя: Световая индикация • Индикация окончания цикла: ActiveLight - Луч на полу • Система мойки: Орбитальная система мойки • Система сушки: Конденсационная сушка с системой автоматического открывания дверцы Dry Assist в конце цикла • Мотор: Инвертер • Третий верхний разбрызгиватель: Одинарное • Смягчитель воды: Электронная регулировка • Система защиты от протечек: Полный Aquastop • Водоснабжение: Одинарное; холодная/ горячая вода максимум 60°C - экономия энергии с горячей водой до 35% • Максимальная жесткость воды: 100°FH;58°dH • Защита от пара: Пластиковая • Материал чаши: Нержавеющая сталь • Фильтр: Нержавеющая сталь • Скрытый нагревательный элемент: Да • Мин. и максимальная высота цоколя: 100-228 мм • Минимальный и максимальный вес фасада: 2-9 кг • Петли: Самобалансировка, фиксированные петли • Регулируемые по высоте ножки: 7 см, от 820 до 890 мм • Регулировка задних ножек с фронта: Да

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ / ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ - НОВЫЙ РЕГЛАМЕНТ

Класс энергопотребления: E • Потребление энергии [на 100 циклов, тестовая программа ECO]: 90 кВт/ч • Номинальная мощность: 13 • Потребление воды [за цикл]: 12.0 litres • Programme duration: 3:20 h:min • Излучение воздушного шума (фаза вращения): 49 dB(A) re 1 pW • Класс эмиссии воздушного акустического шума: C • Индекс энергоэффективности (EEI): 53.7

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Номинальная мощность: 1800 Вт • Напряжение: 220-240 В • Тип подключения: Однофазное • Частота тока: 50 Гц • Длина электрического кабеля: 140 см

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Размеры изделия (В x Ш x Г) мм: 818x598x545

