

KDH12WLD

Afzuigkap, Volledig integreerbaar, Universeel, Zwart, 12 cm, A+



TYPE

Familie: Afzuigkap • Type afzuigkap: Volledig integreerbaar • Breedte afzuigkap: 12 cm • Filtering: Expulsie • Elektronische bediening: Ja • Randafzuiging: Ja • EAN-code: 8017709277826

ESTHETIEK

Kleur: Zwart • Afwerking: Glas • Esthetiek: Universeel • Design: Downdraft • Materiaal: Glas • Type glas: ceramic Eclipse

PROGRAMMA'S / FUNCTIES

Aantal snelheden: 3 • Snelheid Intensief: Ja • Opties tijdprogrammering: Automatische uitschakeling

BEDIENING

Regeling bediening: Touch control • Kleur LED: Ice • Display: Digitaal

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Capaciteit P0: 570 m³/h • Vermogen motor: 145 W • Aantal filters: 1 • Vetfilters: RVS • Indicator vervangen filter: Ja

PRESTATIES / ENERGIELABEL

Energy efficiency class (EEC): A+ • Hydrodynamische-efficiëntieklasse (FDEC): A • Vetfilterefficiëntieklasse (GFEC): C • Lichtefficiëntieklasse (LEC): NA • Jaarlijks energieverbruik (AEC_{hood}): 37 kWh/a • Hydrodynamische efficiëntie (FDEC): 32 • Vetfilterefficiëntie (GFE): 75.1 % • Luchtstroom op de minimumsnelheid (Q_{min}): 370 m³/h • Luchtstroom op de maximumsnelheid (Q_{max}): 470 m³/h • Luchtstroom op de boostsnelheid (Q_{boost}): 550 m³/h • Akoestische geluidsdruk op minimum snelheid (SPE_{min}): 62 dB(A) • Akoestische A-gewogen geluidsemissie op maximum snelheid: 69 dB(A) • Akoestische A-gewogen geluidsvermogen in de lucht met intensieve snelheid: 72 dB(A) • Vermogensverbruik in Off modus (P_o): 0.49 W • Tijdstoenamefactor (F): 0.8 • Energie-efficiëntie-index: 43.4 • Gemeten luchtstroom op beste-efficiëntiepunt (Q_{bep}): 295 m³/h • Gemeten luchtdruk op beste-efficiëntiepunt (Q_{bep}): 490 Pa • Gemeten opgenomen vermogen op beste-efficiëntiepunt (W_{bep}): 125 W • Geluidsniveau op de hoogste stand (L_{wa}): 72 dB(A)

ELEKTRISCHE AANSLUITING

Aansluitwaarde: 145 W • Spanning: 220-240 V • Frequentie: 50-60 Hz • Lengte voedingskabel: 1500 mm

OPTIES NIET INBEGREPEN

SNELHEID 1

Capaciteit (IEC 61591): 370 m³/h • Geluidsniveau (IEC 60704-2-13): 62 dB(A) • Vermogen: 60 W

SNELHEID 2

Capaciteit (IEC 61591): 420 m³/h • Geluidsniveau (IEC 60704-2-13): 66 dB(A) • Vermogen: 80 W

SNELHEID 3

Capaciteit (IEC 61591): 470 m³/h • Geluidsniveau (IEC 60704-2-13): 69 dB(A) • Vermogen: 110 W

SNELHEID 4

SNELHEID INTENSIEF

Capaciteit (IEC 61591): 550 m³/h • Geluidsniveau (IEC 60704-2-13): 72 dB(A) • Vermogen: 145 W

LOGISTIEKE INFORMATIE

Afmetingen product (mm): 215x115x510 • Breedte product: 115 mm • Diepte product: 510 mm • Hoogte product: 215 mm • Netto gewicht (kg): 13.300 kg • Bruto gewicht (kg): 22.600 kg

MEEGELEVERDE ACCESSOIRES

Sliding door: Ja

OPTIONAL

CFKDH12HP: Charcoal filter, HoodsCFKDH12STD: Charcoal filter, HoodsFLMSTPKDH12: Franges, HoodsGRIDKDH12: Filter grid, HoodsFLTKDH: Anti-Odour filter, Hoods



