

KFAB75BL

Afzuigkap, Wandkap, Jaren 50, Zwart, 75 cm, A+



TYPE

Familie: Afzuigkap • Type afzuigkap: Wandkap • Breedte afzuigkap: 75 cm • Filtering: Recirculatgie • Elektronische bediening: Ja • EAN-code: 8017709224868

ESTHETIEK

Kleur: Zwart • Afwerking: Glanzend • Esthetiek: Jaren 50 • Design: Schuin • Materiaal: Gelakt materiaal • Type roestvrijstaal: Geborsteld

PROGRAMMA'S / FUNCTIES

Aantal snelheden: 3 • Snelheid Intensief: Ja • Opties tijdprogrammering: Automatische uitschakeling

BEDIENING

Regeling bediening: Elektronische toetsen • Kleur LED: Wit

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Aantal lampen: 2 • Soort verlichting: LED • Vermogen lamp: 1 W • Light color temperature scale (°K): 4000 °K • Capaciteit P0: 820 m³/h • Vermogen motor: 280 W • Aantal filters: 3 • Vetfilters: RVS • Meegeleverde koolstoffilters: Ja • Indicator vervangen filter: Ja • Minimale afstand vanaf gasfornuis: 650 mm • Minimale afstand vanaf inductie fornuis: 650 mm • Afvoer: 150 mm • Terugslagklep: Ja

PRESTATIES / ENERGIELABEL

Energy efficiency class (EEC): A+ • Hydrodynamische-efficiëntieklasse (FDEC): A • Vetfilterefficiëntieklasse (GFEC): E •
Lichtefficiëntieklasse (LEC): A • Jaarlijks energieverbruik (AEChood): 36 kWh/a • Hydrodynamische efficiëntie (FDEC): 36.6 •
Lichtefficiëntie (LEC): 68.2 lux/W • Vetfilterefficiëntie (GFE): 61.1 % • Luchtstroom op de minimumsnelheid (Qmin): 333 m³/h •
Luchtstroom op de maximumsnelheid (Qmax): 649 m³/h • Luchtstroom op de boostsnelheid (Qboost): 797 m³/h • Akoestische
geluidsdruk op minimum snelheid (SPEmin): 50 dB(A) • Akoestische A-gewogen geluidsemissie op maximum snelheid: 67 dB(A)
• Akoestische A-gewogen geluidsvermogen in de lucht met intensieve snelheid: 72 dB(A) • Power consumption in stand-by
mode (Ps): 0.49 W • Tijdstoenamefactor (F): 0.7 • Energie-efficiëntie-index: 39.7 • Gemeten luchtstroom op beste-efficiëntiepunt
(Qbep): 421 m³/h • Gemeten luchtdruk op beste-efficiëntiepunt (Qbep): 422 Pa • Gemeten opgenomen vermogen op beste-
efficiëntiepunt (Wbep): 135 W • Nominaal stroomverbruik van het lichtstelsel (WL): 2 W • Gemiddelde lichtsterkte van het
licht op het kookoppervlak (Emiddle): 150 lux • Geluidsniveau op de hoogste stand (Lwa): 67 dB(A)

ELEKTRISCHE AANSLUITING

Aansluitwaarde: 282 W • Spanning: 220-240 V • Frequentie: 50-60 Hz • Lengte voedingskabel: 1500 mm

OPTIES NIET INBEGREPEN

SNELHEID 1

Capaciteit (IEC 61591): 333 m³/h • Geluidsniveau (IEC 60704-2-13): 50 dB(A) • Vermogen: 198 W

SNELHEID 2

Capaciteit (IEC 61591): 477 m³/h • Geluidsniveau (IEC 60704-2-13): 59 dB(A) • Vermogen: 246 W

SNELHEID 3

Capaciteit (IEC 61591): 649 m³/h • Geluidsniveau (IEC 60704-2-13): 67 dB(A) • Vermogen: 286 W

SNELHEID 4

SNELHEID INTENSIEF

Capaciteit (IEC 61591): 797 m³/h • Geluidsniveau (IEC 60704-2-13): 72 dB(A) • Vermogen: 294 W

LOGISTIEKE INFORMATIE

Afmetingen product (mm): 644x750x616 • Breedte product: 750 mm • Diepte product: 616 mm • Hoogte product: 644 mm •

Netto gewicht (kg): 26.000 kg • Bruto gewicht (kg): 32.400 kg

MEEGELEVERDE ACCESSOIRES

Sliding door: Ja Afstandsbediening: Ja

OPTIONAL

FLTSI: Charcoal filter, Hoods



