

KL175XE

Afzuigkap, Wandkap, Linea, RVS, 75 cm, B



TYPE

Familie: Afzuigkap • Type afzuigkap: Wandkap • Breedte afzuigkap: 75 cm • Filtering: Expulsie • Elektronische bediening: Ja • Randafzuiging: Ja • EAN-code: 8017709204020

ESTHETIEK

Kleur: RVS • Afwerking: Geborsteld • Esthetiek: Linea • Design: Schuin • Materiaal: RVS • Type roestvrijstaal: Geborsteld

PROGRAMMA'S / FUNCTIES

Aantal snelheden: 3 • Snelheid Intensief: Ja • Opties tijdprogrammering: Automatische uitschakeling

BEDIENING

Regeling bediening: Elektronische toetsen • Kleur LED: Wit

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Aantal lampen: 2 • Soort verlichting: LED • Vermogen lamp: 1 W • Light color temperature scale (°K): 4000 °K • Capaciteit P0: 825 m³/h • Vermogen motor: 275 W • Aantal filters: 2 • Vetfilters: Aluminium • Indicator vervangen filter: Ja • Minimale afstand vanaf gasfornuis: 480 mm • Minimale afstand vanaf inductie fornuis: 480 mm • Afvoer: 150 mm • Terugslagklep: Ja

PRESTATIES / ENERGIELABEL

Energy efficiency class (EEC): B • Hydrodynamische-efficiëntieklasse (FDEC): A • Vetfilterefficiëntieklasse (GFEC): E •
Lichtefficiëntieklasse (LEC): A • Jaarlijks energieverbruik (AEChood): 59 kWh/a • Hydrodynamische efficiëntie (FDEC): 28.7 •
Lichtefficiëntie (LEC): 101.8 lux/W • Vetfilterefficiëntie (GFE): 59.6 % • Luchtstroom op de minimumsnelheid (Qmin): 304 m³/h •
Luchtstroom op de maximumsnelheid (Qmax): 525 m³/h • Luchtstroom op de boostsnelheid (Qboost): 783 m³/h • Akoestische
geluidsdruk op minimum snelheid (SPEmin): 53 dB(A) • Akoestische A-gewogen geluidsemissie op maximum snelheid: 65 dB(A)
• Akoestische A-gewogen geluidsvermogen in de lucht met intensieve snelheid: 71 dB(A) • Power consumption in stand-by
mode (Ps): 0.49 W • Tijdstoenamefactor (F): 1.00 • Energie-efficiëntie-index: 55.6 • Gemeten luchtstroom op beste-
efficiëntiepunt (Qbep): 372 m³/h • Gemeten luchtdruk op beste-efficiëntiepunt (Qbep): 454 Pa • Gemeten opgenomen vermogen
op beste-efficiëntiepunt (Wbep): 163 W • Nominaal stroomverbruik van het lichtstelsel (WL): 2 W • Gemiddelde lichtsterkte
van het licht op het kookoppervlak (Emiddle): 224 lux • Geluidsniveau op de hoogste stand (Lwa): 65 dB(A)

ELEKTRISCHE AANSLUITING

Aansluitwaarde: 278 W • Spanning: 220-240 V • Frequentie: 50-60 Hz • Lengte voedingskabel: 1000 mm

OPTIES NIET INBEGREPEN

SNELHEID 1

Capaciteit (IEC 61591): 304 m³/h • Geluidsniveau (IEC 60704-2-13): 54 dB(A) • Vermogen: 207 W

SNELHEID 2

Capaciteit (IEC 61591): 395 m³/h • Geluidsniveau (IEC 60704-2-13): 58 dB(A) • Vermogen: 236 W

SNELHEID 3

Capaciteit (IEC 61591): 525 m³/h • Geluidsniveau (IEC 60704-2-13): 65 dB(A) • Vermogen: 250 W

SNELHEID 4

SNELHEID INTENSIEF

Capaciteit (IEC 61591): 782 m³/h • Geluidsniveau (IEC 60704-2-13): 71 dB(A) • Vermogen: 314 W

LOGISTIEKE INFORMATIE

Afmetingen product (mm): 912x750x413 • Breedte product: 750 mm • Diepte product: 413 mm • Hoogte product: 912 mm •

Netto gewicht (kg): 20.800 kg • Bruto gewicht (kg): 25.500 kg

OPTIONAL

FLT6: Charcoal filter, HoodsKITALLFC: Charcoal filter, Hoods

