

## KS110BLE

Afzuigkap, Wandkap, Universeel, Zwart, 110 cm, B



### TYPE

Familie: Afzuigkap • Type afzuigkap: Wandkap • Breedte afzuigkap: 110 cm • Filtering: Expulsie • Elektronische bediening: Ja • EAN-code: 8017709201845

### ESTHETIEK

Kleur: Zwart • Esthetiek: Universeel • Design: T-vorm plat • Materiaal: Gelakt materiaal • Type roestvrijstaal: Geborsteld

### PROGRAMMA'S / FUNCTIES

Aantal snelheden: 3 • Snelheid Intensief: Ja • Opties tijdprogrammering: Automatische uitschakeling

### BEDIENING

Regeling bediening: Elektronische toetsen

### TECHNISCHE SPECIFICATIES

Aantal lampen: 2 • Soort verlichting: LED • Vermogen lamp: 1 W • Light color temperature scale (°K): 4000 °K • Capaciteit P0: 800 m<sup>3</sup>/h • Vermogen motor: 275 W • Aantal filters: 3 • Vetfilters: Aluminium • Indicator vervangen filter: Ja • Minimale afstand vanaf gasfornuis: 750 mm • Minimale afstand vanaf inductie fornuis: 650 mm • Afvoer: 150 mm • Terugslagklep: Ja

## PRESTATIES / ENERGIELABEL

Energy efficiency class (EEC): B • Hydrodynamische-efficiëntieklasse (FDEC): B • Vetfilterefficiëntieklasse (GFEC): C • Lichtefficiëntieklasse (LEC): A • Jaarlijks energieverbruik (AEChood): 62 kWh/a • Hydrodynamische efficiëntie (FDEC): 27.9 • Lichtefficiëntie (LEC): 84.1 lux/W • Vetfilterefficiëntie (GFE): 78.7 % • Luchtstroom op de minimumsnelheid (Qmin): 295 m<sup>3</sup>/h • Luchtstroom op de maximumsnelheid (Qmax): 513 m<sup>3</sup>/h • Luchtstroom op de boostsnelheid (Qboost): 702 m<sup>3</sup>/h • Akoestische geluidsdruk op minimum snelheid (SPEmin): 51 dB(A) • Akoestische A-gewogen geluidsemissie op maximum snelheid: 64 dB(A) • Akoestische A-gewogen geluidsvermogen in de lucht met intensieve snelheid: 72 dB(A) • Power consumption in stand-by mode (Ps): 0.49 W • Tijdstoenamefactor (F): 1.00 • Energie-efficiëntie-index: 58.2 • Gemeten luchtstroom op beste-efficiëntiepunt (Qbep): 373 m<sup>3</sup>/h • Gemeten luchtdruk op beste-efficiëntiepunt (Qbep): 430 Pa • Gemeten opgenomen vermogen op beste-efficiëntiepunt (Wbep): 160 W • Nominaal stroomverbruik van het lichtstelsel (WL): 2 W • Gemiddelde lichtsterkte van het licht op het kookoppervlak (Emiddle): 370 lux • Geluidsniveau op de hoogste stand (Lwa): 64 dB(A)

## ELEKTRISCHE AANSLUITING

Aansluitwaarde: 278 W • Spanning: 220-240 V • Frequentie: 50-60 Hz • Lengte voedingskabel: 1000 mm

## OPTIES NIET INBEGREPEN

### SNELHEID 1

Capaciteit (IEC 61591): 295 m<sup>3</sup>/h • Geluidsniveau (IEC 60704-2-13): 51 dB(A) • Vermogen: 207 W

### SNELHEID 2

Capaciteit (IEC 61591): 395 m<sup>3</sup>/h • Geluidsniveau (IEC 60704-2-13): 58 dB(A) • Vermogen: 236 W

### SNELHEID 3

Capaciteit (IEC 61591): 513 m<sup>3</sup>/h • Geluidsniveau (IEC 60704-2-13): 64 dB(A) • Vermogen: 250 W

### SNELHEID 4

### SNELHEID INTENSIEF

Capaciteit (IEC 61591): 702 m<sup>3</sup>/h • Geluidsniveau (IEC 60704-2-13): 72 dB(A) • Vermogen: 314 W

## LOGISTIEKE INFORMATIE

Afmetingen product (mm): 1142x1100x500 • Breedte product: 1100 mm • Diepte product: 500 mm • Hoogte product: 1142 mm • Netto gewicht (kg): 23.000 kg • Bruto gewicht (kg): 27.000 kg

## OPTIONAL

FLT4: Charcoal filter kit, HoodsKITALLFC: Charcoal filter, Hoods

