

## KS905NXE2

Afzuigkap, Wandkap, Linea, Zwart, 90 cm, A



### TYPE

Familie: Afzuigkap • Type afzuigkap: Wandkap • Breedte afzuigkap: 90 cm • Filtering: Expulsie • Elektronische bediening: Ja • EAN-code: 8017709254421

### ESTHETIEK

Kleur: Zwart • Afwerking: Geborsteld • Esthetiek: Linea • Design: T-vorm plat • Materiaal: RVS • Type roestvrijstaal: Geborsteld • Type glas: Zwart

### PROGRAMMA'S / FUNCTIES

Aantal snelheden: 3 • Snelheid Intensief: Ja • Opties tijdprogrammering: Automatische uitschakeling

### BEDIENING

Regeling bediening: Touch control • Kleur LED: Ice • Display: Ja

### TECHNISCHE SPECIFICATIES

Aantal lampen: 2 • Soort verlichting: LED • Vermogen lamp: 1 W • Dimmerfunctie: Ja • Light color temperature scale (°K): 3000 °K • Capaciteit P0: 820 m³/h • Vermogen motor: 275 W • Aantal filters: 3 • Vetfilters: Aluminium • Minimale afstand vanaf gasfornuis: 650 mm • Minimale afstand vanaf inductie fornuis: 650 mm • Afvoer: 150 mm • Terugslagklep: Ja

## PRESTATIES / ENERGIELABEL

Energy efficiency class (EEC): A • Hydrodynamische-efficiëntieklasse (FDEC): A • Vetfilterefficiëntieklasse (GFEC): C •  
Lichtefficiëntieklasse (LEC): A • Jaarlijks energieverbruik (AEChood): 57 kWh/a • Hydrodynamische efficiëntie (FDEC): 29.8 •  
Lichtefficiëntie (LEC): 83.2 lux/W • Vetfilterefficiëntie (GFE): 83.2 % • Luchtstroom op de minimumsnelheid (Qmin): 320 m<sup>3</sup>/h •  
Luchtstroom op de maximumsnelheid (Qmax): 564 m<sup>3</sup>/h • Luchtstroom op de boostsnelheid (Qboost): 767 m<sup>3</sup>/h • Akoestische  
geluidsdruk op minimum snelheid (SPEmin): 50 dB(A) • Akoestische A-gewogen geluidsemissie op maximum snelheid: 65 dB(A)  
• Akoestische A-gewogen geluidsvermogen in de lucht met intensieve snelheid: 73 dB(A) • Vermogensverbruik in Off modus  
(Po): 0.49 W • Tijdstoenamefactor (F): 0.9 • Energie-efficiëntie-index: 52.2 • Gemeten luchtstroom op beste-efficiëntiepunt  
(Qbep): 402 m<sup>3</sup>/h • Gemeten luchtdruk op beste-efficiëntiepunt (Qbep): 451 Pa • Gemeten opgenomen vermogen op beste-  
efficiëntiepunt (Wbep): 169 W • Nominaal stroomverbruik van het lichtstelsel (WL): 2 W • Gemiddelde lichtsterkte van het  
licht op het kookoppervlak (Emiddle): 183 lux • Geluidsniveau op de hoogste stand (Lwa): 65 dB(A)

## ELEKTRISCHE AANSLUITING

Aansluitwaarde: 278 W • Spanning: 220-240 V • Frequentie: 50-60 Hz • Lengte voedingskabel: 1000 mm

## OPTIES NIET INBEGREPEN

### SNELHEID 1

Capaciteit (IEC 61591): 320 m<sup>3</sup>/h • Geluidsniveau (IEC 60704-2-13): 50 dB(A) • Vermogen: 196 W

### SNELHEID 2

Capaciteit (IEC 61591): 401 m<sup>3</sup>/h • Geluidsniveau (IEC 60704-2-13): 61 dB(A) • Vermogen: 232 W

### SNELHEID 3

Capaciteit (IEC 61591): 564 m<sup>3</sup>/h • Geluidsniveau (IEC 60704-2-13): 65 dB(A) • Vermogen: 270 W

### SNELHEID 4

### SNELHEID INTENSIEF

Capaciteit (IEC 61591): 767 m<sup>3</sup>/h • Geluidsniveau (IEC 60704-2-13): 73 dB(A) • Vermogen: 301 W

## LOGISTIEKE INFORMATIE

Afmetingen product (mm): 760x900x497 • Breedte product: 900 mm • Diepte product: 497 mm • Hoogte product: 760 mm •

Netto gewicht (kg): 17.200 kg • Bruto gewicht (kg): 20.320 kg

## OPTIONAL

KITALLFC: Charcoal filter, HoodsKITFC906: Charcoal filter, Hoods



