


KS9500BLE

Afzuigkap, Wandkap, Universeel, Zwart, 90 cm, A



TYPE

Familie: Afzuigkap • Type afzuigkap: Wandkap • Breedte afzuigkap: 90 cm • Filtering: Expulsie • Elektronische bediening: Ja •

EAN-code: 8017709212223

ESTHETIEK

Kleur: Zwart • Esthetiek: Universeel • Design: T-vorm plat • Materiaal: Gelakt materiaal • Type roestvrijstaal: Geborsteld

PROGRAMMA'S / FUNCTIES

Aantal snelheden: 3 • Snelheid Intensief: Ja • Opties tijdprogrammering: Automatische uitschakeling

BEDIENING

Regeling bediening: Elektronische toetsen

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Aantal lampen: 2 • Soort verlichting: LED • Vermogen lamp: 2 W • Light color temperature scale (°K): 4000 °K • Capaciteit P0: 800 m³/h • Vermogen motor: 275 W • Aantal filters: 3 • Vetfilters: Aluminium • Indicator vervangen filter: Ja • Afvoer: 150 mm • Terugslagklep: Ja

PRESTATIES / ENERGIELABEL

Energy efficiency class (EEC): A • Hydrodynamische-efficiëntieklasse (FDEC): A • Vetfilterefficiëntieklasse (GFEC): C • Lichtefficiëntieklasse (LEC): A • Jaarlijks energieverbruik (AEChood): 54 kWh/a • Hydrodynamische efficiëntie (FDEC): 29.2 • Lichtefficiëntie (LEC): 95.9 lux/W • Vetfilterefficiëntie (GFE): 78.9 % • Luchtstroom op de minimumsnelheid (Qmin): 307 m³/h • Luchtstroom op de maximumsnelheid (Qmax): 558 m³/h • Luchtstroom op de boostsnelheid (Qboost): 759 m³/h • Akoestische geluidsdruk op minimum snelheid (SPEmin): 53 dB(A) • Akoestische A-gewogen geluidsemissie op maximum snelheid: 67 dB(A) • Akoestische A-gewogen geluidsvermogen in de lucht met intensieve snelheid: 73 dB(A) • Power consumption in stand-by mode (Ps): 0.49 W • Tijdstoenamefactor (F): 0.9 • Gemeten luchtstroom op beste-efficiëntiepunt (Qbep): 376 m³/h • Gemeten luchtdruk op beste-efficiëntiepunt (Qbep): 449 Pa • Gemeten opgenomen vermogen op beste-efficiëntiepunt (Wbep): 160 W • Nominaal stroomverbruik van het lichtstelsel (WL): 2 W • Gemiddelde lichtsterkte van het licht op het kookoppervlak (Emiddle): 211 lux • Geluidsniveau op de hoogste stand (Lwa): 67 dB(A)

ELEKTRISCHE AANSLUITING

Aansluitwaarde: 278 W • Spanning: 220-240 V • Frequentie: 50-60 Hz • Lengte voedingskabel: 1000 mm

OPTIES NIET INBEGREPEN

SNELHEID 1

Capaciteit (IEC 61591): 307 m³/h • Geluidsniveau (IEC 60704-2-13): 53 dB(A) • Vermogen: 207 W

SNELHEID 2

Capaciteit (IEC 61591): 395 m³/h • Geluidsniveau (IEC 60704-2-13): 58 dB(A) • Vermogen: 236 W

SNELHEID 3

Capaciteit (IEC 61591): 558 m³/h • Geluidsniveau (IEC 60704-2-13): 67 dB(A) • Vermogen: 250 W

SNELHEID 4

SNELHEID INTENSIEF

Capaciteit (IEC 61591): 759 m³/h • Geluidsniveau (IEC 60704-2-13): 73 dB(A) • Vermogen: 314 W

LOGISTIEKE INFORMATIE

Afmetingen product (mm): 755x894x500 • Breedte product: 894 mm • Diepte product: 500 mm • Hoogte product: 755 mm •

Netto gewicht (kg): 18.200 kg • Bruto gewicht (kg): 22.000 kg

OPTIONAL

FLT4: Charcoal filter kit, HoodsKITALLFC: Charcoal filter, Hoods

