

KSCB90XE

Afzuigkap, Plafond unit, Universeel, RVS, 90 cm, A+



TYPE

Familie: Afzuigkap • Type afzuigkap: Plafond unit • Breedte afzuigkap: 90 cm • Filtering: Expulsie • Elektronische bediening: Ja • Randafzuiging: Ja • EAN-code: 8017709258108

ESTHETIEK

Kleur: RVS • Afwerking: Geborsteld • Esthetiek: Universeel • Design: Plafond unit • Materiaal: RVS • Type roestvrijstaal: Geborsteld

PROGRAMMA'S / FUNCTIES

Aantal snelheden: 3 • Snelheid Intensief: Ja

BEDIENING

Regeling bediening: Elektronische toetsen

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Aantal lampen: 4 • Soort verlichting: LED • Vermogen lamp: 1 W • Light color temperature scale (°K): 3000 °K • Capaciteit P0: 820 m³/h • Vermogen motor: 275 W • Aantal filters: 2 • Vetfilters: RVS • Minimale afstand vanaf gasfornuis: 750 mm • Minimale afstand vanaf inductie fornuis: 650 mm • Afvoer: 150 mm • Terugslagklep: Ja

PRESTATIES / ENERGIELABEL

Energy efficiency class (EEC): A+ • Hydrodynamische-efficiëntieklasse (FDEC): A • Vetfilterefficiëntieklasse (GFEC): F •
Lichtefficiëntieklasse (LEC): A • Jaarlijks energieverbruik (AEChood): 43 kWh/a • Hydrodynamische efficiëntie (FDEC): 35.1 •
Lichtefficiëntie (LEC): 76.1 lux/W • Vetfilterefficiëntie (GFE): 54.1 % • Luchtstroom op de minimumsnelheid (Qmin): 232 m³/h •
Luchtstroom op de maximumsnelheid (Qmax): 589 m³/h • Luchtstroom op de boostsnelheid (Qboost): 792 m³/h • Akoestische
geluidsdruk op minimum snelheid (SPEmin): 46 dB(A) • Akoestische A-gewogen geluidsemissie op maximum snelheid: 68 dB(A)
• Akoestische A-gewogen geluidsvermogen in de lucht met intensieve snelheid: 71 dB(A) • Power consumption in stand-by
mode (Ps): 0.41 W • Tijdstoenamefactor (F): 0.7 • Energie-efficiëntie-index: 41.6 • Gemeten luchtstroom op beste-efficiëntiepunt
(Qbep): 399 m³/h • Gemeten luchtdruk op beste-efficiëntiepunt (Qbep): 486 Pa • Gemeten opgenomen vermogen op beste-
efficiëntiepunt (Wbep): 154 W • Nominaal stroomverbruik van het lichtstelsel (WL): 4 W • Gemiddelde lichtsterkte van het
licht op het kookoppervlak (Emiddle): 353 lux • Geluidsniveau op de hoogste stand (Lwa): 68 dB(A)

ELEKTRISCHE AANSLUITING

Aansluitwaarde: 280 W • Spanning: 220-240 V • Frequentie: 50-60 Hz • Lengte voedingskabel: 1500 mm

OPTIES NIET INBEGREPEN

SNELHEID 1

Capaciteit (IEC 61591): 232 m³/h • Geluidsniveau (IEC 60704-2-13): 47 dB(A) • Vermogen: 182 W

SNELHEID 2

Capaciteit (IEC 61591): 428 m³/h • Geluidsniveau (IEC 60704-2-13): 58 dB(A) • Vermogen: 199 W

SNELHEID 3

Capaciteit (IEC 61591): 589 m³/h • Geluidsniveau (IEC 60704-2-13): 69 dB(A) • Vermogen: 214 W

SNELHEID 4

SNELHEID INTENSIEF

Capaciteit (IEC 61591): 792 m³/h • Geluidsniveau (IEC 60704-2-13): 72 dB(A) • Vermogen: 270 W

LOGISTIEKE INFORMATIE

Afmetingen product (mm): 312x899x469 • Breedte product: 899 mm • Diepte product: 469 mm • Hoogte product: 312 mm •

Netto gewicht (kg): 16.000 kg • Bruto gewicht (kg): 21.500 kg

MEEGELEVERDE ACCESSOIRES

Afstandsbediening: Ja

OPTIONAL

FLT6: Charcoal filter, HoodsKITALLFC: Charcoal filter, Hoods

