

KSED65XE

Afzuigkap, Wandkap, Universeel, RVS, 60 cm, B



TYPE

Familie: Afzuigkap • Type afzuigkap: Wandkap • Breedte afzuigkap: 60 cm • Filtering: Expulsie • EAN-code: 8017709206079

ESTHETIEK

Kleur: RVS • Afwerking: Geborsteld • Esthetiek: Universeel • Design: Trapeze • Materiaal: RVS • Type roestvrijstaal: Geborsteld

PROGRAMMA'S / FUNCTIES

Aantal snelheden: 3

BEDIENING

Regeling bediening: Slider

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Aantal lampen: 2 • Soort verlichting: LED • Vermogen lamp: 1 W • Light color temperature scale (°K): 4000 °K • Capaciteit P0: 600 m³/h • Vermogen motor: 200 W • Aantal filters: 2 • Vetfilters: Aluminium • Minimale afstand vanaf gasfornuis: 750 mm • Minimale afstand vanaf inductie fornuis: 650 mm • Afvoer: 150 mm • Terugslagklep: Ja

PRESTATIES / ENERGIELABEL

Energy efficiency class (EEC): B • Hydrodynamische-efficiëntieklasse (FDEC): B • Vetfilterefficiëntieklasse (GFEC): D •
Lichtefficiëntieklasse (LEC): A • Jaarlijks energieverbruik (AEChood): 60 kWh/a • Hydrodynamische efficiëntie (FDEC): 26 •
Lichtefficiëntie (LEC): 100.2 lux/W • Vetfilterefficiëntie (GFE): 74.4 % • Luchtstroom op de minimumsnelheid (Qmin): 351 m³/h •
Luchtstroom op de maximumsnelheid (Qmax): 635 m³/h • Akoestische geluidsdruk op minimum snelheid (SPEmin): 53 dB(A) •
Akoestische A-gewogen geluidsemissie op maximum snelheid: 67 dB(A) • Tijdstoenamefactor (F): 1.1 • Energie-efficiëntie-
index: 62.2 • Gemeten luchtstroom op beste-efficiëntiepunt (Qbep): 355 m³/h • Gemeten luchtdruk op beste-efficiëntiepunt
(Qbep): 385 Pa • Gemeten opgenomen vermogen op beste-efficiëntiepunt (Wbep): 146 W • Nominaal stroomverbruik van het
lichtsysteem (WL): 2 W • Gemiddelde lichtsterkte van het licht op het kookoppervlak (Emiddle): 221 lux • Geluidsniveau op de
hoogste stand (Lwa): 67 dB(A)

ELEKTRISCHE AANSLUITING

Aansluitwaarde: 202 W • Spanning: 220-240 V • Frequentie: 50-60 Hz • Lengte voedingskabel: 1000 mm

OPTIES NIET INBEGREPEN

SNELHEID 1

Capaciteit (IEC 61591): 351 m³/h • Geluidsniveau (IEC 60704-2-13): 53 dB(A) • Vermogen: 140 W

SNELHEID 2

Capaciteit (IEC 61591): 420 m³/h • Geluidsniveau (IEC 60704-2-13): 57 dB(A) • Vermogen: 157 W

SNELHEID 3

Capaciteit (IEC 61591): 635 m³/h • Geluidsniveau (IEC 60704-2-13): 67 dB(A) • Vermogen: 191 W

SNELHEID 4

SNELHEID INTENSIEF

LOGISTIEKE INFORMATIE

Afmetingen product (mm): 652x600x514 • Breedte product: 600 mm • Diepte product: 514 mm • Hoogte product: 652 mm •
Netto gewicht (kg): 11.200 kg • Bruto gewicht (kg): 13.200 kg

OPTIONAL

FLT6: Charcoal filter, HoodsKITALLFC: Charcoal filter, Hoods

