

KT90BLE

Afzuigkap, Wandkap, Victoria, Zwart, 90 cm, A



TYPE

Familie: Afzuigkap • Type afzuigkap: Wandkap • Breedte afzuigkap: 90 cm • Filtering: Expulsie • EAN-code: 8017709211653

ESTHETIEK

Kleur: Zwart • Afwerking: Glanzend • Esthetiek: Victoria • Design: Trapeze • Materiaal: Gelakt materiaal • Type roestvrijstaal: Geborsteld

PROGRAMMA'S / FUNCTIES

Aantal snelheden: 3 • Snelheid Intensief: Ja

BEDIENING

Regeling bediening: Bedieningsknoppen • Bedieningsknoppen: Victoria • Aantal bedieningsknoppen: 2 • Kleur knoppen: Rvs look

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Aantal lampen: 2 • Soort verlichting: LED • Vermogen lamp: 1 W • Light color temperature scale (°K): 3000 °K • Capaciteit P0: 820 m³/h • Vermogen motor: 275 W • Aantal filters: 3 • Vetfilters: Aluminium • Minimale afstand vanaf gasfornuis: 750 mm • Minimale afstand vanaf inductie fornuis: 650 mm • Afvoer: 150 mm • Terugslagklep: Ja

PRESTATIES / ENERGIELABEL

Energy efficiency class (EEC): A • Hydrodynamische-efficiëntieklasse (FDEC): A • Vetfilterefficiëntieklasse (GFEC): C •
Lichtefficiëntieklasse (LEC): A • Jaarlijks energieverbruik (AEChood): 59 kWh/a • Hydrodynamische efficiëntie (FDEC): 30 •
Lichtefficiëntie (LEC): 102.3 lux/W • Vetfilterefficiëntie (GFE): 76.6 % • Luchtstroom op de minimumsnelheid (Qmin): 334 m³/h •
Luchtstroom op de maximumsnelheid (Qmax): 567 m³/h • Luchtstroom op de boostsnelheid (Qboost): 788 m³/h • Akoestische
geluidsdruk op minimum snelheid (SPEmin): 49 dB(A) • Akoestische A-gewogen geluidsemissie op maximum snelheid: 61 dB(A)
• Akoestische A-gewogen geluidsvermogen in de lucht met intensieve snelheid: 69 dB(A) • Tijdstoenamefactor (F): 1.00 •
Energie-efficiëntie-index: 52.4 • Gemeten luchtstroom op beste-efficiëntiepunt (Qbep): 438 m³/h • Gemeten luchtdruk op beste-
efficiëntiepunt (Qbep): 434 Pa • Gemeten opgenomen vermogen op beste-efficiëntiepunt (Wbep): 176 W • Nominaal
stroomverbruik van het lichtstelsel (WL): 2 W • Gemiddelde lichtsterkte van het licht op het kookoppervlak (Emiddle): 225 lux •
Geluidsniveau op de hoogste stand (Lwa): 61 dB(A)

ELEKTRISCHE AANSLUITING

Aansluitwaarde: 278 W • Spanning: 220-240 V • Frequentie: 50-60 Hz • Lengte voedingskabel: 1000 mm

OPTIES NIET INBEGREPEN

SNELHEID 1

Capaciteit (IEC 61591): 334 m³/h • Geluidsniveau (IEC 60704-2-13): 49 dB(A) • Vermogen: 199 W

SNELHEID 2

Capaciteit (IEC 61591): 439 m³/h • Geluidsniveau (IEC 60704-2-13): 57 dB(A) • Vermogen: 231 W

SNELHEID 3

Capaciteit (IEC 61591): 567 m³/h • Geluidsniveau (IEC 60704-2-13): 61 dB(A) • Vermogen: 260 W

SNELHEID 4

SNELHEID INTENSIEF

Capaciteit (IEC 61591): 788 m³/h • Geluidsniveau (IEC 60704-2-13): 69 dB(A) • Vermogen: 280 W

LOGISTIEKE INFORMATIE

Afmetingen product (mm): 740x895x530 • Breedte product: 895 mm • Diepte product: 530 mm • Hoogte product: 740 mm •

Netto gewicht (kg): 16.500 kg • Bruto gewicht (kg): 21.400 kg

OPTIONAL

FLT6: Charcoal filter, HoodsKITALLFC: Charcoal filter, HoodsKITCMNKBU: Schachtverlenging, Hoods

