

KV26S

Afzuigkap, Wandkap, Universeel, Zilver, 60 cm, A



TYPE

Familie: Afzuigkap • Type afzuigkap: Wandkap • Breedte afzuigkap: 60 cm • Filtering: Expulsie • Elektronische bediening: Ja • Randafzuiging: Ja • EAN-code: 8017709290634

ESTHETIEK

Kleur: Zilver • Afwerking: Glas • Esthetiek: Universeel • Design: Schuin • Materiaal: Glas • Type glas: Zwart

PROGRAMMA'S / FUNCTIES

Aantal snelheden: 3 • Snelheid Intensief: Ja • Luchtzuiveringsfunctie (24 uur): Ja • Opties tijdprogrammering: Automatische uitschakeling

BEDIENING

Regeling bediening: Touch control met wit achtergrond verlichting • Kleur LED: Wit

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Aantal lampen: 2 • Soort verlichting: LED • Vermogen lamp: 1,1 W • Dimmerfunctie: Ja • Light color temperature scale (°K): 4000 °K • Capaciteit P0: 670 m³/h • Vermogen motor: 230 W • Aantal filters: 2 • Vetfilters: Aluminium • Meegeleverde koolstoffilters: Ja • Indicator vervangen filter: Ja • Minimale afstand vanaf gasfornuis: 650 mm • Minimale afstand vanaf inductie fornuis: 450 mm • Afvoer: 150 mm • Terugslagklep: Ja

PRESTATIES / ENERGIELABEL

Energy efficiency class (EEC): A • Hydrodynamische-efficiëntieklasse (FDEC): A • Vetfilterefficiëntieklasse (GFEC): C •
Lichtefficiëntieklasse (LEC):: A • Jaarlijks energieverbruik (AEChood): 49 kWh/a • Hydrodynamische efficiëntie (FDEC): 31.5 •
Lichtefficiëntie (LEC): 118.6 lux/W • Vetfilterefficiëntie (GFE): 77.0 % • Luchtstroom op de minimumsnelheid (Qmin): 242 m³/h •
Luchtstroom op de maximumsnelheid (Qmax): 420 m³/h • Luchtstroom op de boostsnelheid (Qboost): 666 m³/h • Akoestische
geluidsdruk op minimum snelheid (SPEmin): 44 dB(A) • Akoestische A-gewogen geluidsemissie op maximum snelheid: 58 dB(A)
• Akoestische A-gewogen geluidsvermogen in de lucht met intensieve snelheid: 67 dB(A) • Power consumption in stand-by
mode (Ps): 0.49 W • Tijdstoenamefactor (F): 0.9 • Energie-efficiëntie-index: 51.1 • Gemeten luchtstroom op beste-efficiëntiepunt
(Qbep): 363 m³/h • Gemeten luchtdruk op beste-efficiëntiepunt (Qbep): 453 Pa • Gemeten opgenomen vermogen op beste-
efficiëntiepunt (Wbep): 145 W • Nominaal stroomverbruik van het lichtstelsel (WL): 2 W • Gemiddelde lichtsterkte van het
licht op het kookoppervlak (Emiddle): 261 lux • Geluidsniveau op de hoogste stand (Lwa): 58 dB(A)

ELEKTRISCHE AANSLUITING

Aansluitwaarde: 232 W • Spanning: 220-240 V • Frequentie: 50-60 Hz • Lengte voedingskabel: 1500 mm

OPTIES NIET INBEGREPEN

SNELHEID 1

Capaciteit (IEC 61591): 242 m³/h • Geluidsniveau (IEC 60704-2-13): 44 dB(A) • Vermogen: 137 W

SNELHEID 2

Capaciteit (IEC 61591): 326 m³/h • Geluidsniveau (IEC 60704-2-13): 51 dB(A) • Vermogen: 157 W

SNELHEID 3

Capaciteit (IEC 61591): 420 m³/h • Geluidsniveau (IEC 60704-2-13): 58 dB(A) • Vermogen: 183 W

SNELHEID 4

SNELHEID INTENSIEF

Capaciteit (IEC 61591): 666 m³/h • Geluidsniveau (IEC 60704-2-13): 67 dB(A) • Vermogen: 224 W

LOGISTIEKE INFORMATIE

Afmetingen product (mm): 459x595x439 • Breedte product: 595 mm • Diepte product: 439 mm • Hoogte product: 459 mm •

Netto gewicht (kg): 14.180 kg • Bruto gewicht (kg): 18.500 kg

OPTIONAL

FLT6: Charcoal filter, HoodsKITALLFC: Charcoal filter, HoodsKITCMNKV: Schachtverlenging, HoodsKITCMNSSKV:

Schachtverlenging, Hoods

