

HOBD682R1

Platetopp, Estetisk linje: Dolce Stil Novo, Induksjonstoppe med integrert ventilator, 80 cm, Type innbygging: Standard



TYPE

Produktgruppe: Platetopp • Mål: 80 cm • Type: Induksjonstoppe med integrert ventilator • Uttrekking: Utdrivning • Type innbygging: Standard • Strømtilførsel: Elektrisk • Elektronisk kontroll: Ja • EAN-kode: 8017709298692

ESTETISK LINJE

Farge: Sort • Finish: Glass • Estetisk linje: Dolce Stil Novo • Materiale: Glass • Glass Type: Keramisk • Type kontroll innstilling: Multi Slider • Kontrollknapp funksjon: Foran • Skyvebryter: Ja • Glasskant: Rett kant • Ramme: Ja • Rammefarge: Kobber • Panne stativ: Støpejern • Serigrafi farge: Grå

PROGRAMMER/FUNKSJONER

Antall tilberedningssoner: 2 • Antall induksjonstilberedningssoner: 4 • Tidsinnstillingsalternativer: Automatisk avstenging • Antall ekstra hurtige tilberedningssoner: 4 • Antall multisoner: 2 • Av/på-hovedbryter: Ja • Effektnivåer: 9 • Auto-vent 2.0: Ja

FUNKSJONER

Nedfelling i benkeplate: 482-483x763-764 mm • Multisonefunksjon: Ja • Fleksibel sonetype: MultiZone • Timer for tilberedningsslutt: 4 • Pausefunksjon: Ja • Timer: 1 • Lydsignal for tilberedningsslutt: Ja • Resttidsindikator: Ja • Kontroller med barnelås: Ja • Automatisk varmebevaringsfunksjon: Ja • Hurtigstart: Ja • Småkoke funksjon: Ja • Smelte/lavtemperatursyklus kokefunksjon: Ja • Hurtiginnstilling av nivåer: Ja

KOKESONER

Posisjon sone 1: Venstre • Posisjon sone 2: Høyre • Type sone 1: Induksjon - multisone • Type sone 2: Induksjon Multisone • Mål sone 1: 23.0x21.0 cm • Mål sone 2: 23.0x21.0 cm • Mål sone 3: 23.0x21.0 cm • Mål sone 4: 23.0x21.0 cm • Mål multisone, venstre: 46.0x21.0 cm • Mål multisone, høyre: 46.0x21.0 cm • Effekt sone 1: 2.10 kW • Effekt sone 2: 2.10 kW • Effekt sone 3: 2.10 kW • Effekt sone 4: 2.10 kW • Turboeffekt sone 1: 3.70 kW • Turboeffekt sone 2: 3.70 kW • Turboeffekt sone 3: 3.70 kW • Turboeffekt sone 4: 3.70 kW • Multisone, venstre, turbo: 3.70 kW • Multisone, høyre, turbo: 3.70 kW

TEKNISKE EGENSKAPER

Automatisk justering av stekepannens diameter: Ja • Permanent automatisk grytedetektor med angivelse av den relativ kontroll: Ja • Kasserolledetektering: Ja • Automatisk avstenging ved overkoking: Ja • Restvarmeindikator: Ja • Vern mot utilsiktet start: Ja

KAPASITETS-/ENERGIETIKETT

Årlig Effektivt Forbruk (AEChood): 25 kWh/a • Energiforbruk sone 2: 194.0 Wh/Kg

ELEKTRISK TILKOBLING

Elektrisk tilkoblingseffekt (W): 7545 W • Spenning (V): 220-240 V • Spenning: 2 (V): 380-415 V • Frekvens (Hz): 50/60 Hz • Type ledning: Universell • Lengde på strømledning (cm): 120 cm

PAPIRDOKUMENTASJON

OGSÅ TILGJENGELIG

CONTROLS (HOOD)

Hette, kontrollinnstilling: Touch Kapasitiv • Led farge: Hvit • Display: Ja

PROGRAMS / FUNCTIONS (HOOD)

Antall hastigheter: 8 • Intensiv hastighet: 2 • Annen funksjon: AUTOVENT

TEKNISKE EGENSKAPER (HETTE)

Maksimal kapasitet i fri modus: 750 m³/h • Motoreffekt: 220 W • Antall filtre: 1 • Fettfiltre: Aluminium • Indikator for filterbytte: Ja

HASTIGHET 1

Uttrekkingshastighet (IEC 61591): 245 m³/h • Støynivå (IEC 60704-2-13): 51 dB(A) • Effekt: 35 W

HASTIGHET 2

Uttrekkingshastighet (IEC 61591): 285 m³/h • Støynivå (IEC 60704-2-13): 55 dB(A) • Effekt: 45 W

HASTIGHET 3

Uttrekkingshastighet (IEC 61591): 350 m³/h • Støynivå (IEC 60704-2-13): 57 dB(A) • Effekt: 60 W

HASTIGHET 4

Uttrekkingshastighet (IEC 61591): 380 m³/h • Støynivå (IEC 60704-2-13): 59 dB(A) • Effekt: 75 W

SPEED 5

Uttrekkingshastighet (IEC 61591): 410 m³/h • Støynivå (IEC 60704-2-13): 62 dB(A) • Trykk: 535 Pa • Effekt: 85 W

SPEED 6

Uttrekkingshastighet (IEC 61591): 445 m³/h • Støynivå (IEC 60704-2-13): 63 dB(A) • Trykk: 540 Pa • Effekt: 105 W

SPEED 7

Uttrekkingshastighet (IEC 61591): 475 m³/h • Støynivå (IEC 60704-2-13): 64 dB(A) • Trykk: 545 Pa • Effekt: 115 W

SPEED 8

Uttrekkingshastighet (IEC 61591): 505 m³/h • Støynivå (IEC 60704-2-13): 65 dB(A) • Trykk: 550 Pa • Effekt: 125 W

INTENSIV HASTIGHET

Uttrekkingshastighet (IEC 61591): 550 m³/h • Støynivå (IEC 60704-2-13): 66 dB(A) • Effekt: 110 W

INTENSIVE SPEED 2

Uttrekkingshastighet (IEC 61591): 700 m³/h • Støynivå (IEC 60704-2-13): 72 dB(A) • Trykk: 560 Pa • Effekt: 140 W

YTELSE / ENERGIMERKING (HETTE)

Energi effektivitets klasse (EEC): A+++ • Flytende Dynamisk Effektivitet (FDEC): A • Fettfiltrering effektivitetsklasse (GFE): B • Belysning Effektivitet klasse (LEC): NA • Flytende Dynamisk Effektivitet (FDE): 40.30 • Belysning Effektivitet (LE): 0.0 lux/W • Fett filtreringsutbytte (GFE): 85.1 % • Luftflyt ved minimum fart (Qmin): 245 m³/h • Luftmengde ved maksimal hastighet (Qmax): 505 m³/h • Luftmengde ved økt hastighet (Qboost): 700 m³/h • Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på minimum hastighet (SPEmin): 51 dB(A) • Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på minimum hastighet (SPEmax): 65 dB(A) • Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på økende hastighet (SPEboost): 72 dB(A) • Strømforbruk i Av-modus (Po): 0.49 W • Tidsøkning faktor (F): 0.5 • Energi effektivitetsindeks for stekeovn 1: 27.5 • Målt lufttrykk på beste effektssgrad (QBEP): 359 m³/h • Målt lufttrykk på beste effektssgrad (QBEP): 549 Pa • Målt strøm på beste virkningsgrad: 136 W • Lydstyrke nivå på høyeste styrke (Lwa): 65 dB(A)

ELEKTRISK FORBINDELSE (HETTE)

Hettefrekvens: 50-60 Hz

LOGISTISK INFORMASJON

Dimensjonene av produktet (mm): 210x830x520 • Dybde (mm): 520 mm • Bredde (mm): 830 mm • Produktets høyde (mm): 210 mm • Nettovekt (kg): 19.000 kg • Bruttovekt (kg): 26.000 kg

OPTIONAL

FLTHOBD: Keramisk filter, PlatetopperGRIDDLE: Grill, Komfyr, PlatetopperKITEHOBD: Utløpssett, PlatetopperKITEHOBD4: Avtrekkssett, Platetopper, HetterKITF6HOBD: Avtrekkssett, PlatetopperTPK: Teppanyaki-grillplate, Platetopper

