

KFAB75WH

Kjøkkenvifte, Veggmonterte kjøkkenvifte, 50's Style , Hvit, 75 cm, A+



TYPE

Produktgruppe: Kjøkkenvifte • Hettetype: Veggmonterte kjøkkenvifte • Hette bredde: 75 cm • Uttrekking: Resirkulasjon • Elektronisk kontroll: Ja • EAN-kode: 8017709224899

ESTETISK LINJE

Farge: Hvit • Finish: Blank • Estetisk linje: 50's Style • Design: Vinklet • Materiale: Lakkert materiale • Type stål: Børstet

PROGRAMMER/FUNKSJONER

Antall hastigheter: 3 • Intensiv hastighet: Ja • Tidsinnstillingsalternativer: Automatisk avstenging

KONTROLLER

Kontrollinnstilling: Elektroniske knapper • Led farge: Hvit

TEKNISKE EGENSKAPER

Antall lamper: 2 • Type lampe: LED • Lyseffekt: 1 W • Temperaturskala lampefarge: 4000 °K • Maksimal kapasitet i fri modus: 820 m³/h • Motoreffekt: 280 W • Antall filtre: 3 • Fettfilter: Rustfritt stål • Inkl. kullfilter: Ja • Indikator for filterbytte: Ja • Minste avstand fra gasskomfyr: 650 mm • Minste avstand fra elektriskkomfyr: 650 mm • Luftutløp: 150 mm • Tilbakeslagsventil: Ja

KAPASITETS-/ENERGIETIKETT

Energi effektivitets klasse (EEC): A+ • Flytende Dynamisk Effektivitet (FDEC): A • Fettfiltrering effektivitetsklasse (GFE): E • Belysning Effektivitet klasse (LEC): A • Årlig Effektivt Forbruk (AEChood): 36 kWh/a • Flytende Dynamisk Effektivitet (FDE): 36.6 • Belysning Effektivitet (LE): 68.2 lux/W • Fett filtreringsutbytte (GFE): 61.1 % • Luftflyt ved minimum fart (Qmin): 333 m³/h • Luftmengde ved maksimal hastighet (Qmax): 649 m³/h • Luftmengde ved økt hastighet (Qboost): 797 m³/h • Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på minimum hastighet (SPEmin): 50 dB(A) • Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på minimum hastighet (SPEmax): 67 dB(A) • Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på økende hastighet (SPEboost): 72 dB(A) • Strømforbruk - hvilemodus (Ps): 0.49 W • Tidsøkning faktor (F): 0.7 • Energi effektivitetsindeks for stekeovn 1: 39.7 • Målt lufttrykk på beste effektssgrad (QBEP): 421 m³/h • Målt lufttrykk på beste effektssgrad (QBEP): 422 Pa • Målt strøm på beste virkningsgrad: 135 W • Normal styrke på lyssystem (Wl): 2 W • Gjennomsnittlig belysning av lyset på kokeflaten (emiddle): 150 lux • Lydstyrke nivå på høyeste styrke (Lwa): 67 dB(A)

ELEKTRISK TILKOBLING

Elektrisk tilkoblingseffekt: 282 W • Spenning: 220-240 V • Frekvens: 50-60 Hz • Lengde på ledning: 1500 mm

TILVALG

HASTIGHET 1

Uttrekkingshastighet (IEC 61591): 333 m³/h • Støynivå (IEC 60704-2-13): 50 dB(A) • Effekt: 198 W

HASTIGHET 2

Uttrekkingshastighet (IEC 61591): 477 m³/h • Støynivå (IEC 60704-2-13): 59 dB(A) • Effekt: 246 W

HASTIGHET 3

Uttrekkingshastighet (IEC 61591): 649 m³/h • Støynivå (IEC 60704-2-13): 67 dB(A) • Effekt: 286 W

HASTIGHET 4

INTENSIV HASTIGHET

Uttrekkingshastighet (IEC 61591): 797 m³/h • Støynivå (IEC 60704-2-13): 72 dB(A) • Effekt: 294 W

LOGISTISK INFORMASJON

Dimensjonene av produktet (mm): 644x750x616 • Bredder: 750 mm • Dybde (mm): 616 mm • Produktets høyde (mm): 644 mm • Nettvekt (kg): 26.000 kg • Bruttvekt (kg): 32.400 kg

STANDARDTILBEHØR

Skyvedør: JaFjernkontroll: Ja

OPTIONAL

FLTSI: Kullfilter, HetterKITCMNFABWH: Skorsteinsett, Hetter



