

KPF12X

Kjøkkenvifte, Veggmonterte kjøkkenvifte, Portofino, Rustfritt stål, 120 cm, A+



TYPE

Produktgruppe: Kjøkkenvifte • Hettetype: Veggmonterte kjøkkenvifte • Hette bredde: 120 cm • Uttrekking: Utdrivning • EAN-kode: 8017709261689

ESTETISK LINJE

Farge: Rustfritt stål • Estetisk linje: Portofino • Design: Skorsten • Materiale: Rustfritt stål + malt materiale • Type stål: Børstet

PROGRAMMER/FUNKSJONER

Antall hastigheter: 3 • Intensiv hastighet: Ja

KONTROLLER

Kontrollinnstilling: Kontroller • Vridere: Portofino • Antall vridere: 2 • kontroller farge: Rustfritt stål-effekt

TEKNISKE EGENSKAPER

Antall lamper: 4 • Type lampe: LED • Lyseffekt: 4 W • Temperaturskala lampefarge: 4000 °K • Maksimal kapasitet i fri modus: 815 m³/h • Motoreffekt: 275 W • Antall filtre: 4 • Fettfilter: Rustfritt stål • Minste avstand fra gasskomfyr: 650 mm • Minste avstand fra elektriskkomfyr: 650 mm • Luftutløp: 150 mm • Tilbakeslagsventil: Ja

KAPASITETS-/ENERGIETIKETT

Energi effektivitets klasse (EEC): A+ • Flytende Dynamisk Effektivitet (FDEC): A • Fettfiltrering effektivitetsklasse (GFE): D • Belysning Effektivitet klasse (LEC): A • Årlig Effektivt Forbruk (AEC_{hood}): 42 kWh/a • Flytende Dynamisk Effektivitet (FDE): 36.3 • Belysning Effektivitet (LE): 74.8 lux/W • Fett filtreringsutbytte (GFE): 74.9 % • Luftflyt ved minimum fart (Q_{min}): 287 m³/h • Luftmengde ved maksimal hastighet (Q_{max}): 606 m³/h • Luftmengde ved økt hastighet (Q_{boost}): 777 m³/h • Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på minimum hastighet (SPE_{min}): 49 dB(A) • Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på minimum hastighet (SPE_{max}): 67 dB(A) • Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på økende hastighet (SPE_{boost}): 73 dB(A) • Tidsøkning faktor (F): 0.7 • Energi effektivitetsindeks for stekeovn 1: 41.4 • Målt lufttrykk på beste effektssgrad (QBEP): 400 m³/h • Målt lufttrykk på beste effektssgrad (QBEP): 490 Pa • Målt strøm på beste virkningsgrad: 150 W • Normal styrke på lysystem (WI): 4 W • Gjennomsnittlig belysning av lyset på kokeflaten (emiddle): 329 lux • Lydstyrke nivå på høyeste styrke (L_{wa}): 67 dB(A)

ELEKTRISK TILKOBLING

Elektrisk tilkoblingseffekt: 280 W • Spenning: 220-240 V • Frekvens: 50-60 Hz • Lengde på ledning: 1000 mm

TILVALG

HASTIGHET 1

Uttrekkingshastighet (IEC 61591): 287 m³/h • Støynivå (IEC 60704-2-13): 49 dB(A) • Effekt: 176 W

HASTIGHET 2

Uttrekkingshastighet (IEC 61591): 389 m³/h • Støynivå (IEC 60704-2-13): 58 dB(A) • Effekt: 230 W

HASTIGHET 3

Uttrekkingshastighet (IEC 61591): 606 m³/h • Støynivå (IEC 60704-2-13): 67 dB(A) • Effekt: 260 W

HASTIGHET 4

INTENSIV HASTIGHET

Uttrekkingshastighet (IEC 61591): 777 m³/h • Støynivå (IEC 60704-2-13): 73 dB(A) • Effekt: 286 W

LOGISTISK INFORMASJON

Dimensjonene av produktet (mm): 1191x1196x495 • Bredde: 1196 mm • Dybde (mm): 495 mm • Produktets høyde (mm): 1191 mm • Nettovekt (kg): 20.300 kg • Bruttovekt (kg): 28.700 kg

OPTIONAL

FLT6: Kullfilter, HetterKITALLFC: Kullfilter, Hetter

