

KPF9AN

Kjøkkenvifte, Veggmonterte kjøkkenvifte, Portofino, Antrasitt, 90 cm, A+



TYPE

Produktgruppe: Kjøkkenvifte • Hettetype: Veggmonterte kjøkkenvifte • Hette bredde: 90 cm • Uttrekking: Utdrivning • EAN-kode: 8017709236366

ESTETISK LINJE

Farge: Antrasitt • Estetisk linje: Portofino • Design: Skorsten • Materiale: Rustfritt stål + malt materiale • Type stål: Børstet

PROGRAMMER/FUNKSJONER

Antall hastigheter: 3 • Intensiv hastighet: Ja

KONTROLLER

Kontrollinnstilling: Kontroller • Vridere: Portofino • Antall vridere: 2 • kontroller farge: Rustfritt stål-effekt

TEKNISKE EGENSKAPER

Antall lamper: 2 • Type lampe: LED • Lyseffekt: 2 W • Temperaturskala lampefarge: 4000 °K • Maksimal kapasitet i fri modus: 815 m³/h • Motoreffekt: 275 W • Antall filtre: 3 • Fettfilter: Rustfritt stål • Minste avstand fra gasskomfyr: 750 mm • Minste avstand fra elektriskkomfyr: 650 mm • Luftutløp: 150 mm • Tilbakeslagsventil: Ja

KAPASITETS-/ENERGIETIKETT

Energi effektivitets klasse (EEC): A+ • Flytende Dynamisk Effektivitet (FDEC): A • Fettfiltrering effektivitetsklasse (GFE): C • Belysning Effektivitet klasse (LEC): A • Årlig Effektivt Forbruk (AEEhood): 40 kWh/a • Flytende Dynamisk Effektivitet (FDE): 36.2 • Belysning Effektivitet (LE): 78.2 lux/W • Fett filtreringsutbytte (GFE): 78.5 % • Luftflyt ved minimum fart (Qmin): 288 m³/h • Luftmengde ved maksimal hastighet (Qmax): 630 m³/h • Luftmengde ved økt hastighet (Qboost): 781 m³/h • Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på minimum hastighet (SPEmin): 48 dB(A) • Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på minimum hastighet (SPEmax): 67 dB(A) • Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på økende hastighet (SPEboost): 72 dB(A) • Tidsøkning faktor (F): 1.00 • Energi effektivitetsindeks for stekeovn 1: 40.3 • Målt lufttrykk på beste effektssgrad (QBEP): 413 m³/h • Målt lufttrykk på beste effektssgrad (QBEP): 476 Pa • Målt strøm på beste virkningsgrad: 151 W • Normal styrke på lysystem (WI): 2 W • Gjennomsnittlig belysning av lyset på kokeflaten (emiddle): 172 lux • Lydstyrke nivå på høyeste styrke (Lwa): 67 dB(A)

ELEKTRISK TILKOBLING

Elektrisk tilkoblingseffekt: 277 W • Spenning: 220-240 V • Frekvens: 50-60 Hz • Lengde på ledning: 1000 mm

TILVALG

HASTIGHET 1

Uttrekkingshastighet (IEC 61591): 288 m³/h • Støynivå (IEC 60704-2-13): 48 dB(A) • Effekt: 173 W

HASTIGHET 2

Uttrekkingshastighet (IEC 61591): 421 m³/h • Støynivå (IEC 60704-2-13): 63 dB(A) • Effekt: 199 W

HASTIGHET 3

Uttrekkingshastighet (IEC 61591): 630 m³/h • Støynivå (IEC 60704-2-13): 67 dB(A) • Effekt: 223 W

HASTIGHET 4

INTENSIV HASTIGHET

Uttrekkingshastighet (IEC 61591): 781 m³/h • Støynivå (IEC 60704-2-13): 72 dB(A) • Effekt: 224 W

LOGISTISK INFORMASJON

Dimensjonene av produktet (mm): 1227x896x495 • Bredde: 896 mm • Dybde (mm): 495 mm • Produktets høyde (mm): 1227 mm • Nettovekt (kg): 18.220 kg • Bruttovekt (kg): 24.410 kg

OPTIONAL

FLT6: Kullfilter, HetterKITALLFC: Kullfilter, Hetter

