

KS89AOE

Kjøkkenvifte, Veggmonterte kjøkkenvifte, Coloniale, Antrasitt, 90 cm, A



TYPE

Produktgruppe: Kjøkkenvifte • Hettetype: Veggmonterte kjøkkenvifte • Hette bredde: 90 cm • Uttrekking: Utdrivning • EAN-kode: 8017709211868

ESTETISK LINJE

Farge: Antrasitt • Estetisk linje: Coloniale • Design: Skorsten • Komponent behandling: Antikk messing • Materiale: Lakkert materiale • Type stål: Børstet

PROGRAMMER/FUNKSJONER

Antall hastigheter: 3 • Intensiv hastighet: Ja

KONTROLLER

Kontrollinnstilling: Kontroller • Vridere: Colonial • Antall vridere: 2 • kontroller farge: Antikk messing

TEKNISKE EGENSKAPER

Antall lamper: 2 • Type lampe: LED • Lyseffekt: 1 W • Temperaturskala lampefarge: 3000 °K • Maksimal kapasitet i fri modus: 820 m³/h • Motoreffekt: 275 W • Antall filtre: 3 • Fettfilter: Rustfritt stål • Minste avstand fra gasskomfyr: 750 mm • Minste avstand fra elektriskkomfyr: 650 mm • Luftutløp: 150 mm • Tilbakeslagsventil: Ja

KAPASITETS-/ENERGIETIKETT

Energi effektivitets klasse (EEC): A • Flytende Dynamisk Effektivitet (FDEC): A • Fettfiltrering effektivitetsklasse (GFE): C • Belysning Effektivitet klasse (LEC): A • Årlig Effektivt Forbruk (AEChood): 55 kWh/a • Flytende Dynamisk Effektivitet (FDE): 31 • Belysning Effektivitet (LE): 90.9 lux/W • Fett filtreringsutbytte (GFE): 80.1 % • Luftflyt ved minimum fart (Qmin): 331 m³/h • Luftmengde ved maksimal hastighet (Qmax): 547 m³/h • Luftmengde ved økt hastighet (Qboost): 788 m³/h • Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på minimum hastighet (SPEmin): 52 dB(A) • Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på minimum hastighet (SPEmax): 63 dB(A) • Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på økende hastighet (SPEboost): 71 dB(A) • Tidsøkning faktor (F): 0.9 • Energi effektivitetsindeks for stekeovn 1: 51.9 • Målt lufttrykk på beste effektssgrad (QBEP): 406 m³/h • Målt lufttrykk på beste effektssgrad (QBEP): 449 Pa • Målt strøm på beste virkningsgrad: 164 W • Normal styrke på lysystem (WI): 2 W • Gjennomsnittlig belysning av lyset på kokeflaten (emiddle): 200 lux • Lydstyrke nivå på høyeste styrke (Lwa): 63 dB(A)

ELEKTRISK TILKOBLING

Elektrisk tilkoblingseffekt: 277 W • Spenning: 220-240 V • Frekvens: 50-60 Hz • Lengde på ledning: 1000 mm

TILVALG

HASTIGHET 1

Uttrekkingshastighet (IEC 61591): 331 m³/h • Støynivå (IEC 60704-2-13): 52 dB(A) • Effekt: 199 W

HASTIGHET 2

Uttrekkingshastighet (IEC 61591): 439 m³/h • Støynivå (IEC 60704-2-13): 57 dB(A) • Effekt: 231 W

HASTIGHET 3

Uttrekkingshastighet (IEC 61591): 547 m³/h • Støynivå (IEC 60704-2-13): 63 dB(A) • Effekt: 260 W

HASTIGHET 4

INTENSIV HASTIGHET

Uttrekkingshastighet (IEC 61591): 788 m³/h • Støynivå (IEC 60704-2-13): 71 dB(A) • Effekt: 280 W

LOGISTISK INFORMASJON

Dimensjonene av produktet (mm): 900x899x480 • Bredder: 899 mm • Dybde (mm): 480 mm • Produktets høyde (mm): 900 mm • Nettvekt (kg): 19.300 kg • Bruttvekt (kg): 23.100 kg

OPTIONAL

FLT6: Kullfilter, HetterKITALLFC: Kullfilter, Hetter

