

KSET900XE

Kjøkkenvifte, Integrerte kjøkkenvifte, Universell, Rustfritt stål, 90 cm, B



TYPE

Produktgruppe: Kjøkkenvifte • Hettetype: Integrerte kjøkkenvifte • Hette bredde: 90 cm • Uttrekking: Utdrivning • EAN-kode: 8017709205379

ESTETISK LINJE

Farge: Rustfritt stål • Finish: Satinert • Estetisk linje: Universell • Design: Teleskopisk • Materiale: Rustfritt stål • Type stål: Børstet

PROGRAMMER/FUNKSJONER

Antall hastigheter: 3

KONTROLLER

Kontrollinnstilling: Glidebryter

TEKNISKE EGENSKAPER

Antall lamper: 2 • Type lampe: LED • Lyseffekt: 3 W • Temperaturskala lampefarge: 3500 °K • Maksimal kapasitet i fri modus: 600 m³/h • Motoreffekt: 175 W • Antall filtre: 2 • Fettfilter: Aluminium • Minste avstand fra gasskomfyr: 650 mm • Minste avstand fra elektriskkomfyr: 500 mm • Luftutløp: 150 mm • Tilbakeslagsventil: Ja

KAPASITETS-/ENERGIETIKETT

Energi effektivitets klasse (EEC): B • Flytende Dynamisk Effektivitet (FDEC): C • Fettfiltrering effektivitetsklasse (GFE): C • Belysning Effektivitet klasse (LEC): A • Årlig Effektivt Forbruk (AEEhood): 75 kWh/a • Flytende Dynamisk Effektivitet (FDE): 21 • Belysning Effektivitet (LE): 76.1 lux/W • Fett filtreringsutbytte (GFE): 76 % • Luftflyt ved minimum fart (Qmin): 240 m³/h • Luftmengde ved maksimal hastighet (Qmax): 581 m³/h • Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på minimum hastighet (SPEmin): 44 dB(A) • Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på minimum hastighet (SPEmax): 65 dB(A) • Tidsøkning faktor (F): 1.2 • Energi effektivitetsindeks for stekeovn 1: 69.4 • Målt lufttrykk på beste effektssgrad (QBEP): 352 m³/h • Målt lufttrykk på beste effektssgrad (QBEP): 354 Pa • Målt strøm på beste virkningsgrad: 165 W • Normal styrke på lyssystem (WI): 4 W • Gjennomsnittlig belysning av lyset på kokeflaten (emiddle): 304 lux • Lydstyrke nivå på høyeste styrke (Lwa): 65 dB (A)

ELEKTRISK TILKOBLING

Elektrisk tilkoblingseffekt: 215 W • Spenning: 220-240 V • Frekvens: 50-60 Hz • Lengde på ledning: 1500 mm

TILVALG

HASTIGHET 1

Uttrekkingshastighet (IEC 61591): 240 m³/h • Støynivå (IEC 60704-2-13): 44 dB(A) • Effekt: 108 W

HASTIGHET 2

Uttrekkingshastighet (IEC 61591): 368 m³/h • Støynivå (IEC 60704-2-13): 54 dB(A) • Effekt: 137 W

HASTIGHET 3

Uttrekkingshastighet (IEC 61591): 581 m³/h • Støynivå (IEC 60704-2-13): 65 dB(A) • Effekt: 199 W

HASTIGHET 4

INTENSIV HASTIGHET

LOGISTISK INFORMASJON

Dimensjonene av produktet (mm): 324x898x300 • Bredder: 898 mm • Dybde (mm): 300 mm • Produktets høyde (mm): 324 mm • Nettovekt (kg): 12.000 kg • Bruttovekt (kg): 14.100 kg

OPTIONAL

KITFC500: Kullfilter, Hetter



