

KT110PE

Kjøkkenvifte, Veggmonterte kjøkkenvifte, Victoria, Creme, 110 cm, A



TYPE

Produktgruppe: Kjøkkenvifte • Hettetype: Veggmonterte kjøkkenvifte • Hette bredde: 110 cm • Uttrekking: Utdrivning • EAN-kode: 8017709211707

ESTETISK LINJE

Farge: Creme • Finish: Blank • Estetisk linje: Victoria • Design: Skorsten • Materiale: Lakkert materiale • Type stål: Børstet

PROGRAMMER/FUNKSJONER

Antall hastigheter: 3 • Intensiv hastighet: Ja

KONTROLLER

Kontrollinnstilling: Kontroller • Vridere: Victoria • Antall vridere: 2 • kontroller farge: Rustfritt stål-effekt

TEKNISKE EGENSKAPER

Antall lamper: 2 • Type lampe: LED • Lyseffekt: 1 W • Temperaturskala lampefarge: 3000 °K • Maksimal kapasitet i fri modus: 820 m³/h • Motoreffekt: 275 W • Antall filtre: 4 • Fettfilter: Aluminium • Minste avstand fra gasskomfyr: 750 mm • Minste avstand fra elektriskkomfyr: 650 mm • Luftutløp: 150 mm • Tilbakeslagsventil: Ja

KAPASITETS-/ENERGIETIKETT

Energi effektivitets klasse (EEC): A • Flytende Dynamisk Effektivitet (FDEC): A • Fettfiltrering effektivitetsklasse (GFE): D • Belysning Effektivitet klasse (LEC): A • Årlig Effektivt Forbruk (AEChood): 57 kWh/a • Flytende Dynamisk Effektivitet (FDE): 31.1 • Belysning Effektivitet (LE): 83.2 lux/W • Fett filtreringsutbytte (GFE): 69.2 % • Luftflyt ved minimum fart (Qmin): 326 m³/h • Luftmengde ved maksimal hastighet (Qmax): 554 m³/h • Luftmengde ved økt hastighet (Qboost): 784 m³/h • Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på minimum hastighet (SPEmin): 49 dB(A) • Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på minimum hastighet (SPEmax): 63 dB(A) • Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på økende hastighet (SPEboost): 71 dB(A) • Energi effektivitetsindeks for stekeovn 1: 52.2 • Målt lufttrykk på beste effektssgrad (QBEP): 413 m³/h • Målt lufttrykk på beste effektssgrad (QBEP): 456 Pa • Målt strøm på beste virkningsgrad: 168 W • Normal styrke på lyssystem (WI): 2 W • Gjennomsnittlig belysning av lyset på kokeflaten (emiddle): 183 lux • Lydstyrke nivå på høyeste styrke (Lwa): 63 dB(A)

ELEKTRISK TILKOBLING

Elektrisk tilkoblingseffekt: 278 W • Spenning: 220-240 V • Frekvens: 50-60 Hz • Lengde på ledning: 1000 mm

TILVALG

HASTIGHET 1

Uttrekkingshastighet (IEC 61591): 326 m³/h • Støynivå (IEC 60704-2-13): 49 dB(A) • Effekt: 199 W

HASTIGHET 2

Uttrekkingshastighet (IEC 61591): 439 m³/h • Støynivå (IEC 60704-2-13): 57 dB(A) • Effekt: 231 W

HASTIGHET 3

Uttrekkingshastighet (IEC 61591): 554 m³/h • Støynivå (IEC 60704-2-13): 63 dB(A) • Effekt: 260 W

HASTIGHET 4

INTENSIV HASTIGHET

Uttrekkingshastighet (IEC 61591): 784 m³/h • Støynivå (IEC 60704-2-13): 71 dB(A) • Effekt: 280 W

LOGISTISK INFORMASJON

Dimensjonene av produktet (mm): 900x1100x532 • Bredde: 1100 mm • Dybde (mm): 532 mm • Produktets høyde (mm): 900 mm • Nettovekt (kg): 18.000 kg • Bruttovekt (kg): 23.400 kg

OPTIONAL

FLT6: Kullfilter, HetterKITALLFC: Kullfilter, Hetter

