


KC16POE

Okap kuchenny, Dekoracyjny okap ścienny , Cortina, Kremowy, 60 cm, A



TYP

Rodzina produktów: Okap kuchenny • Rodzaj: Dekoracyjny okap ścienny • Szerokość: 60 cm • Pochłanianie: Pochłanianie • Kod EAN: 8017709211738

LINIA WZORNICZA

Kolor: Kremowy • Linia wzornicza: Cortina • Design: Kominowy • Wykończenie komponentów: Postarzany mosiądz • Materiał: Formowany termicznie • Typ stali nierdzewnej: Szczotkowana

PROGRAMY / FUNKCJE

Liczba prędkości pracy silnika: 3 • Tryb intensywny: Tak

STEROWANIE

Sterowanie: Pokręta • Pokręta: Cortina • Liczba pokręteł: 2 • Kolor pokręteł: Kremowy

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Liczba źródeł oświetlenia: 2 • Rodzaj oświetlenia: LED • Moc oświetlenia: 1 W • Skala koloru oświetlenia (°K): 3000 °K • Maksymalna objętość: 820 m³/h • Moc silnika: 275 W • Liczba filtrów: 2 • Filtr przeciwtłuszczowy: Aluminium • Średnica komina: 150 mm • Zawór zwrotny powietrza: Tak

WYDAJNOŚĆ / ETYKIETA ENERGETYCZNA

Klasa efektywności energetycznej: A • Klasa wydajności przepływu dynamicznego: A • Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń: C • Klasa efektywności oświetlenia: A • Roczne zużycie energii (AEChood): 56 kWh/a • Wydajność przepływu dynamicznego (FDEhood): 25.9 • Wydajność oświetlenia (LEhood): 128.6 lux/W • Wydajność filtra przeciwtłuszczowego (GFEhood): 78 % • Minimalne natężenie przepływu powietrza (Qmin): 337 m³/h • Maksymalne natężenie przepływu powietrza (Qmax): 582 m³/h • Natężenie przepływu powietrza w trybie boost (Qboost): 798 m³/h • Poziom hałasu przy min wydajności: 50 dB(A) • Poziom hałasu przy max wydajności: 64 dB(A) • Poziom hałasu przy ustawieniu trybu intensywnego: 71 dB(A) • Pobór mocy mierzony w trybie czuwania (Ps): 1.00 W • Współczynnik upływu czasu (f): 1.00 • Wskaźnik efektywności energetycznej EEI - piekarnik główny: 52 • Natężenie przepływu powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Pbep): 412 m³/h • Ciśnienie powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Pbep): 451 Pa • Zużycie energii elektrycznej w stanie maksymalnej wydajności: 166 W • Moc nominalna systemu oświetlenia (WI): 2 W • Średnie natężenie oświetlenia zapewnianego przez system oświetlenia na powierzchni płyty grzejnej (Emiddle): 283 lux • Poziom hałasu na najwyższej prędkości: 64 dB(A)

PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE

Moc przyłączeniowa: 277 W • Napięcie: 220-240 V • Częstotliwość (Hz): 50-60 Hz • Długość przewodu zasilającego (cm): 1000 mm

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

PRĘDKOŚĆ 1

Wydajność pochłaniania (IEC 61591): 337 m³/h • Poziom hałasu (IEC 60704-2-13): 50 dB(A) • Moc (W): 199 W

PRĘDKOŚĆ 2

Wydajność pochłaniania (IEC 61591): 439 m³/h • Poziom hałasu (IEC 60704-2-13): 57 dB(A) • Moc (W): 231 W

PRĘDKOŚĆ 3

Wydajność pochłaniania (IEC 61591): 582 m³/h • Poziom hałasu (IEC 60704-2-13): 64 dB(A) • Moc (W): 260 W

PRĘDKOŚĆ 4

PRĘDKOŚĆ INTENSYWNA

Wydajność pochłaniania (IEC 61591): 798 m³/h • Poziom hałasu (IEC 60704-2-13): 71 dB(A) • Moc (W): 280 W

INFORMACJE LOGISTYCZNE

Wymiary produktu (mm): 872x595x470 • Szerokość (mm): 595 mm • Głębokość (mm): 470 mm • Wysokość (mm): 872 mm • Waga netto (kg): 12.000 kg

OPTIONAL

FLT6: Akcesoria, Typ: Filtr węglowy, OkapyKITKCO-2: Akcesoria, Typ: Zestaw logo i uchwyty, OkapyKITKCS-2: Akcesoria, Typ: Zestaw logo i uchwyty, OkapyKITKCX-2: Akcesoria, Typ: Zestaw logo i uchwyty, OkapyKITLOGOAS: Akcesoria, Typ: Zestaw logo, OkapyKITLOGOCR: Akcesoria, Typ: Zestaw logo, OkapyKITALLFC: Akcesoria, Typ: Filtr węglowy, Okapy

