

KCI19AOE

Okap kuchenny, Dekoracyjny okap wyspowy, Cortina, Antracytowy, 90 cm, A



TYP

Rodzina produktów: Okap kuchenny • Rodzaj: Dekoracyjny okap wyspowy • Szerokość: 90 cm • Pochłanianie: Pochłanianie •

Kod EAN: 8017709212506

LINIA WZORNICZA

Kolor: Antracytowy • Linia wzornicza: Cortina • Design: Zaokrąglone • Wykończenie komponentów: Postarzany mosiądz •

Materiał: Formowany termicznie

PROGRAMY / FUNKCJE

Liczba prędkości pracy silnika: 3 • Tryb intensywny: Tak

STEROWANIE

Sterowanie: Pokręta • Pokręta: Cortina • Liczba pokręteł: 2 • Kolor pokręteł: Antracytowy

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Liczba źródeł oświetlenia: 4 • Rodzaj oświetlenia: LED • Moc oświetlenia: 1 W • Skala koloru oświetlenia (°K): 3000 °K •
Maksymalna objętość: 820 m³/h • Moc silnika: 275 W • Liczba filtrów: 3 • Filtr przeciwłuszczowy: Aluminium • Minimalna odległość od płyty gazowej: 750 mm • Średnica komin: 150 mm • Minimalna odległość od płyty elektrycznej: 650 mm • Zawór zwrotny powietrza: Tak

WYDAJNOŚĆ / ETYKIETA ENERGETYCZNA

Klasa efektywności energetycznej: A • Klasa wydajności przepływu dynamicznego: A • Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń: C • Klasa efektywności oświetlenia: A • Roczne zużycie energii (AEhood): 59 kWh/a • Wydajność przepływu dynamicznego (FDEhood): 25.9 • Wydajność oświetlenia (LEhood): 68.6 lux/W • Wydajność filtra przeciwłuszczowego (GFEhood): 78 % • Minimalne natężenie przepływu powietrza (Qmin): 321 m³/h • Maksymalne natężenie przepływu powietrza (Qmax): 549 m³/h • Natężenie przepływu powietrza w trybie boost (Qboost): 796 m³/h • Poziom hałasu przy min wydajności: 47 dB(A) • Poziom hałasu przy max wydajności: 61 dB(A) • Poziom hałasu przy ustawieniu trybu intensywnego: 70 dB(A) • Współczynnik upływu czasu (f): 0.9 • Wskaźnik efektywności energetycznej EEI - piekarnik główny: 53.1 • Natężenie przepływu powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Pbep): 426 m³/h • Ciśnienie powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Pbep): 453 Pa • Zużycie energii elektrycznej w stanie maksymalnej wydajności: 170 W • Moc nominalna systemu oświetlenia (WI): 4 W • Średnie natężenie oświetlenia zapewnianego przez system oświetlenia na powierzchni płyty grzejnej (Emiddle): 302 lux • Poziom hałasu na najwyższej prędkości: 61 dB(A)

PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE

Moc przyłączeniowa: 279 W • Napięcie: 220-240 V • Częstotliwość (Hz): 50-60 Hz • Długość przewodu zasilającego (cm): 1000 mm

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

PRĘDKOŚĆ 1

Wydajność pochłaniania (IEC 61591): 321 m³/h • Poziom hałasu (IEC 60704-2-13): 47 dB(A) • Moc (W): 203 W

PRĘDKOŚĆ 2

Wydajność pochłaniania (IEC 61591): 385 m³/h • Poziom hałasu (IEC 60704-2-13): 59 dB(A) • Moc (W): 240 W

PRĘDKOŚĆ 3

Wydajność pochłaniania (IEC 61591): 549 m³/h • Poziom hałasu (IEC 60704-2-13): 61 dB(A) • Moc (W): 248 W

PRĘDKOŚĆ 4

PRĘDKOŚĆ INTENSYWNA

Wydajność pochłaniania (IEC 61591): 796 m³/h • Poziom hałas (IEC 60704-2-13): 70 dB(A) • Moc (W): 276 W

INFORMACJE LOGISTYCZNE

Wymiary produktu (mm): 750x900x682 • Szerokość (mm): 900 mm • Głębokość (mm): 682 mm • Wysokość (mm): 750 mm •

Waga netto (kg): 19.700 kg

AKCESORIA STANDARDOWE

Redukcja rury: Tak

OPTIONAL

FLT6: Akcesoria, Typ: Filtr węglowy, OkapyKITKCS: Akcesoria, Typ: Zestaw logo i uchwyty, OkapyKITKCX: Akcesoria, Typ:

Zestaw logo i uchwyty, OkapyKITLOGOAS: Akcesoria, Typ: Zestaw logo, OkapyKITLOGOCR: Akcesoria, Typ: Zestaw logo, Okapy



