

KDH12WLD

Okap kuchenny, Okap do zabudowy, Universal, Czarny, 12 cm, A+



TYP

Rodzina produktów: Okap kuchenny • Rodzaj: Okap do zabudowy • Szerokość: 12 cm • Pochłanianie: Pochłanianie • Elektroniczne sterowanie: Tak • Szczelinowe pochłanianie oparów: Tak • Kod EAN: 8017709277826

LINIA WZORNICZA

Kolor: Czarny • Wykończenie: Szkło • Linia wzornicza: Universal • Design: W pełni zabudowany • Materiał: Szkło • Rodzaj szkła: ceramic Eclipse

PROGRAMY / FUNKCJE

Liczba prędkości pracy silnika: 3 • Tryb intensywny: Tak • Programator czasu pracy: Automatyczne wyłączenie

STEROWANIE

Sterowanie: Dotykowe sterowanie elektroniczne • Barwa LED: Zimna • Wyświetlacz: Cyfrowy

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Maksymalna objętość: 570 m³/h • Moc silnika: 145 W • Liczba filtrów: 1 • Filtr przeciwłuszczowy: Stal nierdzewna • Wskaźnik zabrudzenia filtra węglowego: Tak

WYDAJNOŚĆ / ETYKIETA ENERGETYCZNA

Klasa efektywności energetycznej: A+ • Klasa wydajności przepływu dynamicznego: A • Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń: C • Klasa efektywności oświetlenia: NA • Roczne zużycie energii (AEC_{hood}): 37 kWh/a • Wydajność przepływu dynamicznego (FDE_{hood}): 32 • Wydajność filtra przeciwłuszczowego (GFE_{hood}): 75.1 % • Minimalne natężenie przepływu powietrza (Q_{min}): 370 m³/h • Maksymalne natężenie przepływu powietrza (Q_{max}): 470 m³/h • Natężenie przepływu powietrza w trybie boost (Q_{boost}): 550 m³/h • Poziom hałasu przy min wydajności: 62 dB(A) • Poziom hałasu przy max wydajności: 69 dB(A) • Poziom hałasu przy ustawieniu trybu intensywnego: 72 dB(A) • Pobór mocy mierzony w trybie wyłączenia (P_o): 0.49 W • Współczynnik upływu czasu (f): 0.8 • Wskaźnik efektywności energetycznej EEI: 43.4 • Natężenie przepływu powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (P_{bep}): 295 m³/h • Ciśnienie powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (P_{bep}): 490 Pa • Zużycie energii elektrycznej w stanie maksymalnej wydajności: 125 W • Poziom hałasu na najwyższej prędkości: 72 dB(A)

PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE

Moc przyłączeniowa: 145 W • Napięcie: 220-240 V • Częstotliwość (Hz): 50-60 Hz • Długość przewodu zasilającego (cm): 1500 mm

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

PRĘDKOŚĆ 1

Wydajność pochłaniania (IEC 61591): 370 m³/h • Poziom hałasu (IEC 60704-2-13): 62 dB(A) • Moc (W): 60 W

PRĘDKOŚĆ 2

Wydajność pochłaniania (IEC 61591): 420 m³/h • Poziom hałasu (IEC 60704-2-13): 66 dB(A) • Moc (W): 80 W

PRĘDKOŚĆ 3

Wydajność pochłaniania (IEC 61591): 470 m³/h • Poziom hałasu (IEC 60704-2-13): 69 dB(A) • Moc (W): 110 W

PRĘDKOŚĆ 4

PRĘDKOŚĆ INTENSYWNA

Wydajność pochłaniania (IEC 61591): 550 m³/h • Poziom hałasu (IEC 60704-2-13): 72 dB(A) • Moc (W): 145 W

INFORMACJE LOGISTYCZNE

Wymiary produktu (mm): 215x115x510 • Szerokość (mm): 115 mm • Głębokość (mm): 510 mm • Wysokość (mm): 215 mm • Waga netto (kg): 13.300 kg • Waga brutto (kg): 22.600 kg

AKCESORIA STANDARDOWE

Drzwi przesuwne: Tak

OPTIONAL

FLTKDH: Akcesoria, Typ: Filtr przeciwpachowy, Okapy



