

KFAB75BL

Okap kuchenny, Dekoracyjny okap ścienny , 50's Style , Czarny, 75 cm, A+



TYP

Rodzina produktów: Okap kuchenny • Rodzaj: Dekoracyjny okap ścienny • Szerokość: 75 cm • Pochłanianie: Ricirculation • Elektroniczne sterowanie: Tak • Kod EAN: 8017709224868

LINIA WZORNICZA

Kolor: Czarny • Wykończenie: Połysk • Linia wzornicza: 50's Style • Design: Pochylony • Materiał: Emaliowany • Typ stali nierdzewnej: Szczotkowana

PROGRAMY / FUNKCJE

Liczba prędkości pracy silnika: 3 • Tryb intensywny: Tak • Programator czasu pracy: Automatyczne wyłączenie

STEROWANIE

Sterowanie: Przyciski elektroniczne • Barwa LED: Białą

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Liczba źródeł oświetlenia: 2 • Rodzaj oświetlenia: LED • Moc oświetlenia: 1 W • Skala koloru oświetlenia (°K): 4000 °K • Maksymalna objętość: 820 m³/h • Moc silnika: 280 W • Liczba filtrów: 3 • Filtr przeciwłuszczowy: Stal nierdzewna • Filtry węglowe w komplecie: Tak • Wskaźnik zabrudzenia filtra węglowego: Tak • Minimalna odległość od płyty gazowej: 650 mm • Minimalna odległość od płyty elektrycznej: 650 mm • Średnica komina: 150 mm • Zawór zwrotny powietrza: Tak

WYDAJNOŚĆ / ETYKIETA ENERGETYCZNA

Klasa efektywności energetycznej: A+ • Klasa wydajności przepływu dynamicznego: A • Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń: E • Klasa efektywności oświetlenia: A • Roczne zużycie energii (AEHood): 36 kWh/a • Wydajność przepływu dynamicznego (FDEhood): 36.6 • Wydajność oświetlenia (LEhood): 68.2 lux/W • Wydajność filtra przeciwłuszczowego (GFEhood): 61.1 % • Minimalne natężenie przepływu powietrza (Qmin): 333 m³/h • Maksymalne natężenie przepływu powietrza (Qmax): 649 m³/h • Natężenie przepływu powietrza w trybie boost (Qboost): 797 m³/h • Poziom hałasu przy min wydajności: 50 dB(A) • Poziom hałasu przy max wydajności: 67 dB(A) • Poziom hałasu przy ustawieniu trybu intensywnego: 72 dB(A) • Pobór mocy mierzony w trybie czuwania (Ps): 0.49 W • Współczynnik upływu czasu (f): 0.7 • Wskaźnik efektywności energetycznej EEI: 39.7 • Natężenie przepływu powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Pbep): 421 m³/h • Ciśnienie powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Pbep): 422 Pa • Zużycie energii elektrycznej w stanie maksymalnej wydajności: 135 W • Moc nominalna systemu oświetlenia (WI): 2 W • Średnie natężenie oświetlenia zapewnianego przez system oświetlenia na powierzchni (Emiddle): 150 lux • Poziom hałasu na najwyższej prędkości: 67 dB(A)

PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE

Moc przyłączeniowa: 282 W • Napięcie: 220-240 V • Częstotliwość (Hz): 50-60 Hz • Długość przewodu zasilającego (cm): 1500 mm

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

PRĘDKOŚĆ 1

Wydajność pochłaniania (IEC 61591): 333 m³/h • Poziom hałasu (IEC 60704-2-13): 50 dB(A) • Moc (W): 198 W

PRĘDKOŚĆ 2

Wydajność pochłaniania (IEC 61591): 477 m³/h • Poziom hałasu (IEC 60704-2-13): 59 dB(A) • Moc (W): 246 W

PRĘDKOŚĆ 3

Wydajność pochłaniania (IEC 61591): 649 m³/h • Poziom hałasu (IEC 60704-2-13): 67 dB(A) • Moc (W): 286 W

PRĘDKOŚĆ 4

PRĘDKOŚĆ INTENSYWNA

Wydajność pochłaniania (IEC 61591): 797 m³/h • Poziom hałas (IEC 60704-2-13): 72 dB(A) • Moc (W): 294 W

INFORMACJE LOGISTYCZNE

Wymiary produktu (mm): 644x750x616 • Szerokość (mm): 750 mm • Głębokość (mm): 616 mm • Wysokość (mm): 644 mm •

Waga netto (kg): 26.000 kg • Waga brutto (kg): 32.400 kg

AKCESORIA STANDARDOWE

Drzwi przesuwne: Tak Zdalne sterowanie: Tak

OPTIONAL

FLTSI: Akcesoria, Typ: Filtr węglowy, OkapyKITCMNFABBL: Akcesoria, Typ: Zestaw do komina, Okapy



