

KI90CE

Okap kuchenny, Dekoracyjny okap wyspowy, Universal, Stal nierdzewna, 90 cm, B



TYP

Rodzina produktów: Okap kuchenny • Rodzaj: Dekoracyjny okap wyspowy • Szerokość: 90 cm • Pochłanianie: Pochłanianie • Elektroniczne sterowanie: Tak • Kod EAN: 8017709204068

LINIA WZORNICZA

Kolor: Stal nierdzewna • Wykończenie: Satynowany • Linia wzornicza: Universal • Design: Kominowy • Materiał: Stal nierdzewna • Typ stali nierdzewnej: Szczotkowana

PROGRAMY / FUNKCJE

Liczba prędkości pracy silnika: 3

STEROWANIE

Sterowanie: Przyciski • Barwa LED: Biały

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Liczba źródeł oświetlenia: 4 • Rodzaj oświetlenia: LED • Moc oświetlenia: 1 W • Skala koloru oświetlenia (°K): 4000 °K • Maksymalna objętość: 600 m³/h • Moc silnika: 200 W • Liczba filtrów: 3 • Filtr przeciwłuszczowy: Aluminium • Wskaźnik zabrudzenia filtra węglowego: Tak • Minimalna odległość od płyty gazowej: 750 mm • Średnica komina: 150 mm • Minimalna odległość od płyty elektrycznej: 650 mm • Zawór zwrotny powietrza: Tak

WYDAJNOŚĆ / ETYKIETA ENERGETYCZNA

Klasa efektywności energetycznej: B • Klasa wydajności przepływu dynamicznego: B • Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń: C • Klasa efektywności oświetlenia: A • Roczne zużycie energii (AEHood): 57 kWh/a • Wydajność przepływu dynamicznego (FDEhood): 24.1 • Wydajność oświetlenia (LEhood): 93.9 lux/W • Wydajność filtra przeciwłuszczowego (GFEhood): 80.3 % • Minimalne natężenie przepływu powietrza (Qmin): 239 m³/h • Maksymalne natężenie przepływu powietrza (Qmax): 578 m³/h • Poziom hałasu przy min wydajności: 40 dB(A) • Poziom hałasu przy max wydajności: 63 dB(A) • Współczynnik upływu czasu (f): 1.1 • Wskaźnik efektywności energetycznej EEI - piekarnik główny: 62.3 • Natężenie przepływu powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Pbep): 333 m³/h • Ciśnienie powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Pbep): 348 Pa • Zużycie energii elektrycznej w stanie maksymalnej wydajności: 134 W • Moc nominalna systemu oświetlenia (WI): 4 W • Średnie natężenie oświetlenia zapewnianego przez system oświetlenia na powierzchni płyty grzejnej (Emiddle): 413 lux • Poziom hałasu na najwyższej prędkości: 63 dB(A)

PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE

Moc przyłączeniowa: 205 W • Napięcie: 220-240 V • Częstotliwość (Hz): 50-60 Hz • Długość przewodu zasilającego (cm): 1000 mm

PRĘDKOŚĆ 1

Wydajność pochłaniania (IEC 61591): 239 m³/h • Poziom hałasu (IEC 60704-2-13): 40 dB(A) • Moc (W): 140 W

PRĘDKOŚĆ 2

Wydajność pochłaniania (IEC 61591): 410 m³/h • Poziom hałasu (IEC 60704-2-13): 57 dB(A) • Moc (W): 157 W

PRĘDKOŚĆ 3

Wydajność pochłaniania (IEC 61591): 578 m³/h • Poziom hałasu (IEC 60704-2-13): 63 dB(A) • Moc (W): 191 W

INFORMACJE LOGISTYCZNE

Wymiary produktu (mm): 961x898x698 • Szerokość (mm): 898 mm • Głębokość (mm): 698 mm • Wysokość (mm): 961 mm • Waga netto (kg): 26.300 kg

AKCESORIA STANDARDOWE

Redukcja rury: Tak

OPTIONAL

FLT6: Akcesoria, Typ: Filtr węglowy, OkapyKITALLFC: Akcesoria, Typ: Filtr węglowy, Okapy

