

## KS59POE2

Okap kuchenny, Dekoracyjny okap ścienny , Coloniale, Kremowy, 60 cm, A



### TYP

Rodzina produktów: Okap kuchenny • Rodzaj: Dekoracyjny okap ścienny • Szerokość: 60 cm • Pochłanianie: Pochłanianie • Kod EAN: 8017709303242

### LINIA WZORNICZA

Kolor: Kremowy • Linia wzornicza: Coloniale • Design: Kominowy • Wykończenie komponentów: Postarzany mosiądz • Materiał: Formowany termicznie • Typ stali nierdzewnej: Szczotkowana

### PROGRAMY / FUNKCJE

Liczba prędkości pracy silnika: 3 • Tryb intensywny: Tak

### STEROWANIE

Sterowanie: Pokręta • Pokręta: Coloniale • Liczba pokręteł: 2 • Kolor pokręteł: Mosiądz

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Liczba źródeł oświetlenia: 2 • Rodzaj oświetlenia: LED • Moc oświetlenia: 1 W • Skala koloru oświetlenia (°K): 3000 °K •  
Maksymalna objętość: 820 m<sup>3</sup>/h • Moc silnika: 275 W • Liczba filtrów: 2 • Filtr przeciwłuszczowy: Stal nierdzewna • Minimalna odległość od płyty gazowej: 750 mm • Średnica komin: 150 mm • Minimalna odległość od płyty elektrycznej: 650 mm • Zawór zwrotny powietrza: Tak

## WYDAJNOŚĆ / ETYKIETA ENERGETYCZNA

Klasa efektywności energetycznej: A • Klasa wydajności przepływu dynamicznego: A • Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń: D • Klasa efektywności oświetlenia: A • Roczne zużycie energii (AEChood): 58 kWh/a • Wydajność przepływu dynamicznego (FDEhood): 29.9 • Wydajność oświetlenia (LEhood): 118.2 lux/W • Wydajność filtra przeciwłuszczowego (GFEhood): 70.8 % • Minimalne natężenie przepływu powietrza (Qmin): 311 m<sup>3</sup>/h • Maksymalne natężenie przepływu powietrza (Qmax): 522 m<sup>3</sup>/h • Natężenie przepływu powietrza w trybie boost (Qboost): 754 m<sup>3</sup>/h • Poziom hałasu przy min wydajności: 49 dB(A) • Poziom hałasu przy max wydajności: 63 dB(A) • Poziom hałasu przy ustawieniu trybu intensywnego: 70 dB(A) • Współczynnik upływu czasu (f): 0.9 • Wskaźnik efektywności energetycznej EEI - piekarnik główny: 52.3 • Natężenie przepływu powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Pbep): 418 m<sup>3</sup>/h • Ciśnienie powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Pbep): 443 Pa • Zużycie energii elektrycznej w stanie maksymalnej wydajności: 172 W • Moc nominalna systemu oświetlenia (WI): 2 W • Średnie natężenie oświetlenia zapewnianego przez system oświetlenia na powierzchni płyty grzejnej (Emiddle): 260 lux • Poziom hałasu na najwyższej prędkości: 63 dB(A)

## PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE

Moc przyłączeniowa: 277 W • Napięcie: 220-240 V • Częstotliwość (Hz): 50-60 Hz • Długość przewodu zasilającego (cm): 1000 mm

## WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

### PRĘDKOŚĆ 1

Wydajność pochłaniania (IEC 61591): 311 m<sup>3</sup>/h • Poziom hałasu (IEC 60704-2-13): 49 dB(A) • Moc (W): 199 W

### PRĘDKOŚĆ 2

Wydajność pochłaniania (IEC 61591): 439 m<sup>3</sup>/h • Poziom hałasu (IEC 60704-2-13): 57 dB(A) • Moc (W): 231 W

### PRĘDKOŚĆ 3

Wydajność pochłaniania (IEC 61591): 522 m<sup>3</sup>/h • Poziom hałasu (IEC 60704-2-13): 62 dB(A) • Moc (W): 260 W

### PRĘDKOŚĆ 4

## PRĘDKOŚĆ INTENSYWNA

Wydajność pochłaniania (IEC 61591): 754 m<sup>3</sup>/h • Poziom hałas (IEC 60704-2-13): 70 dB(A) • Moc (W): 280 W

## INFORMACJE LOGISTYCZNE

Wymiary produktu (mm): 722x595x484 • Szerokość (mm): 595 mm • Głębokość (mm): 484 mm • Wysokość (mm): 722 mm •

Waga netto (kg): 12.400 kg

## OPTIONAL

KITALLFC: Akcesoria, Typ: Filtr węglowy, OkapyFLT6: Akcesoria, Typ: Filtr węglowy, Okapy

