

KSED95COA

Okap kuchenny, Dekoracyjny okap ścienny , Coloniale, Antracytowy, 90 cm, B



TYP

Rodzina produktów: Okap kuchenny • Rodzaj: Dekoracyjny okap ścienny • Szerokość: 90 cm • Pochłanianie: Pochłanianie • Kod EAN: 8017709308803

LINIA WZORNICZA

Kolor: Antracytowy • Linia wzornicza: Coloniale • Design: Kominowy • Materiał: Emaliowany • Typ stali nierdzewnej: Szrotkowana

PROGRAMY / FUNKCJE

Liczba prędkości pracy silnika: 3

STEROWANIE

Sterowanie: Suwak

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Liczba źródeł oświetlenia: 2 • Rodzaj oświetlenia: LED • Moc oświetlenia: 1 W • Skala koloru oświetlenia (°K): 4000 °K •
Maksymalna objętość: 595 m³/h • Moc silnika: 200 W • Liczba filtrów: 3 • Filtr przeciwłuszczowy: Aluminium • Minimalna odległość od płyty gazowej: 750 mm • Minimalna odległość od płyty elektrycznej: 650 mm • Średnica komina: 150 mm • Zawór zwrotny powietrza: Tak

WYDAJNOŚĆ / ETYKIETA ENERGETYCZNA

Klasa efektywności energetycznej: B • Klasa wydajności przepływu dynamicznego: B • Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń: D • Klasa efektywności oświetlenia: A • Roczne zużycie energii (AEChood): 54 kWh/a • Wydajność przepływu dynamicznego (FDEhood): 25.3 • Wydajność oświetlenia (LEhood): 74.3 lux/W • Wydajność filtra przeciwłuszczowego (GFEhood): 70.8 % • Minimalne natężenie przepływu powietrza (Qmin): 328 m³/h • Maksymalne natężenie przepływu powietrza (Qmax): 588 m³/h • Poziom hałasu przy min wydajności: 50 dB(A) • Poziom hałasu przy max wydajności: 65 dB(A) • Współczynnik upływu czasu (f): 1.1 • Wskaźnik efektywności energetycznej EEI: 61.2 • Natężenie przepływu powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Pbep): 318 m³/h • Ciśnienie powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Pbep): 375 Pa • Zużycie energii elektrycznej w stanie maksymalnej wydajności: 131 W • Moc nominalna systemu oświetlenia (WI): 2 W • Średnie natężenie oświetlenia zapewnianego przez system oświetlenia na powierzchni (Emiddle): 164 lux • Poziom hałasu na najwyższej prędkości: 65 dB(A)

PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE

Napięcie: 220-240 V • Częstotliwość (Hz): 50-60 Hz • Długość przewodu zasilającego (cm): 1000 mm

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

PRĘDKOŚĆ 1

Wydajność pochłaniania (IEC 61591): 328 m³/h • Poziom hałasu (IEC 60704-2-13): 50 dB(A) • Moc (W): 140 W

PRĘDKOŚĆ 2

Wydajność pochłaniania (IEC 61591): 420 m³/h • Poziom hałasu (IEC 60704-2-13): 57 dB(A) • Moc (W): 157 W

PRĘDKOŚĆ 3

Wydajność pochłaniania (IEC 61591): 588 m³/h • Poziom hałasu (IEC 60704-2-13): 65 dB(A) • Moc (W): 191 W

PRĘDKOŚĆ 4

PRĘDKOŚĆ INTENSYWNA

INFORMACJE LOGISTYCZNE

Wymiary produktu (mm): 704x900x500 • Szerokość (mm): 900 mm • Głębokość (mm): 500 mm • Wysokość (mm): 704 mm •
Waga netto (kg): 13.500 kg • Waga brutto (kg): 16.900 kg

OPTIONAL

FLT6: Akcesoria, Typ: Filtr węglowy, OkapyKITALLFC: Akcesoria, Typ: Filtr węglowy, Okapy

