

## KV26P

Okap kuchenny, Dekoracyjny okap ścienny , Coloniale, Kremowy, 60 cm, A



### TYP

Rodzina produktów: Okap kuchenny • Rodzaj: Dekoracyjny okap ścienny • Szerokość: 60 cm • Pochłanianie: Ricirculation • Elektroniczne sterowanie: Tak • Szczelinowe pochłanianie oparów: Tak • Kod EAN: 8017709303334

### LINIA WZORNICZA

Kolor: Kremowy • Wykończenie: Szkło • Linia wzornicza: Coloniale • Design: Pochylony • Materiał: Szkło • Rodzaj szkła: Czarny

### PROGRAMY / FUNKCJE

Liczba prędkości pracy silnika: 3 • Tryb intensywny: Tak • Tryb komfort – 24-godzinne oczyszczanie powietrza: Tak • Programator czasu pracy: Automatyczne wyłączenie

### STEROWANIE

Sterowanie: Sterowanie dotykowe, podświetlane, biały • Barwa LED: Biały

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Liczba źródeł oświetlenia: 2 • Rodzaj oświetlenia: LED • Moc oświetlenia: 1,1 W • Regulacja natężenia oświetlenia: Tak • Skala koloru oświetlenia (°K): 4000 °K • Maksymalna objętość: 670 m<sup>3</sup>/h • Moc silnika: 230 W • Liczba filtrów: 2 • Filtr przeciwłuszczykowy: Aluminium • Filtry węglowe w komplecie: Tak • Wskaźnik zabrudzenia filtra węglowego: Tak • Minimalna odległość od płyty gazowej: 650 mm • Średnica komina: 150 mm • Minimalna odległość od płyty elektrycznej: 450 mm • Zawór zwrotny powietrza: Tak

## WYDAJNOŚĆ / ETYKIETA ENERGETYCZNA

Klasa efektywności energetycznej: A • Klasa wydajności przepływu dynamicznego: A • Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń: C • Klasa efektywności oświetlenia: A • Roczne zużycie energii (AEC<sub>hood</sub>): 49 kWh/a • Wydajność przepływu dynamicznego (FDE<sub>hood</sub>): 31.5 • Wydajność oświetlenia (LE<sub>hood</sub>): 118.6 lux/W • Wydajność filtra przeciwłuszczykowego (GFE<sub>hood</sub>): 77.0 % • Minimalne natężenie przepływu powietrza (Q<sub>min</sub>): 242 m<sup>3</sup>/h • Maksymalne natężenie przepływu powietrza (Q<sub>max</sub>): 420 m<sup>3</sup>/h • Natężenie przepływu powietrza w trybie boost (Q<sub>boost</sub>): 666 m<sup>3</sup>/h • Poziom hałasu przy min wydajności: 44 dB(A) • Poziom hałasu przy max wydajności: 58 dB(A) • Poziom hałasu przy ustawieniu trybu intensywnego: 67 dB(A) • Pobór mocy mierzony w trybie czuwania (P<sub>s</sub>): 0.49 W • Współczynnik upływu czasu (f): 0.9 • Wskaźnik efektywności energetycznej EEI - piekarnik główny: 51.1 • Natężenie przepływu powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (P<sub>bep</sub>): 363 m<sup>3</sup>/h • Ciśnienie powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (P<sub>bep</sub>): 453 Pa • Zużycie energii elektrycznej w stanie maksymalnej wydajności: 145 W • Moc nominalna systemu oświetlenia (W<sub>I</sub>): 2 W • Średnie natężenie oświetlenia zapewnianego przez system oświetlenia na powierzchni płyty grzejnej (E<sub>middle</sub>): 261 lux • Poziom hałasu na najwyższej prędkości: 58 dB(A)

## PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE

Moc przyłączeniowa: 232 W • Napięcie: 220-240 V • Częstotliwość (Hz): 50-60 Hz • Długość przewodu zasilającego (cm): 1500 mm

## WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

### PRĘDKOŚĆ 1

Wydajność pochłaniania (IEC 61591): 242 m<sup>3</sup>/h • Poziom hałasu (IEC 60704-2-13): 44 dB(A) • Moc (W): 137 W

### PRĘDKOŚĆ 2

Wydajność pochłaniania (IEC 61591): 326 m<sup>3</sup>/h • Poziom hałasu (IEC 60704-2-13): 51 dB(A) • Moc (W): 157 W

### PRĘDKOŚĆ 3

Wydajność pochłaniania (IEC 61591): 420 m<sup>3</sup>/h • Poziom hałasu (IEC 60704-2-13): 58 dB(A) • Moc (W): 183 W

### PRĘDKOŚĆ 4

## PRĘDKOŚĆ INTENSYWNA

Wydajność pochłaniania (IEC 61591): 666 m<sup>3</sup>/h • Poziom hałasu (IEC 60704-2-13): 67 dB(A) • Moc (W): 224 W

## INFORMACJE LOGISTYCZNE

Wymiary produktu (mm): 459x595x439 • Szerokość (mm): 595 mm • Głębokość (mm): 439 mm • Wysokość (mm): 459 mm •

Waga netto (kg): 14.180 kg

## OPTIONAL

KITALLFC: Akcesoria, Typ: Filtr węglowy, OkapyFLT6: Akcesoria, Typ: Filtr węglowy, Okapy

