

## STL281DS

Zmywarka do naczyń, Universal, Do zabudowy, 60 cm, Załadunek: 13, Srebrny, D



### IDENTYFIKACJA PRODUKTU

#### TYP

Rodzina produktów: Zmywarka do naczyń • Wysokość handlowa: 82 cm • Załadunek: 13 • Typ Instalacji: Do zabudowy • Szerokość: 60 cm • Panel kuchenny: Brak • Kod EAN: 8017709306915

### LINIA WZORNICZA

Kolor: Srebrny • Wykończenie: Srebrny • Linia wzornicza: Universal • Kolor przedniego panelu: Srebrny (szary) • Rodzaj drzwi: Silver (oropal) • Kolor wyświetlacza LED: Biały • Kolor przycisków: Srebrny (szary)

### PROGRAMY / FUNKCJE

Liczba programów: 5 • Namaczanie: Tak • ECO: Tak • Mix: Tak • Intensywny: Tak • Codzienny 1/2 załadunku: Tak • Temperatura zmywania: 50, 65, 70 °C

### OPCJE

Funkcja Extra dry: Tak • Funkcja opóźnionego startu: 3-6-9 godzin z automatycznym płukaniem

## KOSZE

Liczba koszy: 2 • Kolor koszy: Szary • Kolor elementów koszy: Szary • Górny kosz: Z fikсовanymi centralnymi półkami • Glass holder: Tak • Regulacja wysokości górnego kosza: 3 poziomy • Dolny kosz: Z fikсовanymi wkładkami • Rozmiar największego naczynia w koszu górnym: 25,0 cm • Dolny kosz ze specjalnymi wkładkami, optymalizującymi proces suszenia: Tak • Rozmiar największego naczynia w koszu dolnym: 30,0 cm • Kosz na sztućce: Tak • Kolor wewnętrznych elementów: Niebieski

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Sterowanie: Elektroniczne • System otwierania drzwi: Tak • Przycisk Włącz/Wyłącz: Tak • Wskaźnik braku soli: Lampka • Wskaźnik braku nabtyszczacza: Lampka • Wskaźnik zakończenia cyklu: Sygnał akustyczny • System zmywania: Standard • System suszenia: Naturalne suszenie kondensacyjne, z systemem automatycznego otwierania drzwi Dry Assist + na koniec cyklu • Silnik: 1 fazowy • Trzecie górne ramie spryskujące: Pojedyńcze • Zmiękcacz wody: Z elektronicznym sterowaniem • Zabezpieczenie przed zalaniem: Pojedyńczy Acquastop • Podłączenie wody: Pojedyńcze; Możliwość podłączenia ciepłej wody (max 60°C) - oszczędność energii elektrycznej do 35% • Max. twardość wody: 100°FH;58°dH • Zabezpieczenie przed parą: Z tworzywa sztucznego • Materiał zbiornika: Stal nierdzewna • Filtr: Stal nierdzewna • Ukryty element grzewczy: Tak • Min. i max. wysokość cokołu: 50 - 215 mm • Min. i max. ciężar frontu: 2 - 11 kg • Zawiasy: Samopoziomujące, ślizgowe, FlexiFit • Regulowane nóżki: 7 cm, od 820 do 890 mm • Regulacja tylnych nóżek od frontu: Tak

## WYDAJNOŚĆ / NOWA ETYKIETA ENERGETYCZNA

Klasa efektywności energetycznej: D • Energy consumption [per 100 cycles, based on the eco programme]: 84 kWh • Pojemność znamionowa (ps): 13 • Zużycie wody (na cykl): 12.0 litres • Czas trwania cyklu: 3:35 h:min • Poziom emitowanego hałasu akustycznego: 48 dB(A) re 1 pW • Klasa emisji hałasu akustycznego: C • Indeks wydajności energetycznej (EEI): 49.9

## PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE

Moc: 1800 W • Napięcie: 220-240 V • Typ połączenia: 1 fazowy • Częstotliwość (Hz): 50 Hz • Długość przewodu zasilającego (cm): 140 cm

## CECHY STATYSTYCZNE

Poziom hałasu: >= 48 db(A)

## INFORMACJE LOGISTYCZNE

Wymiary produktu (mm): 818x598x545 • Waga netto (kg): 41.000 kg • Waga brutto (lbs): 43.000 kg

