

KBT1200XE

Вытяжка, Вытяжка настенная, Универсальный, Нержавеющая сталь, 120 см, А



ТИП

Семейство продуктов: Вытяжка • Тип вытяжки: Вытяжка настенная • Ширина (мм): 120 см • Режим отвода воздуха: Режим отвода воздуха • Электронное управление: Да • EAN-код: 8017709286637

ЭСТЕТИКА

Цвет: Нержавеющая сталь • Отделка: Матовая • Эстетика: Универсальный • Дизайн: Т-образная вытяжка • Материал: Нержавеющая сталь • Тип нержавеющей стали: Матовая

ПРОГРАММЫ/ ФУНКЦИИ

Количество скоростей: 3 • Интенсивный режим: Да • Режим 24 часа: Да • Программирование времени: Автоматическое отключение

УПРАВЛЕНИЕ

Управление: Электронное управление (кнопки)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество ламп подсветки: 2 • Тип подсветки: LED • Мощность ламп подсветки: 1,3 Вт • Шкала цветовой температуры света (°K): 3000 °K • Максимальная производительность: 610 м³/ч • Мощность мотора: 230 Вт • Количество фильтров: 4 • Жироулавливающие фильтры: Алюминий • Индикатор загрязнения угольного фильтра: Да • Мин. расстояние от газовой варочной панели: 650 мм • Мин. расстояние от электрической варочной панели: 650 мм • Диаметр воздуховода: 150 мм • Обратный клапан: Да

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ/ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Класс энергоэффективности: А • Класс гидродинамической эффективности: А • Класс жироулавливающей эффективности: С • Класс эффективности освещения: А • Годовая энергоэффективность (AEC_{hood}): 55 кВт/год • Гидродинамическая эффективность (FDE): 30.2 • Эффективность освещения (LE): 58.8 lux/W • Жироулавливающая эффективность (GFE): 79.6 % • Производительность на минимальной скорости: 251 м³/ч • Производительность на максимальной скорости: 454 м³/ч • Производительность в интенсивном режиме: 690 м³/ч • Акустическое давление на минимальной скорости (SPE_{min}): 47 дБ(А) • Акустическое давление на максимальной скорости (SPE_{max}): 61 дБ(А) • Акустическое давление при интенсивном режиме: 71 дБ(А) • Энергопотребление в режиме ожидания: 0.23 Вт • Коэффициент увеличения времени (F): 0.9 • Габаритные размеры (глубина): 52.1 • Измерение скорости потока воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности: 387 м³/ч • Измерение давления воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности (P_{ber}): 452 Pa • Измеренная потребляемая мощность в наилучшей точке эффективности (W_{ber}): 161 Вт • Номинальная мощность системы освещения: 3 Вт • Средняя освещенность варочной поверхности (E_{middle}): 153 lux • Максимальный уровень шума: 72 дБ(А)

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Номинальная мощность: 230 Вт • Напряжение: 220-240 В • Частота тока: 50-60 Гц • Длина электрического кабеля: 1500 мм

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

1-Я СКОРОСТЬ

Максимальная производительность: 251 м³/ч • Уровень шума на 1-й скорости: 48 дБ(А) • Номинальная мощность: 138 Вт

2-Я СКОРОСТЬ

Максимальная производительность: 345 м³/ч • Уровень шума: 56 дБ(А) • Номинальная мощность: 158 Вт

3-Я СКОРОСТЬ

Максимальная производительность: 454 м³/ч • Уровень шума: 62 дБ(А) • Номинальная мощность: 185 Вт

4-Я СКОРОСТЬ

ИНТЕНСИВНЫЙ РЕЖИМ

Максимальная производительность: 690 м³/ч • Уровень шума: 72 дБ(А) • Номинальная мощность: 236 Вт

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Размеры изделия (мм): 520x1200x450 • Ширина изделия (мм): 1200 мм • Глубина изделия (мм): 450 мм • Высота продукта: 520 мм • Вес нетто (кг): 16.000 кг • Вес брутто (кг): 20.600 кг

АКСЕССУАРЫ В КОМПЛЕКТЕ

Сужение воздуховода: Да

OPTIONAL

KITFCKBT: Аксессуары, Вытяжки KITFCKBTR: Аксессуары, Вытяжки

