

KBT900VE

Вытяжка, Вытяжка настенная, Универсальный, Нержавеющая сталь, 90 см, В



ТИП

Семейство продуктов: Вытяжка • Тип вытяжки: Вытяжка настенная • Ширина (мм): 90 см • Режим отвода воздуха: Режим отвода воздуха • Электронное управление: Да • EAN-код: 8017709289706

ЭСТЕТИКА

Цвет: Нержавеющая сталь • Отделка: Матовая • Эстетика: Универсальный • Дизайн: Т-образная вытяжка • Материал: Нержавеющая сталь + стекло • Тип нержавеющей стали: Матовая

ПРОГРАММЫ/ ФУНКЦИИ

Количество скоростей: 3 • Интенсивный режим: Да • Режим 24 часа: Да • Программирование времени: Автоматическое отключение

УПРАВЛЕНИЕ

Управление: Электронное управление (кнопки)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество ламп подсветки: 2 • Тип подсветки: LED • Мощность ламп подсветки: 1,3 Вт • Шкала цветовой температуры света (°K): 3000 °K • Максимальная производительность: 730 м³/ч • Мощность мотора: 230 Вт • Количество фильтров: 1 • Жироулавливающие фильтры: Алюминий • Индикатор загрязнения угольного фильтра: Да • Мин. расстояние от газовой варочной панели: 650 мм • Мин. расстояние от электрической варочной панели: 500 мм • Диаметр воздуховода: 150 мм • Обратный клапан: Да

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ/ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Класс энергоэффективности: B • Класс гидродинамической эффективности: A • Класс жироулавливающей эффективности: C • Класс эффективности освещения: A • Годовая энергоэффективность (AEC_{hood}): 60 кВт/год • Гидродинамическая эффективность (FDE): 29.1 • Эффективность освещения (LE): 71.0 lux/W • Жироулавливающая эффективность (GFE): 81.1 % • Производительность на минимальной скорости: 243 м³/ч • Производительность на максимальной скорости: 451 м³/ч • Производительность в интенсивном режиме: 677 м³/ч • Акустическое давление на минимальной скорости (SPE_{min}): 47 дБ(A) • Акустическое давление на максимальной скорости (SPE_{max}): 62 дБ(A) • Акустическое давление при интенсивном режиме: 70 дБ(A) • Энергопотребление в режиме ожидания: 0.22 Вт • Коэффициент увеличения времени (F): 1.0 • Габаритные размеры (глубина): 59.5 • Измерение скорости потока воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности: 383 м³/ч • Измерение давления воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности (P_{ber}): 433 Pa • Измеренная потребляемая мощность в наилучшей точке эффективности (W_{ber}): 158 Вт • Номинальная мощность системы освещения: 3 Вт • Средняя освещенность варочной поверхности (E_{middle}): 186 lux • Максимальный уровень шума: 62 дБ(A)

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Номинальная мощность: 233 Вт • Напряжение: 220-240 В • Частота тока: 50-60 Гц • Длина электрического кабеля: 1500 мм

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

1-Я СКОРОСТЬ

Максимальная производительность: 243 м³/ч • Уровень шума на 1-й скорости: 48 дБ(A) • Номинальная мощность: 142 Вт

2-Я СКОРОСТЬ

Максимальная производительность: 332 м³/ч • Уровень шума: 55 дБ(A) • Номинальная мощность: 167 Вт

3-Я СКОРОСТЬ

Максимальная производительность: 451 м³/ч • Уровень шума: 62 дБ(A) • Номинальная мощность: 190 Вт

4-Я СКОРОСТЬ

ИНТЕНСИВНЫЙ РЕЖИМ

Максимальная производительность: 677 м³/ч • Уровень шума: 71 дБ(А) • Номинальная мощность: 227 Вт

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Размеры изделия (мм): 600x898x470 • Ширина изделия (мм): 898 мм • Глубина изделия (мм): 470 мм • Высота продукта: 600 мм • Вес нетто (кг): 14.000 кг • Вес брутто (кг): 18.000 кг

АКСЕССУАРЫ В КОМПЛЕКТЕ

Сужение воздуховода: Да

OPTIONAL

КІТФСКВТ: Аксессуары, Вытяжки КІТФСКВТР: Аксессуары, Вытяжки

