

## KC16POE

Вытяжка, Вытяжка настенная, Cortina, Кремовый, 60 см, А



### ТИП

Семейство продуктов: Вытяжка • Тип вытяжки: Вытяжка настенная • Ширина (мм): 60 см • Режим отвода воздуха: Режим отвода воздуха • EAN-код: 8017709211738

### ЭСТЕТИКА

Цвет: Кремовый • Эстетика: Cortina • Дизайн: Воздуховод • Фурнитура: Латунная • Материал: Термоформируемый полимер

### ПРОГРАММЫ/ ФУНКЦИИ

Количество скоростей: 3 • Интенсивный режим: Да

### УПРАВЛЕНИЕ

Управление: Поворотные переключатели • Поворотные переключатели: Cortina • Количество переключателей: 2 • Цвет переключателей: Кремовый

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество ламп подсветки: 2 • Тип подсветки: LED • Мощность ламп подсветки: 1 Вт • Шкала цветовой температуры света (°K): 3000 °K • Максимальная производительность: 820 м³/ч • Мощность мотора: 275 Вт • Количество фильтров: 2 • Жироулавливающие фильтры: Алюминий • Диаметр воздуховода: 150 мм • Обратный клапан: Да

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ/ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Класс энергоэффективности: А • Класс гидродинамической эффективности: А • Класс жирулавливающей эффективности: С • Класс эффективности освещения: А • Годовая энергоэффективность (AEC<sub>hood</sub>): 56 кВт/год • Гидродинамическая эффективность (FDE): 25.9 • Эффективность освещения (LE): 128.6 lux/W • Жирулавливающая эффективность (GFE): 78 % • Производительность на минимальной скорости: 337 м³/ч • Производительность на максимальной скорости: 582 м³/ч • Производительность в интенсивном режиме: 798 м³/ч • Акустическое давление на минимальной скорости (SPE<sub>min</sub>): 50 дБ(А) • Акустическое давление на максимальной скорости (SPE<sub>max</sub>): 64 дБ(А) • Акустическое давление при интенсивном режиме: 71 дБ(А) • Энергопотребление в режиме ожидания: 1.00 Вт • Коэффициент увеличения времени (F): 1.00 • Габаритные размеры (глубина): 52 • Измерение скорости потока воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности: 412 м³/ч • Измерение давления воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности (P<sub>ber</sub>): 451 Па • Измеренная потребляемая мощность в наилучшей точке эффективности (W<sub>ber</sub>): 166 Вт • Номинальная мощность системы освещения: 2 Вт • Средняя освещенность варочной поверхности (E<sub>middle</sub>): 283 lux • Максимальный уровень шума: 64 дБ(А)

## ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Номинальная мощность: 277 Вт • Напряжение: 220-240 В • Частота тока: 50-60 Гц • Длина электрического кабеля: 1000 мм

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

Набор компонентов: KITKCS-2/ KITKCX-2/ KITLOGOCR/ KITLOGOAS

### 1-Я СКОРОСТЬ

Максимальная производительность: 337 м³/ч • Уровень шума на 1-й скорости: 50 дБ(А) • Номинальная мощность: 199 Вт

### 2-Я СКОРОСТЬ

Максимальная производительность: 439 м³/ч • Уровень шума: 57 дБ(А) • Номинальная мощность: 231 Вт

### 3-Я СКОРОСТЬ

Максимальная производительность: 582 м³/ч • Уровень шума: 64 дБ(А) • Номинальная мощность: 260 Вт

### 4-Я СКОРОСТЬ

## ИНТЕНСИВНЫЙ РЕЖИМ

Максимальная производительность: 798 м³/ч • Уровень шума: 71 дБ(А) • Номинальная мощность: 280 Вт

## ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Размеры изделия (мм): 872x595x470 • Ширина изделия (мм): 595 мм • Глубина изделия (мм): 470 мм • Высота продукта: 872 мм • Вес нетто (кг): 12.000 кг • Вес брутто (кг): 18.900 кг

## OPTIONAL

KITLOGOAS: Аксессуары, Тип: Логотип, Вытяжки  
KITKCO-2: Аксессуары, Тип: Логотип + боковые рейлинги, Вытяжки  
FLT6: Аксессуары, Тип: Угольный фильтр, Вытяжки

