

KDD60VXE-2

Вытяжка, Вытяжка, встраиваемая в столешницу, Универсальный, Черный, 60 см, В



ТИП

Семейство продуктов: Вытяжка • Тип вытяжки: Вытяжка, встраиваемая в столешницу • Ширина (мм): 60 см • Режим отвода воздуха: Режим отвода воздуха • Электронное управление: Да • Периметральное всасывание: Да • EAN-код: 8017709223182

ЭСТЕТИКА

Цвет: Черный • Отделка: Матовая • Эстетика: Универсальный • Дизайн: Вытяжка, встраиваемая в столешницу • Материал: Нержавеющая сталь • Тип нержавеющей стали: Матовая • Тип стекла: Черный

ПРОГРАММЫ/ ФУНКЦИИ

Количество скоростей: 4 • Интенсивный режим: Да • Режим 24 часа: Да • Программирование времени: Автоматическое отключение

УПРАВЛЕНИЕ

Управление: Управление Touch Control • Цвет светодиодной подсветки: Красный • Дисплей: Цифровой

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

С удаленным мотором: KITRBDD – дополнительный комплект • Количество ламп подсветки: 1 • Тип подсветки: LED • Мощность ламп подсветки: 7 Вт • Регулирование интенсивности освещения: Да • Шкала цветовой температуры света (°K): 4000 °K • Максимальная производительность: 590 м³/ч • Мощность мотора: 270 Вт • Количество фильтров: 2 • Жироулавливающие фильтры: Алюминий • Индикатор загрязнения угольного фильтра: Да • Диаметр воздуховода: 150 мм

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ/ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Класс энергоэффективности: B • Класс гидродинамической эффективности: C • Класс жироулавливающей эффективности: E • Класс эффективности освещения: A • Годовая энергоэффективность (AEC_{hood}): 73 кВт/год • Гидродинамическая эффективность (FDE): 22.4 • Эффективность освещения (LE): 29 lux/W • Жироулавливающая эффективность (GFE): 55.1 % • Производительность на минимальной скорости: 135 м³/ч • Производительность на максимальной скорости: 295 м³/ч • Производительность в интенсивном режиме: 570 м³/ч • Акустическое давление на минимальной скорости (SPE_{min}): 44 дБ(A) • Акустическое давление на максимальной скорости (SPE_{max}): 57 дБ(A) • Акустическое давление при интенсивном режиме: 71 дБ(A) • Энергопотребление в режиме Off: 0.49 Вт • Коэффициент увеличения времени (F): 1.2 • Габаритные размеры (глубина): 69.9 • Измерение скорости потока воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности: 293 м³/ч • Измерение давления воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности (P_{ber}): 429 Pa • Измеренная потребляемая мощность в наилучшей точке эффективности (W_{ber}): 156 Вт • Номинальная мощность системы освещения: 7 Вт • Средняя освещенность варочной поверхности (E_{middle}): 200 lux • Максимальный уровень шума: 57 дБ(A)

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Номинальная мощность: 277 Вт • Напряжение: 220-240 В • Частота тока: 50-60 Гц • Длина электрического кабеля: 1500 мм

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

1-Я СКОРОСТЬ

Максимальная производительность: 135 м³/ч • Уровень шума на 1-й скорости: 44 дБ(A) • Номинальная мощность: 60 Вт

2-Я СКОРОСТЬ

Максимальная производительность: 230 м³/ч • Уровень шума: 52 дБ(A) • Номинальная мощность: 120 Вт

3-Я СКОРОСТЬ

Максимальная производительность: 295 м³/ч • Уровень шума: 57 дБ(A) • Номинальная мощность: 155 Вт

4-Я СКОРОСТЬ

Максимальная производительность: 375 м³/ч • Уровень шума: 62 дБ(A) • Номинальная мощность: 190 Вт

ИНТЕНСИВНЫЙ РЕЖИМ

Максимальная производительность: 570 м³/ч • Уровень шума: 71 дБ(А) • Номинальная мощность: 270 Вт

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Размеры изделия (мм): 1050x537x120 • Ширина изделия (мм): 537 мм • Глубина изделия (мм): 120 мм • Высота продукта: 1050 мм • Вес нетто (кг): 27.000 кг • Вес брутто (кг): 33.000 кг

АКСЕССУАРЫ В КОМПЛЕКТЕ

Заслонка: Да Сужение воздуховода: Да

OPTIONAL

KITFCDD60: Аксессуары, Тип: Угольный фильтр, ВытяжкиKITRBDD: Аксессуары, Тип: Трубка, ВытяжкиRCKF2: Аксессуары, Тип: Пульт дистанционного управления, Вытяжки

