

KDD90CNE

Вытяжка, Вытяжка, встраиваемая в столешницу, Универсальный, Черный, 90 см, А



ТИП

Семейство продуктов: Вытяжка • Тип вытяжки: Вытяжка, встраиваемая в столешницу • Ширина (мм): 90 см • Режим отвода воздуха: Режим отвода воздуха • Электронное управление: Да • Периметральное всасывание: Да • EAN-код: 8017709305796

ЭСТЕТИКА

Цвет: Черный • Отделка: Матовая • Эстетика: Универсальный • Дизайн: Вытяжка, встраиваемая в столешницу • Материал: Стекло • Тип нержавеющей стали: Матовая • Тип стекла: Черный

ПРОГРАММЫ/ ФУНКЦИИ

Количество скоростей: 4 • Интенсивный режим: Да • Режим 24 часа: Да • Программирование времени: Автоматическое отключение

УПРАВЛЕНИЕ

Управление: Управление Touch Control • Цвет светодиодной подсветки: Красный • Дисплей: Цифровой

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

С удаленным мотором: KITRBDD – дополнительный комплект • Количество ламп подсветки: 1 • Тип подсветки: LED • Мощность ламп подсветки: 7 Вт • Регулирование интенсивности освещения: Да • Шкала цветовой температуры света (°K): 4000 °K • Максимальная производительность: 725 м³/ч • Мощность мотора: 270 Вт • Количество фильтров: 2 • Жироулавливающие фильтры: Алюминий • Индикатор загрязнения угольного фильтра: Да • Диаметр воздуховода: 150 мм

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ/ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Класс энергоэффективности: А • Класс гидродинамической эффективности: А • Класс жироулавливающей эффективности: D • Класс эффективности освещения: А • Годовая энергоэффективность (AEC_{hood}): 58 кВт/год • Гидродинамическая эффективность (FDE): 30 • Эффективность освещения (LE): 29 lux/W • Жироулавливающая эффективность (GFE): 65.1 % • Производительность на минимальной скорости: 160 м³/ч • Производительность на максимальной скорости: 350 м³/ч • Производительность в интенсивном режиме: 700 м³/ч • Акустическое давление на минимальной скорости (SPE_{min}): 40 дБ(А) • Акустическое давление на максимальной скорости (SPE_{max}): 54 дБ(А) • Акустическое давление при интенсивном режиме: 70 дБ(А) • Энергопотребление в режиме Off: 0.49 Вт • Коэффициент увеличения времени (F): 0.9 • Габаритные размеры (глубина): 53.8 • Измерение скорости потока воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности: 397 м³/ч • Измерение давления воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности (P_{ber}): 441 Па • Измеренная потребляемая мощность в наилучшей точке эффективности (W_{ber}): 162 Вт • Номинальная мощность системы освещения: 7 Вт • Средняя освещенность варочной поверхности (E_{middle}): 200 lux • Максимальный уровень шума: 54 дБ(А)

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Номинальная мощность: 277 Вт • Напряжение: 220-240 В • Частота тока: 50-60 Гц • Длина электрического кабеля: 1500 мм

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

1-Я СКОРОСТЬ

Максимальная производительность: 160 м³/ч • Уровень шума на 1-й скорости: 40 дБ(А) • Номинальная мощность: 55 Вт

2-Я СКОРОСТЬ

Максимальная производительность: 290 м³/ч • Уровень шума: 53 дБ(А) • Номинальная мощность: 120 Вт

3-Я СКОРОСТЬ

Максимальная производительность: 350 м³/ч • Уровень шума: 54 дБ(А) • Номинальная мощность: 155 Вт

4-Я СКОРОСТЬ

Максимальная производительность: 430 м³/ч • Уровень шума: 60 дБ(А) • Номинальная мощность: 210 Вт

ИНТЕНСИВНЫЙ РЕЖИМ

Максимальная производительность: 700 м³/ч • Уровень шума: 70 дБ(А) • Номинальная мощность: 270 Вт

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Размеры изделия (мм): 1044x880x120 • Ширина изделия (мм): 880 мм • Глубина изделия (мм): 120 мм • Высота продукта: 1044 мм • Вес нетто (кг): 35.000 кг • Вес брутто (кг): 40.900 кг

АКСЕССУАРЫ В КОМПЛЕКТЕ

Заслонка: Да
Сужение воздуховода: Да

OPTIONAL

KITFCDD: Аксессуары, Тип: Угольный фильтр, Вытяжки
KITRBDD: Аксессуары, Тип: Трубка, Вытяжки
RCKF2: Аксессуары, Тип: Пульт дистанционного управления, Вытяжки

