

KS89POE

Вытяжка, Вытяжка настенная, Coloniale, Кремовый, 90 см, A



ТИП

Семейство продуктов: Вытяжка • Тип вытяжки: Вытяжка настенная • Ширина (мм): 90 см • Режим отвода воздуха: Режим отвода воздуха • EAN-код: 8017709211882

ЭСТЕТИКА

Цвет: Кремовый • Эстетика: Coloniale • Дизайн: Воздуховод • Фурнитура: Латунная • Материал: Эмалированная сталь • Тип нержавеющей стали: Матовая

ПРОГРАММЫ/ ФУНКЦИИ

Количество скоростей: 3 • Интенсивный режим: Да

УПРАВЛЕНИЕ

Управление: Поворотные переключатели • Поворотные переключатели: Coloniale • Количество переключателей: 2 • Цвет переключателей: Латунная

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество ламп подсветки: 2 • Тип подсветки: LED • Мощность ламп подсветки: 1 Вт • Шкала цветовой температуры света (°K): 3000 °K • Максимальная производительность: 820 м³/ч • Мощность мотора: 275 Вт • Количество фильтров: 3 • Жироулавливающие фильтры: Нержавеющая сталь • Мин. расстояние от газовой варочной панели: 750 мм • Диаметр воздуховода: 150 мм • Мин. расстояние от электрической варочной панели: 650 мм • Обратный клапан: Да

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ/ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Класс энергоэффективности: A • Класс гидродинамической эффективности: A • Класс жироулавливающей эффективности: C • Класс эффективности освещения: A • Годовая энергоэффективность (AEC_{hood}): 55 кВт/год • Гидродинамическая эффективность (FDE): 31 • Эффективность освещения (LE): 90.9 lux/W • Жироулавливающая эффективность (GFE): 80.1 % • Производительность на минимальной скорости: 331 м³/ч • Производительность на максимальной скорости: 547 м³/ч • Производительность в интенсивном режиме: 788 м³/ч • Акустическое давление на минимальной скорости (SPE_{min}): 52 дБ(A) • Акустическое давление на максимальной скорости (SPE_{max}): 63 дБ(A) • Акустическое давление при интенсивном режиме: 71 дБ(A) • Коэффициент увеличения времени (F): 0.9 • Габаритные размеры (глубина): 51.9 • Измерение скорости потока воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности: 406 м³/ч • Измерение давления воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности (P_{ber}): 449 Pa • Измеренная потребляемая мощность в наилучшей точке эффективности (W_{ber}): 164 Вт • Номинальная мощность системы освещения: 2 Вт • Средняя освещенность варочной поверхности (E_{middle}): 200 lux • Максимальный уровень шума: 63 дБ(A)

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Номинальная мощность: 277 Вт • Напряжение: 220-240 В • Частота тока: 50-60 Гц • Длина электрического кабеля: 1000 мм

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

1-Я СКОРОСТЬ

Максимальная производительность: 331 м³/ч • Уровень шума на 1-й скорости: 52 дБ(A) • Номинальная мощность: 199 Вт

2-Я СКОРОСТЬ

Максимальная производительность: 439 м³/ч • Уровень шума: 57 дБ(A) • Номинальная мощность: 231 Вт

3-Я СКОРОСТЬ

Максимальная производительность: 547 м³/ч • Уровень шума: 63 дБ(A) • Номинальная мощность: 260 Вт

4-Я СКОРОСТЬ

ИНТЕНСИВНЫЙ РЕЖИМ

Максимальная производительность: 788 м³/ч • Уровень шума: 71 дБ(A) • Номинальная мощность: 280 Вт

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Размеры изделия (мм): 900x899x480 • Ширина изделия (мм): 899 мм • Глубина изделия (мм): 480 мм • Высота продукта: 900 мм • Вес нетто (кг): 19.300 кг • Вес брутто (кг): 23.100 кг

OPTIONAL

FLT6: Аксессуары, Тип: Угольный фильтр, Вытяжки

