

KS905BXE2

Вытяжка, Вытяжка настенная, Linea, Нержавеющая сталь, 90 см, A



ТИП

Семейство продуктов: Вытяжка • Тип вытяжки: Вытяжка настенная • Ширина (мм): 90 см • Режим отвода воздуха: Режим отвода воздуха • Электронное управление: Да • EAN-код: 8017709254438

ЭСТЕТИКА

Цвет: Нержавеющая сталь • Отделка: Матовая • Эстетика: Linea • Дизайн: Т-образная вытяжка • Материал: Нержавеющая сталь • Тип нержавеющей стали: Матовая • Тип стекла: Белый

ПРОГРАММЫ/ ФУНКЦИИ

Количество скоростей: 3 • Интенсивный режим: Да • Программирование времени: Автоматическое отключение

УПРАВЛЕНИЕ

Управление: Управление Touch Control • Цвет светодиодной подсветки: Лед • Дисплей: Да

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество ламп подсветки: 2 • Тип подсветки: LED • Мощность ламп подсветки: 1 Вт • Регулирование интенсивности освещения: Да • Шкала цветовой температуры света (°K): 3000 °K • Максимальная производительность: 820 м³/ч • Мощность мотора: 275 Вт • Количество фильтров: 3 • Жироулавливающие фильтры: Алюминий • Мин. расстояние от газовой варочной панели: 650 мм • Мин. расстояние от электрической варочной панели: 650 мм • Диаметр воздуховода: 150 мм • Обратный клапан: Да

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ/ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Класс энергоэффективности: А • Класс гидродинамической эффективности: А • Класс жироулавливающей эффективности: С • Класс эффективности освещения: А • Годовая энергоэффективность (AEC_{hood}): 57 кВт/год • Гидродинамическая эффективность (FDE): 29.8 • Эффективность освещения (LE): 83.2 lux/W • Жироулавливающая эффективность (GFE): 83.2 % • Производительность на минимальной скорости: 320 м³/ч • Производительность на максимальной скорости: 564 м³/ч • Производительность в интенсивном режиме: 767 м³/ч • Акустическое давление на минимальной скорости (SPE_{min}): 50 дБ(А) • Акустическое давление на максимальной скорости (SPE_{max}): 65 дБ(А) • Акустическое давление при интенсивном режиме: 73 дБ(А) • Энергопотребление в режиме Off: 0.49 Вт • Коэффициент увеличения времени (F): 0.9 • Габаритные размеры (глубина): 52.2 • Измерение скорости потока воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности: 402 м³/ч • Измерение давления воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности (P_{ber}): 451 Па • Измеренная потребляемая мощность в наилучшей точке эффективности (W_{ber}): 169 Вт • Номинальная мощность системы освещения: 2 Вт • Средняя освещенность варочной поверхности (E_{middle}): 183 lux • Максимальный уровень шума: 65 дБ(А)

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Номинальная мощность: 278 Вт • Напряжение: 220-240 В • Частота тока: 50-60 Гц • Длина электрического кабеля: 1000 мм

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

1-Я СКОРОСТЬ

Максимальная производительность: 320 м³/ч • Уровень шума на 1-й скорости: 50 дБ(А) • Номинальная мощность: 196 Вт

2-Я СКОРОСТЬ

Максимальная производительность: 401 м³/ч • Уровень шума: 61 дБ(А) • Номинальная мощность: 232 Вт

3-Я СКОРОСТЬ

Максимальная производительность: 564 м³/ч • Уровень шума: 65 дБ(А) • Номинальная мощность: 270 Вт

4-Я СКОРОСТЬ

ИНТЕНСИВНЫЙ РЕЖИМ

Максимальная производительность: 767 м³/ч • Уровень шума: 73 дБ(А) • Номинальная мощность: 301 Вт

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Размеры изделия (мм): 760x900x497 • Ширина изделия (мм): 900 мм • Глубина изделия (мм): 497 мм • Высота продукта: 760 мм • Вес нетто (кг): 17.200 кг • Вес брутто (кг): 20.300 кг

OPTIONAL

KITFC906: Аксессуары, Тип: Угольный фильтр, Вытяжки



