

KSEG78PXE

Вытяжка, Встраиваемая вытяжка, Универсальный, Нержавеющая сталь, 77 см, А



ТИП

Семейство продуктов: Вытяжка • Тип вытяжки: Встраиваемая вытяжка • Ширина (мм): 77 см • Режим отвода воздуха: Режим отвода воздуха • Электронное управление: Да • Периметральное всасывание: Да • EAN-код: 8017709224905

ЭСТЕТИКА

Цвет: Нержавеющая сталь • Отделка: Матовая • Эстетика: Универсальный • Дизайн: Вытяжка, встраиваемая в столешницу •
Материал: Нержавеющая сталь • Тип нержавеющей стали: Матовая

ПРОГРАММЫ/ ФУНКЦИИ

Количество скоростей: 3 • Интенсивный режим: Да • Программирование времени: Автоматическое отключение

УПРАВЛЕНИЕ

Управление: Электронное управление (кнопки) • Цвет светодиодной подсветки: Белый

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество ламп подсветки: 2 • Тип подсветки: LED • Мощность ламп подсветки: 1 Вт • Шкала цветовой температуры света (°K): 4000 °K • Максимальная производительность: 673 м³/ч • Мощность мотора: 275 Вт • Количество фильтров: 2 • Жироулавливающие фильтры: Алюминий • Индикатор загрязнения угольного фильтра: Да • Мин. расстояние от газовой варочной панели: 750 мм • Диаметр воздуховода: 150 мм • Мин. расстояние от электрической варочной панели: 650 мм • Обратный клапан: Да

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ/ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Класс энергоэффективности: А • Класс гидродинамической эффективности: А • Класс жироулавливающей эффективности: Е • Класс эффективности освещения: А • Годовая энергоэффективность (AEC_{hood}): 46 кВт/год • Гидродинамическая эффективность (FDE): 31.7 • Эффективность освещения (LE): 111.8 lux/W • Жироулавливающая эффективность (GFE): 56.9 % • Производительность на минимальной скорости: 261 м³/ч • Производительность на максимальной скорости: 606 м³/ч • Производительность в интенсивном режиме: 683 м³/ч • Акустическое давление на минимальной скорости (SPE_{min}): 46 дБ(А) • Акустическое давление на максимальной скорости (SPE_{max}): 65 дБ(А) • Акустическое давление при интенсивном режиме: 68 дБ(А) • Энергопотребление в режиме ожидания: 0.49 Вт • Коэффициент увеличения времени (F): 0.9 • Измерение скорости потока воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности: 329 м³/ч • Измерение давления воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности (P_{ber}): 466 Pa • Измеренная потребляемая мощность в наилучшей точке эффективности (W_{ber}): 134 Вт • Номинальная мощность системы освещения: 2 Вт • Средняя освещенность варочной поверхности (E_{middle}): 246 lux • Максимальный уровень шума: 65 дБ(А)

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Номинальная мощность: 277 Вт • Напряжение: 220-240 В • Частота тока: 50-60 Гц • Длина электрического кабеля: 1500 мм

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

1-Я СКОРОСТЬ

Максимальная производительность: 261 м³/ч • Уровень шума на 1-й скорости: 46 дБ(А) • Номинальная мощность: 199 Вт

2-Я СКОРОСТЬ

Максимальная производительность: 436 м³/ч • Уровень шума: 58 дБ(А) • Номинальная мощность: 219 Вт

3-Я СКОРОСТЬ

Максимальная производительность: 606 м³/ч • Уровень шума: 65 дБ(А) • Номинальная мощность: 233 Вт

4-Я СКОРОСТЬ

ИНТЕНСИВНЫЙ РЕЖИМ

Максимальная производительность: 683 м³/ч • Уровень шума: 68 дБ(А) • Номинальная мощность: 228 Вт

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Размеры изделия (мм): 335x770x300 • Ширина изделия (мм): 770 мм • Глубина изделия (мм): 300 мм • Высота продукта: 335 мм • Вес нетто (кг): 11.150 кг • Вес брутто (кг): 13.000 кг

OPTIONAL

FLT4: Аксессуары, Тип: Угольный фильтр, Вытяжки

