

## KTR90XE

Вытяжка, Вытяжка настенная, Victoria, Нержавеющая сталь, 90 см, A



### ТИП

Семейство продуктов: Вытяжка • Тип вытяжки: Вытяжка настенная • Ширина (мм): 90 см • Режим отвода воздуха: Режим отвода воздуха • EAN-код: 8017709211684

### ЭСТЕТИКА

Цвет: Нержавеющая сталь • Отделка: Матовая • Эстетика: Victoria • Дизайн: Воздуховод • Материал: Нержавеющая сталь • Тип нержавеющей стали: Матовая

### ПРОГРАММЫ/ ФУНКЦИИ

Количество скоростей: 3 • Интенсивный режим: Да

### УПРАВЛЕНИЕ

Управление: Поворотные переключатели • Поворотные переключатели: Victoria • Количество переключателей: 2 • Цвет переключателей: Эффект нержавеющей стали

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество ламп подсветки: 2 • Тип подсветки: LED • Мощность ламп подсветки: 1 Вт • Шкала цветовой температуры света (°K): 3000 °K • Максимальная производительность: 820 м³/ч • Мощность мотора: 275 Вт • Количество фильтров: 3 • Жироулавливающие фильтры: Алюминий • Мин. расстояние от газовой варочной панели: 750 мм • Мин. расстояние от электрической варочной панели: 650 мм • Диаметр воздуховода: 150 мм • Обратный клапан: Да

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ/ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Класс энергоэффективности: А • Класс гидродинамической эффективности: А • Класс жироулавливающей эффективности: С • Класс эффективности освещения: А • Годовая энергоэффективность (AEC<sub>hood</sub>): 59 кВт/год • Гидродинамическая эффективность (FDE): 30 • Эффективность освещения (LE): 102.3 lux/W • Жироулавливающая эффективность (GFE): 76.6 % • Производительность на минимальной скорости: 334 м³/ч • Производительность на максимальной скорости: 567 м³/ч • Производительность в интенсивном режиме: 788 м³/ч • Акустическое давление на минимальной скорости (SPE<sub>min</sub>): 49 дБ(А) • Акустическое давление на максимальной скорости (SPE<sub>max</sub>): 61 дБ(А) • Акустическое давление при интенсивном режиме: 69 дБ(А) • Коэффициент увеличения времени (F): 1.00 • Габаритные размеры (глубина): 52.4 • Измерение скорости потока воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности: 438 м³/ч • Измерение давления воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности (P<sub>ber</sub>): 434 Pa • Измеренная потребляемая мощность в наилучшей точке эффективности (W<sub>ber</sub>): 176 Вт • Номинальная мощность системы освещения: 2 Вт • Средняя освещенность варочной поверхности (E<sub>middle</sub>): 225 lux • Максимальный уровень шума: 61 дБ(А)

## ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Номинальная мощность: 278 Вт • Напряжение: 220-240 В • Частота тока: 50-60 Гц • Длина электрического кабеля: 1000 мм

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

### 1-Я СКОРОСТЬ

Максимальная производительность: 334 м³/ч • Уровень шума на 1-й скорости: 49 дБ(А) • Номинальная мощность: 199 Вт

### 2-Я СКОРОСТЬ

Максимальная производительность: 439 м³/ч • Уровень шума: 57 дБ(А) • Номинальная мощность: 231 Вт

### 3-Я СКОРОСТЬ

Максимальная производительность: 567 м³/ч • Уровень шума: 61 дБ(А) • Номинальная мощность: 260 Вт

### 4-Я СКОРОСТЬ

## ИНТЕНСИВНЫЙ РЕЖИМ

Максимальная производительность: 788 м³/ч • Уровень шума: 69 дБ(А) • Номинальная мощность: 280 Вт

## ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Размеры изделия (мм): 740x895x530 • Ширина изделия (мм): 895 мм • Глубина изделия (мм): 530 мм • Высота продукта: 740 мм • Вес нетто (кг): 16.500 кг • Вес брутто (кг): 21.400 кг

## OPTIONAL

FLT6: Аксессуары, Тип: Угольный фильтр, Вытяжки

