

## ST4533IN

Посудомоечная машина, Универсальный, Полностью интегрированная встраиваемая, 45 см, Черный, D



### ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### ТИП

Семейство продуктов: Посудомоечная машина • Коммерческая высота: 82 см • Установка: Полностью интегрированная встраиваемая • Коммерческая ширина: 45 см • Мебельный фасад: Не поставляется • EAN-код: 8017709302924

#### ЭСТЕТИКА

Цвет: Черный • Отделка: Черный глянцевый • Эстетика: Универсальный • Цвет фронтальной панели: Черный • Тип дверцы: Гальванизированный (оцинкованный) • Цвет дисплея / LED: Белый • Цвет кнопок: Черный

#### ПРОГРАММЫ/ ФУНКЦИИ

Количество программ: 8 • Замачивание: Да • Full express - 60 минут: Да • Express 50°: Да • ECO: Да • Смешанное: Да • Программа самоочистки: Да • Интенсивная 60°: Да • Температура мойки: 50, 60 °C • Авто 50°-60°: Да

## ОПЦИИ

Отсрочка включения: До 24 часов, с предварительной мойкой • Опция Extreme: Да • Опция Стекло: Да • Опция Стерилизация: Да

## КОРЗИНЫ

Количество корзин: 3, Flexi • Цвет корзин: Серый • Цвет компонентов корзин: Серый • Ручка: Пластиковая на верхней и нижней корзинах • Верхняя корзина: С фиксированными держателями • Держатель для бокалов: Да • Верхняя корзина, регулируемая по высоте: На 2 уровня (4 см) • Нижняя корзина: С 2 складными полками • Максимальный размер посуды, загружаемой в верхнюю корзину (см): 14,0 см • Нижняя корзина с системой Rompi-Goccia: Да • Максимальный размер посуды, загружаемой в нижнюю корзину (см): 31,5 см • Цвет внутренних компонентов: Серый

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Управление: Электронный • Дисплей: отсрочка старта, Индикация времени программы, Индикация времени окончания цикла • Система открывания дверцы: Да • Тип дисплея: LED-дисплей (3 цифры) • Индикатор вкл. /выкл.: Да • Индикатор отсутствия соли: Световая индикация • Индикатор отсутствия ополаскивателя: Световая индикация • Индикация окончания цикла: ActiveLight - Луч на полу • Система мойки: Стандартный • Система сушки: Конденсационная сушка с системой автоматического открывания дверцы Dry Assist в конце цикла • Мотор: Инвертор • Смягчитель воды: Электронная регулировка • Датчик Acquatest: Да • Система защиты от протечек: Полный Acquastop • Водоснабжение: Одинарное; холодная/ горячая вода максимум 60°C - экономия энергии с горячей водой до 35% • Максимальная жесткость воды: 90°fH; 50°dH • Защита от пара: Пластиковая • Материал чаши: Нержавеющая сталь • Фильтр: Нержавеющая сталь • Скрытый нагревательный элемент: Да • Мин. и максимальная высота цоколя: 40 - 175 мм • Минимальный и максимальный вес фасада: 2 - 7,5 кг • Петли: Самобалансировка, слайдерное крепление, FLEXFIT • Установка в колонну: Да • Регулируемые по высоте ножки: 6 см, с 820 до 880 мм • Регулировка задних ножек с фронта: Да

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ / ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ - НОВЫЙ РЕГЛАМЕНТ

Класс энергоэффективности: D • Потребление энергии [на 100 циклов, тестовая программа ECO]: 67 кВт/ч • Загрузка, комплектов: 10 • Потребление воды [за цикл]: 9.9 litres • Продолжительность цикла: 4:00 h:min • Излучение воздушного шума (фаза вращения): 44 dB(A) re 1 pW • Класс эмиссии воздушного акустического шума: B • Индекс энергоэффективности (EEL): 49.9

## ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Номинальная мощность: 1950 Вт • Напряжение: 220-240 В • Тип подключения: Однофазное • Частота тока: 50 Гц • Длина электрического кабеля: 150 см

## АТРИБУТЫ ФУНКЦИЙ

Уровень шума: 40 - 44 dB(A)

## ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Размеры изделия (В x Ш x Г) мм: 818x446x550 • Вес нетто (кг): 33.700 кг • Вес брутто (кг): 35.200 кг

