


STL342CSL

Посудомоечная машина, Универсальный, Полностью интегрированная встраиваемая, 60 см, Количество комплектов посуды: 13, Черный, С



ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП

Семейство продуктов: Посудомоечная машина • Коммерческая высота: 82 см • Количество комплектов посуды: 13 •
 Установка: Полностью интегрированная встраиваемая • Коммерческая ширина: 60 см • Мебельный фасад: Не поставляется •
 EAN-код: 8017709324391

ЭСТЕТИКА

Цвет: Черный • Отделка: Черный • Эстетика: Универсальный • Цвет фронтальной панели: Черный • Тип дверцы:
 Гальванизированный (оцинкованный) • Цвет дисплея / LED: Белый и синий • Цвет кнопок: Черный

ПРОГРАММЫ/ ФУНКЦИИ

Количество программ: 10+1 • Замачивание: Да • Express 27': Да • Full express - 60 минут: Да • ECO: Да • Green express: Да • Авто 45-65: Да • Смешанное: Да • Интенсивная: Да • Hygiene 99,9%: Да • Программа самоочистки: Да • Хрусталь: Да • Температура мойки: 38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C

ОПЦИИ

Опция Dry Assist+: Да • Отсрочка включения: До 24 часов, с предварительной мойкой • опция FlexiZone - 1/2 загрузки: Да • Специальные программы: Да

КОРЗИНЫ

Количество корзин: 3, FlexiDuo • Цвет корзин: Серый • Цвет компонентов корзин: Серый • Ручка: Пластиковая на верхней и нижней корзинах • Верхняя корзина: С фиксированными держателями • Верхняя корзина, регулируемая по высоте: На 3 горизонтальных уровня • Нижняя корзина: С 2 складными полками • Максимальный размер посуды, загружаемой в верхнюю корзину (см): 19,0 см • Нижняя корзина с системой Rompi-Goccia: Да • Максимальный размер посуды, загружаемой в нижнюю корзину (см): 30,0 см • Цвет внутренних компонентов: Синий

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Управление: Электронный • Дисплей: отсрочка старта • Система открывания дверцы: Да • Тип дисплея: LED-дисплей (3 цифры) • Индикатор вкл./выкл.: Да • Индикатор отсутствия соли: Световая индикация • Индикатор отсутствия ополаскивателя: Световая индикация • Индикация окончания цикла: ActiveLight - Луч на полу • Система мойки: Орбитальная система мойки • Система сушки: Естественная конденсационная сушка с системой автоматического открывания дверцы Dry Assist + в конце цикла • Мотор: Стандартный • Третий верхний разбрызгиватель: Одинарный • Смягчитель воды: Электронная регулировка • Датчик Acquatest: Да • Система защиты от протечек: Полный Aquastop • Водоснабжение: Одинарное; холодная/ горячая вода максимум 60°C - экономия энергии с горячей водой до 35% • Максимальная жесткость воды: 100°FH;58°dH • Защита от пара: Пластиковая • Материал чаши: Нержавеющая сталь • Фильтр: Нержавеющая сталь • Скрытый нагревательный элемент: Да • Мин. и максимальная высота цоколя: 50 - 215 mm • Минимальный и максимальный вес фасада: 2 - 11 кг • Петли: Самобалансировка, слайдерное крепление, FLEXFIT • Регулируемые по высоте ножки: 7 см, от 820 до 890 мм • Регулировка задних ножек с фронта: Да

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ / ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ - НОВЫЙ РЕГЛАМЕНТ

Класс энергоэффективности: C • Потребление энергии [на 100 циклов, тестовая программа ECO]: 73 кВт/ч • Загрузка, комплектов: 13 • Потребление воды [за цикл]: 9.0 litres • Продолжительность цикла: 4:00 h:min • Излучение воздушного шума (фаза вращения): 44 dB(A) re 1 pW • Класс эмиссии воздушного акустического шума: B • Индекс энергоэффективности (EEI): 43.8

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Номинальная мощность: 1800 Вт • Напряжение: 220-240 В • Тип подключения: Однофазное • Частота тока: 50 Гц • Длина электрического кабеля: 140 см

АТРИБУТЫ ФУНКЦИЙ

Уровень шума: 40 - 44 dB(A)

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Размеры изделия (В x Ш x Г) мм: 818x598x545 • Вес нетто (кг): 46.000 кг • Вес брутто (кг): 48.000 кг

OPTIONAL

KITFLEXI: Аксессуары, Тип: Комплект, Посудомоечная машина

