

KICGR52X

Köksfläkt, Integrerad köksfläkt, Universiell, Rostfritt stål, 52 cm, A



TYP

Produktgrupp: Köksfläkt • Fläkttyp: Integrerad köksfläkt • Bredd på fläkt: 52 cm • Filtrering: Utdrivning • Elektronisk kontroll: Ja • Perimetral aspiration: Ja • EAN-kod: 8017709262211

ESTETISK LINJE

Färg: Rostfritt stål • Finish: Sidenmatt • Estetik: Universiell • Design: Helintegrerad • Material: Rostfritt stål • Typ av stål: Borstad

PROGRAM/FUNKTIONER

Antal hastigheter: 3 • Intensiv hastighet: Ja • Reningsfunktion 24 h: Ja • Auto-Vent: Ja • Timer: Automatisk avstängning

KOMMANDON

Kontroller: Elektroniska knappar • Färg på LED: Röd • Display: 1 LED lampa

TEKNISK SPECIFIKATION

Antal ljuskällor: 2 • Typ av lampa: LED • Effekt lampa: 1 W • Maximal kapacitet i fritt läge (P0): 720 m³/h • Motoreffekt: 270 W • Antal filter: 1 • Fettfilter: Aluminium • Indikator för filterbyte: Ja • Minsta avstånd till gashäll: 650 mm • Minsta avstånd till elektrisk häll: 550 mm • Luftutlopp: 150 mm

KAPACITET/ENERGIETIKETT

Energiklass (EEC): A • Flödesdynamisk effektivitetsklass (FDEC): A • Fettfiltreringseffektivitetsklass (GFEC): C •
Ljuseffektivitetsklass (LEC): A • Årlig effektförbrukning (AEChood): 54 kWh/a • Flödesdynamisk effektivitet (FDE): 29.2 •
Ljuseffektivitet (LE): 73 lux/W • Fettfiltreringseffektivitet (GFE): 75.1 % • Luftflöde, min.hastighet (Qmin): 300 m³/h • Luftflöde vid
maxhastighet (Qmax): 600 m³/h • Luftflöde vid intensivgäge (Qboost): 680 m³/h • Luftburet akustiskt buller för A-viktade
ljudeffektutsläpp vid min.hastighet (SPEmin): 57 dB(A) • Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid
maxhastighet (SPEmax): 71 dB(A) • Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid intensivläge (SPEboost): 73 dB
(A) • Effektförbrukning i frånläge (Po): 0.49 W • Tidsökningsfaktor (F): 0.9 • Energieffektivitetsindex: 51.7 • Mest effektiva
luftflöde (Qbep): 382 m³/h • Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetsposition (Pbep): 435 Pa • Uppmätt elförbrukning vid bästa
effektivitetspunkt (Wbep): 158 W • Ljusets anslutningseffekt (Wl): 2 W • Genomsnittligt ljus från ljuskälla på tillagningsyta
(Emiddle): 160 lux • Ljudtryck vid högsta läge (Lwa): 71 dB(A)

ELEKTRISK ANSLUTNING

Anslutningseffekt: 272 W • Spänning: 220-240 V • Frekvens: 50-60 Hz • Sladdens längd: 1 500 mm

EXTRA TILLBEHÖR

HASTIGHET 1

Kapacitet (IEC 61591): 300 m³/h • Ljudnivå (IEC 60704-2-13): 57 dB(A) • Effekt: 190 W

HASTIGHET 2

Kapacitet (IEC 61591): 450 m³/h • Ljudnivå (IEC 60704-2-13): 67 dB(A) • Effekt: 230 W

HASTIGHET 3

Kapacitet (IEC 61591): 600 m³/h • Ljudnivå (IEC 60704-2-13): 71 dB(A) • Effekt: 255 W

HASTIGHET 4

INTENSIVLÄGE

Kapacitet (IEC 61591): 680 m³/h • Ljudnivå (IEC 60704-2-13): 73 dB(A) • Effekt: 270 W

LOGISTISK INFORMATION

Produktmått (mm): 330x520x300 • Bredd: 520 mm • Djup (mm): 300 mm • Produktens höjd (mm): 330 mm • Nettovikt (kg):
7.500 kg • Bruttovikt (kg): 9.000 kg

STANDARDTILLBEHÖR

Rörförminskare: Ja

OPTIONAL

KITFC152: Tillbehör, Typ: Kolfilter, Köksfläkt
KITVENT150: Tillbehör, Typ: Ventil, Köksfläkt

