

KL175XE

Köksfläkt, Väggh monterad köksfläkt, Linea, Rostfritt stål, 75 cm, B



TYP

Produktgrupp: Köksfläkt • Fläkttyp: Väggh monterad köksfläkt • Bredd på fläkt: 75 cm • Filtrering: Utdrivning • Elektronisk kontroll: Ja • Perimetral aspiration: Ja • EAN-kod: 8017709204020

ESTETISK LINJE

Färg: Rostfritt stål • Finish: Sidenmatt • Estetik: Linea • Design: Vinklad • Material: Rostfritt stål • Typ av stål: Borstad

PROGRAM/FUNKTIONER

Antal hastigheter: 3 • Intensiv hastighet: Ja • Timer: Automatisk avstängning

KOMMANDON

Kontroller: Elektroniska knappar • Färg på LED: Vit

TEKNISK SPECIFIKATION

Antal ljuskällor: 2 • Typ av lampa: LED • Effekt lampa: 1 W • Ljusets färgtemperatur, skala (°K): 4000 °K • Maximal kapacitet i fritt läge (P0): 825 m³/h • Motoreffekt: 275 W • Antal filter: 2 • Fettfilter: Aluminium • Indikator för filterbyte: Ja • Minsta avstånd till gashäll: 480 mm • Minsta avstånd till elektrisk häll: 480 mm • Luftutlopp: 150 mm • Backventil: Ja

KAPACITET/ENERGIETIKETT

Energiklass (EEC): B • Flödesdynamisk effektivitetsklass (FDEC): A • Fettfiltreringseffektivitetsklass (GFEC): E •
Ljuseffektivitetsklass (LEC): A • Årlig effektförbrukning (AEChood): 59 kWh/a • Flödesdynamisk effektivitet (FDE): 28.7 •
Ljuseffektivitet (LE): 101.8 lux/W • Fettfiltreringseffektivitet (GFE): 59.6 % • Luftflöde, min.hastighet (Qmin): 304 m³/h • Luftflöde
vid maxhastighet (Qmax): 525 m³/h • Luftflöde vid intensivgäge (Qboost): 783 m³/h • Luftburet akustiskt buller för A-viktade
ljudeffektutsläpp vid min.hastighet (SPEmin): 53 dB(A) • Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid
maxhastighet (SPEmax): 65 dB(A) • Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid intensivläge (SPEboost): 71 dB
(A) • Effektförbrukning i viloläge (Ps): 0.49 W • Tidsökningsfaktor (F): 1.00 • Energieffektivitetsindex: 55.6 • Mest effektiva
luftflöde (Qbep): 372 m³/h • Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetsposition (Pbep): 454 Pa • Uppmätt elförbrukning vid bästa
effektivitetspunkt (Wbep): 163 W • Ljusets anslutningseffekt (Wl): 2 W • Genomsnittligt ljus från ljuskälla på tillagningsyta
(Emiddle): 224 lux • Ljudtryck vid högsta läge (Lwa): 65 dB(A)

ELEKTRISK ANSLUTNING

Anslutningseffekt: 278 W • Spänning: 220-240 V • Frekvens: 50-60 Hz • Sladdens längd: 1 000 mm

EXTRA TILLBEHÖR

HASTIGHET 1

Kapacitet (IEC 61591): 304 m³/h • Ljudnivå (IEC 60704-2-13): 54 dB(A) • Effekt: 207 W

HASTIGHET 2

Kapacitet (IEC 61591): 395 m³/h • Ljudnivå (IEC 60704-2-13): 58 dB(A) • Effekt: 236 W

HASTIGHET 3

Kapacitet (IEC 61591): 525 m³/h • Ljudnivå (IEC 60704-2-13): 65 dB(A) • Effekt: 250 W

HASTIGHET 4

INTENSIVLÄGE

Kapacitet (IEC 61591): 782 m³/h • Ljudnivå (IEC 60704-2-13): 71 dB(A) • Effekt: 314 W

LOGISTISK INFORMATION

Produktmått (mm): 912x750x413 • Bredd: 750 mm • Djup (mm): 413 mm • Produktens höjd (mm): 912 mm • Nettovikt (kg):
20.800 kg • Bruttovikt (kg): 25.500 kg

OPTIONAL

FLT6: Tillbehör, Typ: Kolfilter, KöksfläktKITALLFC: Tillbehör, Typ: Kolfilter, Köksfläkt

