

## KPF9AN

Köksfläkt, Väggh monterad köksfläkt, Portofino, Antracit, 90 cm, A+



### TYP

Produktgrupp: Köksfläkt • Fläkttyp: Väggh monterad köksfläkt • Bredd på fläkt: 90 cm • Filtrering: Utdrivning • EAN-kod: 8017709236366

### ESTETISK LINJE

Färg: Antracit • Estetik: Portofino • Design: Skorsten • Material: Rostfritt stål + målat material • Typ av stål: Borstad

### PROGRAM/FUNKTIONER

Antal hastigheter: 3 • Intensiv hastighet: Ja

### KOMMANDON

Kontroller: Vred • Vred: Portofino • Antal vred: 2 • Färg på kontroller: Rostfritt stål liknande

### TEKNISK SPECIFIKATION

Antal ljuskällor: 2 • Typ av lampa: LED • Effekt lampa: 2 W • Ljusets färgtemperatur, skala (°K): 4000 °K • Maximal kapacitet i fritt läge (P0): 815 m<sup>3</sup>/h • Motoreffekt: 275 W • Antal filter: 3 • Fettfilter: Rostfritt stål • Minsta avstånd till gashäll: 750 mm • Minsta avstånd till elektrisk häll: 650 mm • Luftutlopp: 150 mm • Backventil: Ja

## KAPACITET/ENERGIETIKETT

Energiklass (EEC): A+ • Flödesdynamisk effektivitetsklass (FDEC): A • Fettfiltreringseffektivitetsklass (GFEC): C •  
Ljuseffektivitetsklass (LEC): A • Årlig effektförbrukning (AEChood): 40 kWh/a • Flödesdynamisk effektivitet (FDE): 36.2 •  
Ljuseffektivitet (LE): 78.2 lux/W • Fettfiltreringseffektivitet (GFE): 78.5 % • Luftflöde, min.hastighet (Qmin): 288 m<sup>3</sup>/h • Luftflöde  
vid maxhastighet (Qmax): 630 m<sup>3</sup>/h • Luftflöde vid intensivgäge (Qboost): 781 m<sup>3</sup>/h • Luftburet akustiskt buller för A-viktade  
ljudeffektutsläpp vid min.hastighet (SPEmin): 48 dB(A) • Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid  
maxhastighet (SPEmax): 67 dB(A) • Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid intensivläge (SPEboost): 72 dB  
(A) • Tidsökningsfaktor (F): 1.00 • Energieffektivitetsindex: 40.3 • Mest effektiva luftflöde (Qbep): 413 m<sup>3</sup>/h • Uppmätt lufttryck  
vid bästa effektivitetsposition (Pbep): 476 Pa • Uppmätt elförbrukning vid bästa effektivitetspunkt (Wbep): 151 W • Ljusets  
anslutningseffekt (Wl): 2 W • Genomsnittligt ljus från ljuskälla på tillagningsyta (Emiddle): 172 lux • Ljudtryck vid högsta läge  
(Lwa): 67 dB(A)

## ELEKTRISK ANSLUTNING

Anslutningseffekt: 277 W • Spänning: 220-240 V • Frekvens: 50-60 Hz • Sladdens längd: 1 000 mm

## EXTRA TILLBEHÖR

### HASTIGHET 1

Kapacitet (IEC 61591): 288 m<sup>3</sup>/h • Ljudnivå (IEC 60704-2-13): 48 dB(A) • Effekt: 173 W

### HASTIGHET 2

Kapacitet (IEC 61591): 421 m<sup>3</sup>/h • Ljudnivå (IEC 60704-2-13): 63 dB(A) • Effekt: 199 W

### HASTIGHET 3

Kapacitet (IEC 61591): 630 m<sup>3</sup>/h • Ljudnivå (IEC 60704-2-13): 67 dB(A) • Effekt: 223 W

### HASTIGHET 4

## INTENSIVLÄGE

Kapacitet (IEC 61591): 781 m<sup>3</sup>/h • Ljudnivå (IEC 60704-2-13): 72 dB(A) • Effekt: 224 W

## LOGISTISK INFORMATION

Produktmått (mm): 1227x896x495 • Bredd: 896 mm • Djup (mm): 495 mm • Produktens höjd (mm): 1227 mm • Nettovikt (kg):  
18.220 kg • Bruttovikt (kg): 24.410 kg

## OPTIONAL

FLT6: Tillbehör, Typ: Kolfilter, KöksfläktKITALLFC: Tillbehör, Typ: Kolfilter, Köksfläkt

