

## KSDD90VN-2

Köksfläkt, Bänkfläkt, Dolce Stil Novo, Svart, 90 cm, A



### TYP

Produktgrupp: Köksfläkt • Fläkttyp: Bänkfläkt • Bredd på fläkt: 90 cm • Filtrering: Utdrivning • Elektronisk kontroll: Ja • Perimetral aspiration: Ja • EAN-kod: 8017709239336

### ESTETISK LINJE

Färg: Svart • Finish: Glas • Estetik: Dolce Stil Novo • Design: Helintegrerad • Material: Rostfritt stål + glas • Typ av stål: Borstad • Typ av glas: Svart

### PROGRAM/FUNKTIONER

Antal hastigheter: 3 • Intensiv hastighet: Ja • Timer: Automatisk avstängning

### KOMMANDON

Kontroller: Fjärrkontroll

### TEKNISK SPECIFIKATION

Fjärrstyrd motor: Inkluderad • Antal ljuskällor: 1 • Typ av lampa: LED • Effekt lampa: 6 W • Ljusets färgtemperatur, skala (°K): 4000 °K • Maximal kapacitet i fritt läge (P0): 800 m<sup>3</sup>/h • Motoreffekt: 285 W • Antal filter: 2 • Fettfilter: rostfritt stål, 7 lager • Luftutlopp: 150 mm • Backventil: Ja

## KAPACITET/ENERGIETIKETT

Energiklass ( EEC): A • Flödesdynamisk effektivitetsklass (FDEC): A • Fettfiltreringseffektivitetsklass (GFEC): G • Ljuseffektivitetsklass (LEC): D • Årlig effektförbrukning (AEChood): 60 kWh/a • Flödesdynamisk effektivitet (FDE): 29.5 • Ljuseffektivitet (LE): 15.0 lux/W • Fettfiltreringseffektivitet (GFE): 38.9 % • Luftflöde, min.hastighet (Qmin): 213 m<sup>3</sup>/h • Luftflöde vid maxhastighet (Qmax): 448 m<sup>3</sup>/h • Luftflöde vid intensivgäge (Qboost): 724 m<sup>3</sup>/h • Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid min.hastighet (SPEmin): 40 dB(A) • Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid maxhastighet (SPEmax): 57 dB(A) • Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid intensivläge (SPEboost): 65 dB (A) • Tidsökningsfaktor (F): 1.00 • Energieffektivitetsindex: 53.1 • Mest effektiva luftflöde (Qbep): 349 m<sup>3</sup>/h • Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetsposition (Pbep): 464 Pa • Uppmätt elförbrukning vid bästa effektivitetspunkt (Wbep): 147 W • Ljusets anslutningseffekt (Wl): 6 W • Genomsnittligt ljus från ljuskälla på tillagningsyta (Emiddle): 253 lux • Ljudtryck vid högsta läge (Lwa): 57 dB(A)

## ELEKTRISK ANSLUTNING

Anslutningseffekt: 292 W • Spänning: 220-240 V • Frekvens: 50-60 Hz • Sladdens längd: 1 000 mm

## EXTRA TILLBEHÖR

### HASTIGHET 1

Kapacitet (IEC 61591): 230 m<sup>3</sup>/h • Ljudnivå (IEC 60704-2-13): 42 dB(A) • Effekt: 80 W

### HASTIGHET 2

Kapacitet (IEC 61591): 322 m<sup>3</sup>/h • Ljudnivå (IEC 60704-2-13): 50 dB(A) • Effekt: 141 W

### HASTIGHET 3

Kapacitet (IEC 61591): 500 m<sup>3</sup>/h • Ljudnivå (IEC 60704-2-13): 59 dB(A) • Effekt: 203 W

### HASTIGHET 4

## INTENSIVLÄGE

Kapacitet (IEC 61591): 730 m<sup>3</sup>/h • Ljudnivå (IEC 60704-2-13): 66 dB(A) • Effekt: 273 W

## LOGISTISK INFORMATION

Produktmått (mm): 780x900x120 • Bredd: 900 mm • Djup (mm): 120 mm • Produktens höjd (mm): 780 mm • Nettovikt (kg): 60.000 kg • Bruttovikt (kg): 90.500 kg

## STANDARDTILLBEHÖR

Glidskenor: JaFjärrkontroll: Ja

---

## OPTIONAL

FLTDSN90: Tillbehör, Typ: Kolfilter, KöksfläktKITKDSNBG: Tillbehör, Typ: Ram, KöksfläktKITKDSNRA: Tillbehör, Typ: Ram,  
KöksfläktKITKDSNX: Tillbehör, Typ: Ram, KöksfläktKPLKSDD: Tillbehör, Typ: Fläktram, Köksfläkt





