

KSED95XE

Köksfläkt, Vägghmonterad köksfläkt, Universiell, Rostfritt stål, 90 cm, B



TYP

Produktgrupp: Köksfläkt • Fläkttyp: Vägghmonterad köksfläkt • Bredd på fläkt: 90 cm • Filtrering: Utdrivning • EAN-kod: 8017709206109

ESTETISK LINJE

Färg: Rostfritt stål • Finish: Sidenmatt • Estetik: Universiell • Design: Skorsten • Material: Rostfritt stål • Typ av stål: Borstad

PROGRAM/FUNKTIONER

Antal hastigheter: 3

KOMMANDON

Kontroller: Slider

TEKNISK SPECIFIKATION

Antal ljuskällor: 2 • Typ av lampa: LED • Effekt lampa: 1 W • Ljusets färgtemperatur, skala (°K): 4000 °K • Maximal kapacitet i fritt läge (P0): 595 m³/h • Motoreffekt: 200 W • Antal filter: 3 • Fettfilter: Aluminium • Minsta avstånd till gashäll: 750 mm • Minsta avstånd till elektrisk häll: 650 mm • Luftutlopp: 150 mm • Backventil: Ja

KAPACITET/ENERGIETIKETT

Energiklass (EEC): B • Flödesdynamisk effektivitetsklass (FDEC): B • Fettfiltreringseffektivitetsklass (GFEC): D •
Ljuseffektivitetsklass (LEC): A • Årlig effektförbrukning (AEChood): 54 kWh/a • Flödesdynamisk effektivitet (FDE): 25.3 •
Ljuseffektivitet (LE): 74.3 lux/W • Fettfiltreringseffektivitet (GFE): 70.8 % • Luftflöde, min.hastighet (Qmin): 328 m³/h • Luftflöde
vid maxhastighet (Qmax): 588 m³/h • Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid min.hastighet (SPEmin): 50
dB(A) • Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid maxhastighet (SPEmax): 65 dB(A) • Tidsökningsfaktor (F):
1.1 • Energieffektivitetsindex: 61.2 • Mest effektiva luftflöde (Qbep): 318 m³/h • Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetsposition
(Pbep): 375 Pa • Uppmätt elförbrukning vid bästa effektivitetspunkt (Wbep): 131 W • Ljusets anslutningseffekt (WI): 2 W •
Genomsnittligt ljus från ljuskälla på tillagningsyta (Emiddle): 164 lux • Ljudtryck vid högsta läge (Lwa): 65 dB(A)

ELEKTRISK ANSLUTNING

Anslutningseffekt: 202 W • Spänning: 220-240 V • Frekvens: 50-60 Hz • Sladdens längd: 1 000 mm

EXTRA TILLBEHÖR

HASTIGHET 1

Kapacitet (IEC 61591): 328 m³/h • Ljudnivå (IEC 60704-2-13): 50 dB(A) • Effekt: 140 W

HASTIGHET 2

Kapacitet (IEC 61591): 420 m³/h • Ljudnivå (IEC 60704-2-13): 57 dB(A) • Effekt: 157 W

HASTIGHET 3

Kapacitet (IEC 61591): 588 m³/h • Ljudnivå (IEC 60704-2-13): 65 dB(A) • Effekt: 191 W

HASTIGHET 4

INTENSIVLÄGE

LOGISTISK INFORMATION

Produktmått (mm): 704x900x500 • Bredd: 900 mm • Djup (mm): 500 mm • Produktens höjd (mm): 704 mm • Nettovikt (kg):
13.200 kg • Bruttovikt (kg): 16.400 kg

OPTIONAL

FLT6: Tillbehör, Typ: Kolfilter, KöksfläktKITALLFC: Tillbehör, Typ: Kolfilter, Köksfläkt

