

KT90DGC

Köksfläkt, Väggh monterad köksfläkt, Victoria, Divina Cucina, Dekoration/Specialfärg, Specialfärger: Carretto, 90 cm, A, Smeg & Dolce&Gabbana



TYP

Produktgrupp: Köksfläkt • Fläkttyp: Väggh monterad köksfläkt • Bredd på fläkt: 90 cm • Filtrering: Utdrivning • EAN-kod: 8017709266721

ESTETISK LINJE

Färg: Dekoration/Specialfärg • Specialfärger: Carretto • Finish: Högblank • Estetik: Victoria • Serie: Divina Cucina • Samarbeten: Smeg & Dolce&Gabbana • Design: Skorsten • Material: Lackat material • Typ av stål: Borstad

PROGRAM/FUNKTIONER

Antal hastigheter: 3 • Intensiv hastighet: Ja

KOMMANDON

Kontroller: Vred • Vred: Victoria • Antal vred: 2 • Färg på kontroller: Rostfritt stål liknande

TEKNISK SPECIFIKATION

Antal ljuskällor: 2 • Typ av lampa: LED • Effekt lampa: 1 W • Ljusets färgtemperatur, skala (°K): 3000 °K • Maximal kapacitet i fritt läge (P0): 820 m³/h • Motoreffekt: 275 W • Antal filter: 3 • Fettfilter: Rostfritt stål • Minsta avstånd till gashäll: 750 mm • Minsta avstånd till elektrisk häll: 650 mm • Luftutlopp: 150 mm • Backventil: Ja

KAPACITET/ENERGIETIKETT

Energiklass (EEC): A • Flödesdynamisk effektivitetsklass (FDEC): A • Fettfiltreringseffektivitetsklass (GFEC): C •
Ljuseffektivitetsklass (LEC): A • Årlig effektförbrukning (AEChood): 59 kWh/a • Flödesdynamisk effektivitet (FDE): 30 •
Ljuseffektivitet (LE): 102.3 lux/W • Fettfiltreringseffektivitet (GFE): 76.6 % • Luftflöde, min.hastighet (Qmin): 334 m³/h • Luftflöde
vid maxhastighet (Qmax): 567 m³/h • Luftflöde vid intensivgäge (Qboost): 788 m³/h • Luftburet akustiskt buller för A-viktade
ljudeffektutsläpp vid min.hastighet (SPEmin): 49 dB(A) • Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid
maxhastighet (SPEmax): 61 dB(A) • Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid intensivläge (SPEboost): 69 dB
(A) • Tidsökningsfaktor (F): 1.00 • Energieffektivitetsindex: 52.4 • Mest effektiva luftflöde (Qbep): 438 m³/h • Uppmätt lufttryck
vid bästa effektivitetsposition (Pbep): 434 Pa • Uppmätt elförbrukning vid bästa effektivitetspunkt (Wbep): 176 W • Ljusets
anslutningseffekt (Wl): 2 W • Genomsnittligt ljus från ljuskälla på tillagningsyta (Emiddle): 225 lux • Ljudtryck vid högsta läge
(Lwa): 61 dB(A)

ELEKTRISK ANSLUTNING

Anslutningseffekt: 278 W • Spänning: 220-240 V • Frekvens: 50-60 Hz • Sladdens längd: 1 000 mm

EXTRA TILLBEHÖR

HASTIGHET 1

Kapacitet (IEC 61591): 334 m³/h • Ljudnivå (IEC 60704-2-13): 49 dB(A) • Effekt: 199 W

HASTIGHET 2

Kapacitet (IEC 61591): 439 m³/h • Ljudnivå (IEC 60704-2-13): 57 dB(A) • Effekt: 231 W

HASTIGHET 3

Kapacitet (IEC 61591): 567 m³/h • Ljudnivå (IEC 60704-2-13): 61 dB(A) • Effekt: 260 W

HASTIGHET 4

INTENSIVLÄGE

Kapacitet (IEC 61591): 788 m³/h • Ljudnivå (IEC 60704-2-13): 69 dB(A) • Effekt: 280 W

LOGISTISK INFORMATION

Produktmått (mm): 740x895x530 • Bredd: 895 mm • Djup (mm): 530 mm • Produktens höjd (mm): 740 mm • Nettovikt (kg):
16.500 kg • Bruttovikt (kg): 21.400 kg

OPTIONAL

FLT6: Tillbehör, Typ: Kolfilter, KöksfläktKITALLFC: Tillbehör, Typ: Kolfilter, Köksfläkt