

KV194S

Köksfläkt, Väggh monterad köksfläkt, Linea, Silver, 90 cm, A+



TYP

Produktgrupp: Köksfläkt • Fläkttyp: Väggh monterad köksfläkt • Bredd på fläkt: 90 cm • Filtrering: Utdrivning • Elektronisk kontroll: Ja • Perimetral aspiration: Ja • EAN-kod: 8017709305772

ESTETISK LINJE

Färg: Silver • Finish: Glas • Estetik: Linea • Design: Vinklad • Material: Glas • Typ av glas: Svart

PROGRAM/FUNKTIONER

Antal hastigheter: 3 • Intensiv hastighet: Ja • Reningsfunktion 24 h: Ja • Timer: Automatisk avstängning • Auto-Vent 2.0: Ja

KOMMANDON

Kontroller: Touchkontroll med bakgrundsbelysning, vit • Färg på LED: Vit

TEKNISK SPECIFIKATION

Antal ljuskällor: 2 • Typ av lampa: LED • Effekt lampa: 2.1 W • Dimmer: Ja • Ljusets färgtemperatur, intervall: 2700° - 4000° °K • Maximal kapacitet i fritt läge (P0): 820 m³/h • Motoreffekt: 275 W • Antal filter: 2 • Fettfilter: Rostfritt stål • Inkluderade kolfilter: Ja • Indikator för filterbyte: Ja • Minsta avstånd till gashäll: 650 mm • Minsta avstånd till elektrisk häll: 450 mm • Luftutlopp: 150 mm • Backventil: Ja

KAPACITET/ENERGIETIKETT

Energiklass (EEC): A+ • Flödesdynamisk effektivitetsklass (FDEC): A • Fettfiltreringseffektivitetsklass (GFEC): E •
Ljuseffektivitetsklass (LEC): A • Årlig effektförbrukning (AEChood): 41 kWh/a • Flödesdynamisk effektivitet (FDE): 36.2 •
Ljuseffektivitet (LE): 34.8 lux/W • Fettfiltreringseffektivitet (GFE): 64.3 % • Luftflöde, min.hastighet (Qmin): 277 m³/h • Luftflöde
vid maxhastighet (Qmax): 636 m³/h • Luftflöde vid intensivgäge (Qboost): 782 m³/h • Luftburet akustiskt buller för A-viktade
ljudeffektsutsläpp vid min.hastighet (SPEmin): 50 dB(A) • Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektsutsläpp vid
maxhastighet (SPEmax): 71 dB(A) • Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektsutsläpp vid intensivläge (SPEboost): 72 dB
(A) • Effektförbrukning i frånläge (Po): 0.49 W • Effektförbrukning i viloläge (Ps): 0.99 W • Tidsökningsfaktor (F): 0.7 •
Energieffektivitetsindex: 41.2 • Mest effektiva luftflöde (Qbep): 403 m³/h • Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetsposition
(Pbep): 479 Pa • Uppmätt elförbrukning vid bästa effektivitetspunkt (Wbep): 148 W • Ljusets anslutningseffekt (WI): 4 W •
Genomsnittligt ljus från ljuskälla på tillagningsyta (Emiddle): 139 lux • Ljudtryck vid högsta läge (Lwa): 71 dB(A)

ELEKTRISK ANSLUTNING

Anslutningseffekt: 279 W • Spänning: 220-240 V • Frekvens: 50-60 Hz • Sladdens längd: 1 500 mm

EXTRA TILLBEHÖR

HASTIGHET 1

Kapacitet (IEC 61591): 277 m³/h • Ljudnivå (IEC 60704-2-13): 50 dB(A) • Effekt: 157 W

HASTIGHET 2

Kapacitet (IEC 61591): 406 m³/h • Ljudnivå (IEC 60704-2-13): 63 dB(A) • Effekt: 204 W

HASTIGHET 3

Kapacitet (IEC 61591): 636 m³/h • Ljudnivå (IEC 60704-2-13): 70 dB(A) • Effekt: 245 W

HASTIGHET 4

INTENSIVLÄGE

Kapacitet (IEC 61591): 782 m³/h • Ljudnivå (IEC 60704-2-13): 72 dB(A) • Effekt: 263 W

LOGISTISK INFORMATION

Produktmått (mm): 459x895x439 • Bredd: 895 mm • Djup (mm): 439 mm • Produktens höjd (mm): 459 mm • Nettovikt (kg):
20.000 kg • Bruttovikt (kg): 24.700 kg

OPTIONAL

KITALLFC: Tillbehör, Typ: Kolfilter, KöksfläktKITCMNKVMB: Tillbehör, Typ: SkorstensförlängningKITCMNKVX: Tillbehör, Typ:
Skorstensförlängning, KöksfläktKITFCKV1: Tillbehör, Typ: Kolfilter, Köksfläkt

